

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/masazer-do-twarzy-anlan-01-amfy51-02a-ems-2w1-p-76701.html>



Masażer do twarzy ANLAN 01-AMFY51-02A EMS 2w1

Cena	159,00 zł
Numer katalogowy	56650-uniw
Kod producenta	01-AMFY51-02A
Moc zasilacza	Akumulatorowe
Rodzaj	Mikroprądowy, Ultradźwiękowy

Opis produktu

Elektryczny masażer EMS 2 w 1 ANLAN 01-AMFY51-02A

ANLAN 01-AMFY51-02A to wielofunkcyjny masażer EMS 2 w 1, który łączy mikroprądy, terapię światłem LED, ciepło oraz wibracje w jednym kompaktowym urządzeniu. Został zaprojektowany z myślą o pielęgnacji twarzy, szyi, linii żuchwy, czoła, a także dłoni i nóg. Cztery tryby pracy, siedem kolorów światła, cyfrowy wyświetlacz oraz wymienna głowica z naturalnego jadeitu pozwalają dopasować zabieg do aktualnych potrzeb skóry i własnego rytuału pielęgnacyjnego.

Widoczne wsparcie skóry dzięki wielobiegunowym mikroprądom EMS

Zastosowana technologia wielobiegunowych mikroprądów EMS umożliwia szerszy zakres oddziaływania i głębszy kontakt ze skórą. Układ wielu elektrod pracuje naprzemiennie, co pozwala równomiernie stymulować wybrane obszary i oszczędzić czas podczas zabiegu. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane z myślą o komforcie użytkownika i skutecznej pracy na twarzy oraz innych partiach ciała.

Cztery tryby pracy dopasowane do różnych potrzeb skóry

Masażer oferuje cztery wyraźnie zdefiniowane tryby pielęgnacyjne, takie jak GLOW, LIFT, MOIST oraz LIGHT. Każdy z nich działa w 5-minutowych cyklach i łączy różne technologie – ciepło, mikroprądy, wibracje, jony ujemne oraz światło LED. Dzięki temu możesz wybrać tryb odpowiedni do konkretnego etapu pielęgnacji lub aktualnej kondycji skóry.

GLOW - połączenie ciepła, wibracji i czerwonego światła

Tryb GLOW wykorzystuje ciepło, wibracje oraz czerwone światło LED. Dostępne są trzy poziomy intensywności, co pozwala stopniowo dopasować działanie do własnych preferencji. Program został zaprojektowany jako krótki, intensywny zabieg wspierający codzienną rutynę pielęgnacyjną.

LIFT - mikroprądy i zielone światło w kontrolowanym cyklu

Tryb LIFT łączy mikroprądy z zielonym światłem LED. Każdy z trzech poziomów pracuje w oparciu o zaprogramowaną falę mikroprądu, co zapewnia powtarzalność i stabilność działania. Program ten umożliwia skoncentrowaną pracę urządzenia na wybranych partiach twarzy i szyi.

MOIST - ciepło, wibracje i jony ujemne

W trybie MOIST masażer wykorzystuje stałą temperaturę 42°C, łącząc ciepło, wibracje, jony ujemne oraz pomarańczowe światło LED. Trzy poziomy intensywności pozwalają dobrać siłę działania, zachowując stałą temperaturę. Tryb ten został zaprojektowany jako element uzupełniający pielęgnację skóry.

LIGHT - terapia światłem w siedmiu wariantach kolorystycznych

Tryb LIGHT oferuje terapię światłem LED w temperaturze 42°C z dostępem do siedmiu kolorów – fioletowego, niebieskiego, cyjanowego, zielonego, żółtego, pomarańczowego oraz czerwonego. Zmiana koloru odbywa się za pomocą przycisku, a każdorazowo po zmianie uruchamiany jest nowy 5-minutowy cykl pracy. Każdy kolor jest dedykowany innym potrzebom skóry.

Wymienna głowica z naturalnego jadeitu

W zestawie znajduje się głowica z naturalnego kamienia jadeitowego, zaprojektowana tak, aby delikatnie przylegać do policzków i czoła. Jadeit zawiera liczne minerały śladowe, a dzięki bezpośredniemu kontaktowi ze skórą wspiera mikrokrążenie oraz komfort masażu. Głowica może być łatwo demontowana i wymieniana.

Czytelna obsługa i pełna kontrola zabiegu

Cyfrowy wyświetlacz informuje o wybranym trybie, poziomie intensywności oraz stanie naładowania. Urządzenie obsługiwane jest za pomocą przycisku zasilania oraz przycisku zmiany trybów i poziomów. Wbudowany akumulator pozwala na bezprzewodowe użytkowanie, a głowica urządzenia jest odporna na zachłapania.

W zestawie:

- Jednostka główna
- Głowica jadeitowa
- Kabel ładowania
- Instrukcja obsługi

Producent	ANLAN
Model	01-AMFY51-02A
Pojemność akumulatora	1500 mAh
Czas pracy na jednym ładowaniu	ok. 2 godziny
Czas ładowania	ok. 2 godziny
Czas jednego cyklu pracy	ok. 5 minut
Wymiary	ok. 84 × 46 × 143 mm
Waga urządzenia	ok. 90 g
Waga głowicy jadeitowej	ok. 82 g
Materiał obudowy	ABS / PC
Rodzaj wyświetlacza	cyfrowy
Moc znamionowa	6 W
Napięcie znamionowe	5 V / 1 A
Zakres temperatury	od 38 do 42°C (±3°C)
Odporność na wodę	odporność na zachłapania (tylko głowica)
Certyfikaty	CE, ROHS, FCC, UKCA
Kolory światła LED	fioletowy, niebieski, cyjan, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony