

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/miernik-dystansu-uni-t-lm50a-p-64407.html>



Miernik dystansu Uni-T LM50A

Cena	99,00 zł
Numer katalogowy	MIE0446
Kod EAN	5901890074773

Opis produktu

Miernik dystansu Uni-T LM50A

Miernik dystansu Uni-T LM50A to precyzyjne i wszechstronne urządzenie przeznaczone do pomiarów odległości w różnorodnych zastosowaniach. Dzięki zaawansowanym funkcjom oraz kompaktowej konstrukcji, LM50A sprawdzi się zarówno w profesjonalnych pracach budowlanych, jak i w codziennym użytku domowym.

Dokładność i wygoda pomiaru

LM50A oferuje pomiar odległości do 50 metrów z minimalną jednostką pomiarową wynoszącą 0,001 metra, co gwarantuje niezwykłą precyzję. Urządzenie pozwala na pomiar w metrach, stopach oraz calach, a także oferuje możliwość wyboru bazy pomiarowej z przedniej lub tylnej części obudowy. Dzięki zastosowaniu lasera klasy 2 o długości fali 630–670 nm i mocy poniżej 1 mW, miernik zapewnia bezpieczne i dokładne pomiary.

Wszechstronne funkcje pomiarowe

Miernik dystansu Uni-T LM50A wyposażony jest w szereg funkcji, które ułatwiają pracę na każdym etapie pomiarów. Użytkownik może korzystać z pomiarów pojedynczych i ciągłych, obliczać powierzchnię i objętość, a także wykonywać pomiary pośrednie i bezpośrednie z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa. Dodatkowo, urządzenie umożliwia dodawanie i odejmowanie wyników pomiarów oraz zapis do 99 grup pomiarów, co zwiększa jego użyteczność.

Funkcjonalność i oszczędność energii

LM50A został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika. Posiada funkcje automatycznego wyłączenia lasera po 30 sekundach, podświetlenia po 10 sekundach oraz całego urządzenia po 3 minutach, co pozwala na oszczędność energii. Wskaźnik naładowania baterii oraz sygnał dźwiękowy (buzzer) zapewniają dodatkowy komfort użytkowania.

Opis techniczny

PARAMETRY GŁÓWNE

Typ wyświetlacza: LCD
Rozmiar wyświetlacza: 2"
Zasięg: 50 m
Minimalna jednostka pomiarowa: 0,001 m
Jednostka pomiaru: metry / stopy / cale
Baza pomiarowa: przednia/tylna część obudowy miernika
Dokładność: $\pm(2 \text{ mm} + 5 \times 10^{-5} D)$
Klasa lasera: 2
Typ lasera: 630~670 nm,