

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/miernik-gnss-skyrc-gsm020-p-70122.html>

Miernik GNSS SKYRC GSM020



Cena	269,00 zł
Numer katalogowy	17430-uniw
Kod producenta	SK-500023-01

Opis produktu

Prawdziwa moc

SkyRC specjalnie dla pasjonatów modeli zdalnie sterowanych zaprojektował narzędzie do pomiaru ich prędkości i innych danych. GSM020 pozwala na połączenie z aplikacją, gdzie możesz monitorować dane w czasie rzeczywistym lub ich historię. Wystarczy zamocować urządzenie do dowolnego samochodu, drona czy samolotu i ruszyć w drogę.

Wysoka dokładność

GSM020 obsługuje systemy nawigacji satelitarnej GNSS- GPS i GLONASS, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej dokładności pozycjonowania. Urządzenie pozwala na pomiar przyspieszenia, siły G, prędkości, czasu, odległości i innych.

5 godzin działania z akumulatorem LiPo

Dzięki zastosowaniu wbudowanego akumulatora litowo-polimerowego, który pozwala nawet na 5 godzin nieprzerwanej pracy, nie musisz się martwić o krótki czas działania urządzenia. Następnie z łatwością doładowujesz go poprzez gniazdo micro USB.

Aplikacja mobilna

Darmowa aplikacja GNSS PA pozwala na śledzenie prędkości urządzenia zdalnie z telefonu na systemie iOS lub Android. Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 pozwala na monitorowanie danych w czasie rzeczywistym. Trzy tryby: Drag, Track i Flying pozwala na analizę trasy jazdy lub lotu z łatwością.

Wszystkie dane w jednym miejscu

Aplikacja GNSS PA automatycznie tworzy wykresy. Okrążenia na torze można analizować w aplikacji pod kątem średniej prędkości, prędkości maksymalnej, przyspieszenia w danym czasie i na danym dystansie. Ustal własny zakres czasu/dystansu, aby sprawdzić prędkość hamowania, przyspieszenia do 30 km/h, siły G. Sprawdź wysokość, prędkość, czas i odległość lotu w trybie latania.

Wbudowana pamięć 1 Mb

Wbudowana pamięć pozwala na magazynowanie 50 zapisów. Dane można z łatwością przesłać do smartfona. Gdy pamięć flash jest pełna, najstarsze zapisy zostaną automatycznie nadpisane. Już nie ma potrzeby, aby pamiętać o usuwaniu danych i obawiać się, że kluczowe dane nie zostaną zapisane, gdy pamięć jest pełna.

Czułość odbioru sygnału satelitarnego	-167 dBm
Częstotliwość aktualizacji	10 Hz
Odbiornik	L1, 1575,42 MHz
Temperatura pracy	0 - 40°C

Antena
Waga
Wymiary

Wbudowana
35 g
39 x 40 x 16 mm