

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/miernik-mocy-lasera-uni-t-ut385-p-78343.html>

Miernik mocy lasera Uni-T UT385

Cena	739,00 zł
Numer katalogowy	58048-uniw
Kod producenta	UT385

Opis produktu

Miernik mocy lasera Uni-T UT385

Miernik mocy lasera Uni-T UT385 to praktyczne urządzenie przeznaczone do precyzyjnego pomiaru energii wiązki laserowej w zakresie od 0 μ W do 39,99 mW, dzięki czemu sprawdzi się zarówno przy testach, jak i w zastosowaniach serwisowych czy laboratoryjnych. Wyposażony w czuły sensor detekcyjny, czytelny wyświetlacz LCD oraz możliwość wyboru długości fali w zakresie 400–1100 nm, pozwala na dopasowanie pomiaru do różnych źródeł światła. Kompaktowa konstrukcja typu split z elastycznym przewodem ułatwia pracę w różnych warunkach, a funkcje takie jak zapis danych czy alarm progowy zwiększają kontrolę nad pomiarem.

Dokładność pomiaru i wygoda użytkowania

Zastosowanie precyzyjnego sensora sprawia, że UT385 zapewnia stabilne i wiarygodne wyniki, co ma znaczenie przy pracy z urządzeniami laserowymi wymagającymi kontroli parametrów. Czytelny, podświetlany ekran LCD umożliwia szybki odczyt danych nawet w słabym oświetleniu, a częstotliwość próbkowania co 0,5 sekundy pozwala na bieżąco monitorować zmiany. Możliwość wyboru długości fali (między innymi 520 nm, 633 nm, 650 nm, 780 nm) pozwala na precyzyjne dopasowanie miernika do konkretnego źródła lasera, co zwiększa dokładność pomiaru. Funkcja alarmu progowego informuje o przekroczeniu ustalonej wartości, co pomaga chronić sprzęt i utrzymać parametry w bezpiecznym zakresie. Urządzenie działa w szerokim zakresie temperatur i wilgotności, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w warsztacie, jak i w środowisku laboratoryjnym.

- Miernik mocy lasera Uni-T UT385
- Bateria 9V
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi (język angielski)
- Przewodnik pobierania dokumentów
- Opakowanie
- Pudełko do przechowywania

Producent	Uni-T
Model	UT385
Zakres pomiarowy	0 μ W ~ 39,99 mW
Dokładność	0–10 μ W: $\pm(5\% + 0,3)$; 10 μ W–39,9 mW: $\pm 5\%$
Zakres długości fali	400 nm ~ 1100 nm
Presety długości fali	520 nm, 633 nm, 650 nm, 780 nm

Wyświetlacz	4-cyfrowy LCD, podświetlenie
Częstotliwość próbkowania	0,5 s
Pamięć danych	199 zestawów
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Wilgotność pracy	≤80% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-10°C ~ 50°C
Zasilanie	bateria 9V (6F22)
Wymiary	198 × 104 × 35 mm
Waga	319 g
Certyfikaty	CE, RoHS