

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/miernik-rezystancji-uziemien-uni-t-ut572-p-64440.html>



## Miernik rezystancji uziemień Uni-T UT572

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 899,00 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>MIE0351</b>       |
| Kod EAN          | <b>5901890044950</b> |

### Opis produktu

## Miernik rezystancji uziemień Uni-T UT572

Miernik rezystancji uziemień Uni-T UT572 to profesjonalne urządzenie stworzone z myślą o specjalistach zajmujących się pomiarami instalacji elektrycznych i ochronnych. Dzięki szerokim zakresom pomiarowym, wysokiej precyzji i funkcjom dodatkowym zapewnia niezawodne wyniki w każdych warunkach. Solidna konstrukcja, wygodne akcesoria i czytelny wyświetlacz sprawiają, że praca staje się szybka, komfortowa i bezpieczna.

### Wszechstronny i precyzyjny pomiar

UT572 umożliwia badanie rezystancji uziemień w zakresie od 4  $\Omega$  do 40 k $\Omega$  oraz rezystywności gruntu na dystansie 1–40 m. Obsługa pomiarów 2-, 3- i 4-przewodowych pozwala na dostosowanie metody do specyfiki instalacji. Wysoka dokładność, ręczna zmiana zakresów oraz możliwość kontroli napięcia i częstotliwości prądów błędzących czynią go niezastąpionym narzędziem w pracy elektryka.

### Intuicyjna obsługa i praktyczne funkcje

Miernik wyposażono w czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD o dużej powierzchni, funkcję zamrożenia wyniku, pamięć 20 odczytów oraz automatyczne wyłączanie oszczędzające baterię. Wskaźnik niskiego poziomu zasilania zapobiega niespodziewanym przerwom w pracy. Dzięki temu UT572 zapewnia pełną kontrolę nad pomiarami i wygodę użytkowania nawet w trudnych warunkach terenowych.

---

## Solidna konstrukcja i bogaty zestaw akcesoriów

Kompaktowa obudowa o wymiarach 210 × 175 × 90 mm i wadze 1,1 kg gwarantuje trwałość oraz łatwość transportu. W komplecie znajduje się etui, elektrody pomiarowe, przewody z krokodylkami oraz baterie, co umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy. Uni-T UT572 to kompletny zestaw pomiarowy, który sprawdzi się zarówno w codziennej pracy instalatorów, jak i w wymagających zadaniach pomiarowych.

## Opis techniczny

### ZAKRESY POMIAROWE

Rezystancja uziemienia (Re): 4 Ohm / 40 Ohm / 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm  $\pm(3\%+5)$

Rezystywność gruntu ( $\rho$ ): 4 Ohm / 40 Ohm / 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm (zależny od błędu podstawowego pomiaru Re w układzie 4p, ale nie mniejszy niż  $\pm 1$  cyfra)

Napięcie prądu błędzącego: 50 V  $\pm(3\%+3)$

Częstotliwość prądu błędzącego: 40 Hz~500 Hz  $\pm(1\%+2)$

### DODATKOWE FUNKCJE

Ręczna zmiana zakresów pomiarowych

Test 2/3/4-punktowy (częstotliwości natężenia prądu testującego)

Pomiar rezystywności gruntu w odległości 1~40 m

Automatyczne wyłączanie

Zamrożenie ostatniego wskazania

Pamięć odczytów: 20

Podświetlenie ekranu LCD

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

### CECHY OGÓLNE

Zasilanie: 8x bateria 1,5 V (LR6)

Wyświetlacz: 125 x 37 mm

Wymiary: 210 x 175 x 90 mm

Waga: 1100 g

Akcesoria: baterie, 7x przewód pomiarowy z krokodylkiem, 2x elektroda pomiarowa, etui