

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/miernik-szukacz-par-przewodow-z-testerem-kabli-rj-45-uni-t-ut682-p-64338.html>



Miernik - szukacz par przewodów z testerem kabli RJ-45 Uni-T UT682

Cena	129,00 zł
Numer katalogowy	MIE0292
Kod EAN	5901890028479

Opis produktu

Miernik - szukacz par przewodów z testerem kabli RJ-45 Uni-T UT682

Uni-T UT682 to zaawansowane narzędzie do identyfikacji i testowania przewodów, idealne dla techników sieciowych, elektryków oraz instalatorów telefonicznych. Dzięki możliwości pracy z różnymi typami przewodów, urządzenie zapewnia dokładność i efektywność w diagnostyce i konserwacji instalacji kablowych.

Wszechstronne możliwości testowania

UT682 umożliwia pracę z przewodami internetowymi, elektrycznymi oraz telefonicznymi, co sprawia go niezwykle wszechstronnym narzędziem. Urządzenie pozwala na sprawdzanie ciągłości obwodu, wykrywanie zwarć oraz wskazywanie polaryzacji par przewodów telefonicznych w zakresie $\pm(5\text{ V} \sim 52\text{ V})$. Maksymalna długość linii telefonicznej, którą można testować, wynosi do 3000 m, co sprawia, że UT682 jest idealny do zastosowań w dużych instalacjach.

Sygnalizacja i oszczędność energii

Miernik oferuje sygnalizację świetlną i dźwiękową, co ułatwia identyfikację przewodów w trudnych warunkach. Wskaźnik niskiego poziomu baterii zapewnia, że urządzenie będzie zawsze gotowe do pracy, a niski pobór prądu zarówno w trybie standby ($\sim 10\text{ mA}$), jak i podczas pracy ($< 40\text{ mA}$), gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez częstej wymiany baterii. Transmitter generuje ciągłe napięcie wyjściowe o wartości do 12 V peak-peak, co umożliwia skuteczne testowanie i lokalizację przewodów.

Solidna konstrukcja i wygoda użytkowania

UT682 składa się z transmitera i odbiornika, które są kompaktowe i łatwe do przenoszenia. Transmitter waży 150 g i ma wymiary 74 x 68 x 28 mm, podczas gdy odbiornik waży 130 g i ma wymiary 208 x 47 x 33 mm. Urządzenie zasilane jest bateriami 9 V, co zapewnia długotrwałą pracę. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria, takie jak przewody RJ11, RJ45 oraz przewód RJ11 z krokodylkami, a także etui do przechowywania i transportu.

Odporność na warunki środowiskowe

UT682 został zaprojektowany tak, aby działać w szerokim zakresie temperatur od 0°C do 40°C, a także w wilgotności od 20% do 75% RH. Urządzenie można przechowywać w temperaturach od -10°C do 50°C, przy wilgotności od 10% do 90% RH, co czyni je trwałym i niezawodnym narzędziem nawet w trudnych warunkach. Urządzenie jest również przystosowane do pracy na wysokościach do 2000 m.

Opis techniczny

PARAMETRY GŁÓWNE

Typ przewodów: internetowe/elektryczne/telefoniczne

Maksymalna długość linii telefonicznej: 3000 m

Sprawdzanie ciągłości obwodu i zwarć w linii

Wskaźnik polaryzacji par przewodów telefonicznych: dla $\pm(5\text{ V}\sim 52\text{ V})$

Sygnalizacja: świetlna i dźwiękowa

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Maks. pobór prądu odbiornika w trybie standby: $\sim 10\text{ mA}$

Maks. pobór prądu odbiornika podczas pracy: