

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/miernik-uni-t-ut256a-p-78308.html>

Miernik Uni-T UT256A

Cena	209,00 zł
Numer katalogowy	57918-uniw
Kod producenta	UT256A

Opis produktu

Miernik Uni-T UT256A

Uni-T UT256A to miernik widłowy True RMS, który umożliwia wygodny pomiar prądu poprzez umieszczenie przewodu wewnątrz otwartego widelca. Takie rozwiązanie upraszcza obsługę, eliminuje elementy ruchome typowe dla mierników cęgowych i zwiększa komfort codziennej pracy. Model pozwala mierzyć prąd AC do 200 A, napięcie AC/DC do 1000 V, rezystancję do 60 MΩ oraz częstotliwość od 10 Hz do 10 kHz, dzięki czemu sprawdza się podczas różnorodnych prac serwisowych i diagnostycznych.

Praktyczne funkcje i wygoda użytkowania

Maksymalny odczyt 6000, automatyczna zmiana zakresów oraz technologia True RMS zapewniają wygodne i dokładne wykonywanie pomiarów. Urządzenie zostało wyposażone w funkcję NCV do bezdotykowego wykrywania napięcia, a także Data Hold, brzęczyk ciągłości, podświetlenie LCD, automatyczne wyłączanie oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii. Masa 248 g i wymiary 217 × 58,8 × 38,5 mm sprawiają, że miernik pozostaje wygodny w codziennym użytkowaniu, a zgodność z kategoriami bezpieczeństwa CAT II 1000V oraz CAT III 600V zwiększa bezpieczeństwo pracy.

W zestawie

- Miernik widłkowy
- Bateria x2
- Przewody pomiarowe
- Etui
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT256A
Typ	Miernik widłkowy True RMS
Prąd AC	200A $\pm(1.8\%+5)$
Napięcie AC	1000V $\pm(1.2\%+3)$
Napięcie DC	1000V $\pm(0.8\%+3)$
Rezystancja	60MΩ $\pm(1\%+2)$
Częstotliwość	10Hz ~ 10kHz $\pm(0.1\%+5)$
Maksymalny odczyt	6000
Funkcje	True RMS, NCV, test ciągłości obwodu, Data Hold,

Zasilanie
Wyświetlacz
Wymiary
Waga
Bezpieczeństwo
Certyfikaty

automatyczna zmiana zakresów, podświetlenie LCD,
automatyczne wyłączanie, wskaźnik niskiego poziomu baterii
2x bateria 1,5V (LR6)
35 x 26 mm
217 x 58.8 x 38.5 mm
248 g
CAT II 1000V / CAT III 600V
CE, UKCA, cETLus