

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/miernik-universalny-tester-ut118b-p-64482.html>



Miernik uniwersalny (tester) UT118B

Cena	130,00 zł
Numer katalogowy	MIE0134
Kod EAN	5901436743972

Opis produktu

Miernik uniwersalny (tester) UT118B

Uni-T UT118B to kompaktowy i wszechstronny miernik uniwersalny, idealny do szybkich i precyzyjnych pomiarów w elektronice, elektrotechnice oraz serwisie. Dzięki swojej poręcznej konstrukcji i zaawansowanym funkcjom, UT118B jest doskonałym wyborem dla profesjonalistów i hobbystów potrzebujących niezawodnego narzędzia do codziennych zadań.

Dokładne pomiary i wszechstronność

UT118B umożliwia pomiar napięcia stałego i zmiennego do 300 V, a także rezystancji do 30 MOhm. Dodatkowo, miernik oferuje funkcję pomiaru pojemności do 3 mF, co sprawia, że jest idealny do pracy z szeroką gamą komponentów elektronicznych. Urządzenie pozwala również na testowanie diod i sprawdzanie ciągłości obwodu, co zwiększa jego wszechstronność.

Praktyczne funkcje użytkowe

Miernik UT118B wyposażony jest w automatyczną zmianę zakresów pomiarowych, co upraszcza obsługę i zwiększa dokładność pomiarów. Funkcja wykrywania pola elektrycznego (EF) pozwala na szybkie i bezkontaktowe wykrywanie przewodów pod napięciem, co zwiększa bezpieczeństwo pracy. Dodatkowe funkcje, takie jak zamrożenie ostatniego wskazania, zapis wartości MAX/MIN oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii, czynią urządzenie wygodnym i łatwym w użyciu.

Kompaktowa i lekka konstrukcja

UT118B cechuje się wyjątkowo kompaktową konstrukcją i niską wagą, co sprawia, że jest łatwy do przenoszenia i idealny do pracy w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Urządzenie ma wymiary 20 x 27 x 182 mm i waży zaledwie 90 g, co zapewnia wygodę użytkowania. Podświetlany ekran LCD o rozmiarze 28 x 14 mm gwarantuje czytelność odczytów nawet w słabych warunkach oświetleniowych.

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 3 V / 30 V / 300 V $\pm(1\%+3)$

Napięcie zmienne AC: 3 V / 30 V / 300 V $\pm(1\%+4)$

Rezystancja: 300 Ohm / 3 kOhm / 30 kOhm / 300 kOhm / 3 MOhm / 30 MOhm $\pm(1\%+3)$

Pojemność: 3 nF / 30 nF / 300 nF / 3 μ F / 30 μ F / 300 μ F / 3 mF $\pm(3\%+5)$

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Funkcja wykrywania pola elektrycznego (EF)

Automatyczne wyłączenie

Zamrożenie ostatniego wskazania

Zapis wartości MAX/MIN

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Podświetlany ekran LCD

Maksymalny odczyt: 3000

CECHY OGÓLNE

Impedancja wejściowa pomiaru napięć: około 10 MOhm

Zasilanie: bateria 3 V (CR2032)

Rozmiar wyświetlacza: 28 x 14 mm

Wymiary: 20 x 27 x 182 mm

Waga: 90 g

Akcesoria: bateria, przewód pomiarowy