

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/mikrofon-bezprzewodowy-maono-wm650-a2-2-4ghz-p-74526.html>



Mikrofon bezprzewodowy MAONO WM650 A2 2,4GHz

Cena	209,00 zł
Numer katalogowy	50633-uniw
Kod producenta	WM650 A2
Typ mikrofonu	Dynamiczny
Bezprzewodowy	Tak

Opis produktu

Mikrofon Maono WM650 A2

Maono WM650 A2 to bezprzewodowy system mikrofonowy 2.4 GHz z dwoma nadajnikami z wbudowanymi mikrofonami przeznaczony do nagrań w ruchu i w terenie. Oferuje zasięg transmisji do 300 metrów, długi czas pracy na jednym naładowaniu oraz redukcję szumów z 14-stopniową regulacją w aplikacji. Zestaw pozwala także na szybką personalizację brzmienia dzięki czterem gotowym presetom dźwiękowym i zawiera dwa kompatybilne typy odbiorników — do telefonu i kamery.

Dokładna kontrola szumów

System redukcji szumów działa w oparciu o trzy tryby intensywności (Slight, Moderate, Aggressive) oraz tryb niestandardowy, który można precyzyjnie dostosować w aplikacji MAONO Link. Do Twojej dyspozycji będzie 14 poziomów regulacji, dzięki którym optymalnie dostosujesz tłumienie szumów do warunków otoczenia.

Przemyślana konstrukcja

Każdy z mikrofonów waży zaledwie 9 g i może być noszony na trzy sposoby – z użyciem magnesu, klipsa lub dołączonego naszyjnika. Zastosowanie magnetycznego mocowania zapewnia stabilność i elastyczność bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów. Zastosowane rozwiązanie sprawia, że mikrofon niemal nie rzuca się w oczy i nie ogranicza ruchów.

Szczegółowe brzmienie w jakości 24-bit

System rejestruje dźwięk z próbkowaniem 48 kHz i rozdzielczością 24-bit, pozwalając uchwycić więcej niuansów i szczegółów niż typowe mikrofony do urządzeń mobilnych. Nadajniki oferują wysoki poziom sygnału do szumu (SNR) powyżej 80 dB oraz obsługują maksymalny poziom ciśnienia akustycznego do 120 dB SPL, zapewniając czysty dźwięk nawet w wymagających warunkach nagraniowych.

Gotowe presety dźwiękowe w aplikacji

Aplikacja Maono Link oferuje cztery profile brzmieniowe – Voice Enhancer, Brightness, Warmth i Huskiness, które pozwalają szybko dostosować charakter głosu do konkretnej sytuacji bez konieczności dodatkowej obróbki, co jest szczególnie wygodne podczas nagrań plenerowych, transmisji na żywo lub pracy mobilnej.

Długi czas pracy i ładowanie w etui

Zestaw oferuje do 9 godzin pracy na jednym naładowaniu nadajnika i aż 30 godzin łącznego czasu pracy z wykorzystaniem etui ładującego. Dzięki temu WM650 A2 może towarzyszyć twórcom przez cały dzień nagrań – od wschodu do zachodu słońca.

Stabilna transmisja i kompatybilność z kamerami

System oferuje stabilną transmisję bez zakłóceń na odległość do 300 metrów w otwartej przestrzeni. Odbiornik może być zamontowany bezpośrednio na aparacie lub kamerze i umożliwia przełączanie między trybem mono i stereo. Dodatkowo pozwala na regulację czułości nagrywania, dzięki czemu łatwo dopasujesz poziom dźwięku do warunków nagraniowych.

W zestawie:

- Odbiornik do kamery
- Nadajnik x2
- Etui ładujące
- Magnetyczny klips x2
- Magnes x4
- Osłona przeciwwietrzna x2
- Naszyjnik magnetyczny x2
- Kabel ładowania USB-C
- Kabel audio 3.5 mm/3.5 mm
- Kabel USB-C/USB-C
- Kabel USB-C/Lightning
- Pokrowiec
- Instrukcja obsługi

Ogólne

Producent
Model

Maono
WM650 A2

Nadajnik

Typ transmisji	2.4 GHz Digital Frequency Hopping Technology
Charakterystyka kierunkowości	Dookólna
Pasmo przenoszenia	20 Hz – 20 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne	120 dB SPL
Zakres dynamiczny	93 dB
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	>80 dB
Czułość	-2.5 dBFS przy 1000 Hz, 94 dB
Zasięg transmisji bezprzewodowej	Do 300 m (w linii wzroku), do 100 m (z przeszkodami/obrot)
Akumulator	3.8 V, 97 mAh (litowy)
Czas pracy	Ok. 10 godzin
Czas ładowania	Ok. 1,5 godziny
Temperatura pracy	Od -10°C do 50°C
Temperatura ładowania	Od 0°C do 45°C
Wymiary	27 x 27 x 13 mm
Waga	9 g

Odbiornik do kamery

Typ transmisji	2.4 GHz Digital Frequency Hopping Technology
Zasięg transmisji bezprzewodowej	Do 300 m (w linii wzroku), do 60 m (przy obrocie)
Akumulator	3.8 V, 145 mAh (litowy)
Czas pracy	Ok. 9 godzin
Czas ładowania	Ok. 1,5 godziny
Temperatura pracy	Od -10°C do 50°C
Temperatura ładowania	Od 0°C do 45°C
Wymiary	44 x 26 x 19 mm
Waga	13.6 g

Etui ładujące do telefonu

Akumulator	3.8 V, 750 mAh (litowy)
Ładowanie nadajników	Umożliwia dwukrotne pełne naładowanie
Czas ładowania etui	Ok. 2 godziny
Temperatura pracy	Od -10°C do 50°C
Temperatura ładowania	Od 0°C do 45°C
Wymiary	81 x 37 x 51 mm
Waga	79.6 g

Etui ładujące do kamery

Akumulator	3.8 V, 1950 mAh (litowy)
Ładowanie nadajników	Umożliwia dwukrotne pełne naładowanie
Czas ładowania etui	Ok. 2 godziny
Temperatura pracy	Od -10°C do 50°C
Temperatura ładowania	Od 0°C do 45°C
Wymiary	78 x 36 x 57 mm
Waga	107.6 g