

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/modul-sledzacy-dji-rs-p-74645.html>



Moduł śledzący DJI RS

Cena	329,00 zł
Numer katalogowy	50951-uniw
Kod producenta	CP.RN.00000454.01
Rodzaj produktu	Adaptory, obudowy i uchwyty
Seria Ronin	DJI RS 4 Mini

Opis produktu

Moduł inteligentnego śledzenia DJI RS

Uchwycić każdy ruch i nadać swoim nagraniom nowy wymiar dzięki modułowi inteligentnego śledzenia DJI RS. To lekkie (tylko 19 g) i kompaktowe akcesorium pozwala z łatwością podążać za obiektami oraz precyzyjnie kontrolować kompozycję. Magnetyczne mocowanie sprawia, że instalacja modułu zajmuje dosłownie chwilę – wystarczy go przymocować do gimbału, by od razu cieszyć się jego możliwościami.

Wszechstronne śledzenie - zawsze w centrum kadru

Moduł doskonale sprawdzi się w wielu sytuacjach. Niezależnie od tego, czy nagrywasz transmisję na żywo, robisz selfie, czy filmujesz dynamiczne sceny, zasięg śledzenia do 10 m zapewni Ci pełną swobodę. Dzięki trybom wyzwalania gestem możesz w prosty sposób rozpocząć lub zatrzymać śledzenie, nagrywanie, a także dostosować kadrowanie – wszystko bez potrzeby dotykania gimbału.

Precyzja i niezawodność w każdych warunkach

Urządzenie świetnie radzi sobie nawet w trudniejszych warunkach oświetleniowych (minimalne natężenie światła: 20 luksów). Może pracować w szerokim zakresie temperatur – od -10°C do 45°C, co sprawia, że bez trudu użyjesz go zarówno w plenerze, jak i w studiu.

Kompatybilność i wygoda

Moduł jest w pełni kompatybilny z gimbami DJI RS 4 Mini, DJI RS 4 oraz DJI RS 4 Pro, zapewniając płynną integrację i bezproblemowe działanie. Dzięki niskiemu poborowi mocy (< 1 W) nie musisz się martwić o szybkie wyczerpanie akumulatora gimbału.

W zestawie

- Moduł inteligentnego śledzenia RS
- Mocowanie adaptera modułu inteligentnego śledzenia RS

Producent

DJI

Kod producenta	CP.RN.00000454.01
Waga	19 g
Wymiary	33,5 x 17,5 x 38,5 mm (D x S x W)
Zasięg śledzenia	0,5-10 m
Środowisko pracy	Natężenie oświetlenia > 20 luksów
Tryby wyzwalania	Spust gimbału, gest
Funkcje gestów	Rozpoczęcie/zatrzymanie śledzenia, rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania, regulacja kadrowania
Pobór mocy	< 1 W