

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/monitor-podgladowy-neewer-f700-7-p-75226.html>

Monitor podgladowy NEEWER F700 7"



Cena	1 299,00 zł
Numer katalogowy	53599-uniw
Kod producenta	B0DF5FWYJS

Opis produktu

Monitor pogladowy 7" F700

Monitor pogladowy F700 to 7-calowy ekran dotykowy Full HD, który idealnie sprawdzi się w profesjonalnych zastosowaniach wideo. Dzięki imponującej rozdzielczości, jasności sięgającej aż 2000 nitów i szerokiemu kątowi widzenia 160°, obraz pozostaje wyraźny i czytelny nawet w pełnym słońcu, bez konieczności używania daszka przeciwsłonecznego. Monitor obsługuje automatyczną i ręczną regulację podświetlenia, co zapewnia komfort pracy niezależnie od warunków panujących podczas pracy. F700 to niezawodne narzędzie dla każdego filmowca, które znacząco poprawia efektywność pracy i jakość ujęć – zarówno w studio, jak i w terenie.

Wszechstronne funkcje monitorowania

F700 został wyposażony w szereg profesjonalnych narzędzi wspierających ekspozycję, ostrość i kompozycję kadru, takich jak False Color, histogram, wektoroskop, Focus Peak, markery bezpieczeństwa czy pasek audio. Zyskujesz również możliwość załadowania do 60 własnych plików 3D LUT (oraz skorzystania z 15 wgranych), co umożliwi szybką korektę kolorów w terenie. Kalibracja zgodna ze standardem REC-709 gwarantuje wierne odwzorowanie barw i wysoką szczegółowość. Rozdzielczość 1920 x 1080 i jasność wynosząca 2000 nitów sprawiają, że wyświetlany obraz jest zawsze czytelny i wyraźny.

Obsługa sygnału 4K i przyjazny interfejs

Zaawansowany interfejs oraz obsługa HDMI Loop In & Out (do 4K) zapewniają płynność pracy w różnorodnych scenariuszach zdjęciowych. Monitor wspiera szeroki zakres rozdzielczości sygnału wideo i oferuje wyjście słuchawkowe 3,5 mm do jednoczesnego monitoringu dźwięku (słuchawki nie są dołączone do zestawu). Co więcej, przyciski skrótów (F1, F2, F3) umożliwiają szybki dostęp do najważniejszych funkcji.

Elastyczne zasilanie i mobilność

Monitor może być zasilany na kilka sposobów – za pomocą akumulatora NP-F (F550, F750, F970), zasilacza 12V/3A lub przez port USB-C. W zestawie znajdują się dwa akumulatory NP-F750 o pojemności 4400 mAh, zapewniające łącznie do 4,8 godziny pracy. Dodatkowo F700 może działać jako akumulator zasilający kamerę (DC 8V/1.5A), co czyni go idealnym rozwiązaniem do zdjęć plenerowych.

Swoboda montażu i aktywne chłodzenie

Dzięki gwintom montażowym 1/4" umieszczonym na spodzie i boku oraz dołączonemu uchwyty z zimną stopką, monitor można łatwo dostosować do różnych konfiguracji. Uchwyt pozwala na regulację w zakresie 180°, a system chłodzenia z

wentylatorami o czterech trybach pracy (auto, niski, średni, wysoki) zapewnia stabilność działania nawet podczas długich sesji zdjęciowych.

W zestawie

- monitor
- mocowanie monitora
- kabel ładowania USB do Type-C
- kabel HDMI do HDMI
- kabel HDMI do Micro HDMI
- kabel HDMI do Mini HDMI
- instrukcja obsługi

Producent	Neewer
Model	F700
Rozdzielczość	1920x1080
Rozstaw punktów	0,0804 (wys.) x 0,0804 (szer.) (mm)
Współczynnik proporcji	16:9
Jasność	2000nit ±10%
Współczynnik kontrastu	1000:1
Kąt widzenia	>160°H/160°V; 80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
Wejście	HDMI
Wyjście	HDMI, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
Wejście/wyjście zasilania	Interfejs wejściowy DC 5,5 mm: 12-26 V DC (nie może być używany jako akumulator zastępczy przy niskim napięciu wyjściowym); Interfejs wyjściowy DC 2,5 mm: DC 8.4V (można podłączyć przewód zasilający do kamery za pośrednictwem interfejsu wyjścia zasilania DC, co znacznie wydłuża żywotność akumulatora kamery); Interfejs wejściowy typu C: Obsługa szybkich ładowarek 5V/3A i wyższych lub ładowarek przenośnych (wyjście 3A)
Obsługa formatów wejściowych HDMI	480i, 576i, 480p, 576p, 720p (60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98), 1080i (60/59,94/50), 1080p (60/59,94/50/30/29,97/25/24/24SF/23,98/23,98sF), 3840x2160 (30/25/24Hz), 4096x2160 (25/24Hz).
Całkowity pobór mocy	≤22W (bez wyjścia DC 8.4V)
Temperatura pracy	-20°C-55°C
Temperatura przechowywania	-30°C-65°C
Wymiary	175 x 107 x 25 mm