

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/multimetr-cyfrowy-habotest-ht113-p-71054.html>

Multimetr cyfrowy HABOTEST HT113

Cena	52,90 zł
Numer katalogowy	26276-uniw
Kod producenta	HT113
Moc zasilacza	Bateryjne

Opis produktu

Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT113

Wyposaż się w lekki i poręczny, cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT113, który pozwoli Ci w wygodny i bezpieczny sposób mierzyć napięcie, natężenie, opór i wiele innych wartości. Habotest HT113 został wyposażony w praktyczną podstawkę, dzięki której możesz odłożyć produkt na półce. Wykonana z miękkiego materiału obudowa jest przyjemna w dotyku, ale też niezwykle wytrzymała, odporna na zużycie i upadek.

Szereg funkcji

Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT113 oferuje wiele funkcji i doskonale sprawdza się podczas pomiaru napięcia DC i AC, natężenia DC czy oporu, ponadto umożliwia testowanie diod i pomiar ciągłości. Specjalne przyciski pozwolą w wygodny sposób zmieniać funkcje, z kolei czytelny wyświetlacz zapewnia dostęp do potrzebnych wyników.

Przemyślana konstrukcja

Urządzenie wyróżnia się poręczną konstrukcją i waży jedynie ok. 220 g. Dzięki zastosowaniu miękkiego materiału obudowa urządzenia jest miła w dotyku, ponadto wyróżnia się wysoką odpornością na zużycie i upadek. Multimetr jest łatwy w transporcie i ułatwia różnego rodzaju prace elektryczne, a dzięki podpórce możesz postawić go np. na stoliku.

Producent	Habotest
Model	HT113
Zakres pomiaru napięcia DC	200mV/2V/20V/200V/600V ±(0,5%+3)
Zakres pomiaru napięcia AC	200V/600V ±(1,0%+3)
Zakres pomiaru natężenia DC	20mA/ 200mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3)
Zakres pomiaru natężenia AC	-
Zakres pomiaru oporu	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(1,0%+3)

Zakres pomiaru pojemności	-
Zakres pomiaru częstotliwości	-
Zakres pomiaru współczynnika wypełnienia	-
Live Test	Nie
NCV	Nie
Testowanie diod	Tak
Ciągłość	Tak
Liczba zliczeń	2000
Przechowywanie danych	Tak
Prawdziwa wartość RMS	Nie
Pasma pomiarowe	40~400Hz
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Tak
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Podświetlenie	Tak
Latarka	Nie
Zasilanie	2x bateria 1.5V AAA
Bezpieczeństwo	EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V
Waga	Ok. 220 g
Wymiary	151 x 75 x 48 mm