

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/multimetr-cyfrowy-typu-długopis-uni-t-ut118c-p-78271.html>

Multimetr cyfrowy typu długopis Uni-T UT118C

Cena	139,00 zł
Numer katalogowy	57819-uniw
Kod producenta	UT118C

Opis produktu

Multimetr cyfrowy typu długopis Uni-T UT118C

Uni-T UT118C to lekki i wytrzymały multimetr w formie długopisu, który łączy poręczną konstrukcję z dokładnym pomiarem True RMS. Urządzenie umożliwia pomiar napięcia AC/DC do 600 V, rezystancji do 60 MΩ, pojemności do 60 mF oraz częstotliwości do 999,9 kHz, dzięki czemu sprawdza się podczas napraw sprzętu domowego i prac hobbystycznych. Dodatkowym atutem są połączane przewody pomiarowe ze specjalną końcówką, które zwiększają wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.

Szeroki zakres pomiarów i wygodna obsługa

Model UT118C został wyposażony w wyświetlacz 6000 oraz automatyczną zmianę zakresów, co ułatwia codzienną pracę i przyspiesza wykonywanie pomiarów. Urządzenie automatycznie rozpoznaje diodę, ciągłość i rezystancję, a także oferuje funkcję NCV i test przewodu fazowego LIVE. Do dyspozycji jest również latarka, podświetlany ekran HTN LCD, pomiar cyklu pracy oraz dwukolorowy wskaźnik, które poprawiają komfort obsługi w różnych warunkach.

Kompaktowa konstrukcja i bezpieczne użytkowanie

Multimetr wyróżnia się konstrukcją wykonaną w technologii dwukolorowego wtrysku, co zwiększa trwałość obudowy. Regulacja długości końcówki pomiarowej w dwóch krokach pozwala lepiej dopasować urządzenie do rodzaju wykonywanej pracy. Model spełnia normy CAT III 600V i CAT IV 300V, a zasilanie pojedynczą baterią AAA sprawia, że pozostaje wygodnym narzędziem do szybkich pomiarów w domu i warsztacie.

W zestawie

- Multimetr cyfrowy
- Bateria AAA x1
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT118C
Typ	Multimetr cyfrowy w formie długopisu
Napięcie DC	6,000V / 60,00V / 600,0V $\pm(1\%+3)$
Napięcie AC	6,000V / 60,00V / 600,0V $\pm(1\%+4)$

Rezystancja	600,0Ω / 6,000kΩ / 60,00kΩ / 600,0kΩ ±(1%+3), 6,000MΩ ±(1,5%+5), 60,00MΩ ±(2,5%+5)
Pojemność	600,0nF / 6,000μF / 60,00μF / 600,0μF ±(3,5%+8), 6,000mF ±(5,0%+9), 60,00mF ±(10,0%+9)
Częstotliwość	99,99Hz / 999,9Hz / 9,999kHz / 99,99kHz / 999,9kHz ±(0,01%+5)
Maksymalny odczyt wyświetlacza	6000
Funkcje	automatyczna zmiana zakresów, automatyczne rozpoznawanie diody, ciągłości i rezystancji, NCV, test LIVE, test diod i ciągłości, latarka, pomiar cyklu pracy, dwukolorowy wskaźnik, True RMS, podświetlenie ekranu, wyświetlacz HTN LCD
Cykl pracy	0,1% do 99,9%
Wymiary wyświetlacza	36 mm x 15 mm
Regulacja długości końcówki	Dwustopniowa
Kategoria bezpieczeństwa	CAT III 600V / CAT IV 300V
Zasilanie	1 x bateria 1,5V AAA
Wymiary	182,5 mm x 38,0 mm x 38,5 mm
Kolor	Szary i czerwony
Certyfikaty	CE, cETLus, RoHS