

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/multimetr-cyfrowy-uni-t-palm-size-ut131a-p-78272.html>

Multimetr cyfrowy Uni-T Palm Size UT131A

Cena	69,00 zł
Numer katalogowy	57821-uniw
Kod producenta	UT131A

Opis produktu

Multimetr cyfrowy Uni-T Palm Size UT131A

Uni-T UT131A to poręczny multimetr cyfrowy z serii UT131, zaprojektowany z myślą o wygodnej obsłudze i codziennych pomiarach podstawowych parametrów elektrycznych. Nowa generacja tej serii wyróżnia się odświeżoną konstrukcją, czytelnym wyświetlaczem LCD oraz ergonomiczną osłoną ochronną z miejscem na przewody pomiarowe. Dodatkową zaletą jest odporność na upadki z wysokości do 2 metrów, co zwiększa trwałość urządzenia podczas codziennego użytkowania.

Szeroki zakres pomiarów i automatyczna obsługa

Model UT131A umożliwia pomiar napięcia DC i AC do 250 V, prądu DC i AC do 10 A, rezystancji do 200 MΩ oraz pojemności do 2 mF. To właśnie funkcja pomiaru pojemności wyróżnia ten model na tle pozostałych wersji z serii i czyni go najbardziej uniwersalnym wyborem pod tym względem. Automatyczna zmiana zakresów ułatwia obsługę i przyspiesza wykonywanie pomiarów, co przekłada się na większą wygodę pracy.

Praktyczne funkcje na co dzień

Urządzenie zostało wyposażone w test diod, test ciągłości obwodu, funkcję Data Hold, automatyczne wyłączanie oraz podświetlenie LCD. Maksymalny odczyt 2000 oraz głośny brzęczyk poprawiają wygodę codziennego użytkowania. Dzięki kategorii bezpieczeństwa CAT II 250V model UT131A sprawdzi się podczas podstawowych prac pomiarowych w bezpiecznym środowisku roboczym.

W zestawie

- Multimetr cyfrowy
- Przewody testowe
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT131A
Typ	Multimetr cyfrowy kieszonkowy
Napięcie DC	200mV / 2V / 20V / 200V / 250V $\pm(0,5\%+2)$
Napięcie AC	200mV / 2V / 20V / 200V / 250V $\pm(0,7\%+3)$
Prąd DC	200μA / 2000μA / 20mA / 200mA / 2A / 10A $\pm(1,0\%+2)$

Prąd AC	200μA / 2000μA / 20mA / 200mA / 2A / 10A ±(1,2%+3)
Rezystancja	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ / 200MΩ ±(0,8%+2)
Pojemność	2nF / 20nF / 200nF / 2μF / 20μF / 200μF / 2mF ±(3,0%+5)
Maksymalny odczyt	2000
Zmiana zakresów	Automatyczna
Funkcje	Test diod, ciągłość obwodu, Data Hold, automatyczne wyłączanie, podświetlenie LCD
Bezpieczeństwo	CAT II 250V
Test upadku	2 m
Zasilanie	2x bateria 1,5V (R03)
Waga	206 g
Wymiary	134 mm x 77 mm x 47 mm
Wymiary wyświetlacza	66 mm x 51 mm
Kolor	Czerwono-szary
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus