

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/multimetr-cyfrowy-uni-t-palm-size-ut131c-p-78274.html>

Multimetr cyfrowy Uni-T Palm Size UT131C

Cena	59,00 zł
Numer katalogowy	57825-uniw
Kod producenta	UT131C

Opis produktu

Multimetr cyfrowy Uni-T Palm Size UT131C

Uni-T UT131C to poręczny multimetr cyfrowy z serii UT131, zaprojektowany z myślą o wygodnych i podstawowych pomiarach w codziennym użytkowaniu. Seria oferuje czytelny wyświetlacz LCD, ergonomiczną obudowę z osłoną ochronną oraz praktyczny uchwyt na przewody pomiarowe. Wytrzymałość na upadek z wysokości do 2 metrów zwiększa trwałość urządzenia i pozwala korzystać z niego z większą pewnością.

Dodatkowa funkcja pomiaru temperatury

Model UT131C umożliwia pomiar napięcia DC do 250 V, napięcia AC do 250 V, prądu DC do 10 A oraz rezystancji do 20 MΩ. Cechą wyróżniającą ten wariant jest funkcja pomiaru temperatury w zakresie od -40°C do 1000°C oraz od -40°F do 1832°F, co zwiększa jego przydatność w bardziej zróżnicowanych zastosowaniach. Ręczna zmiana zakresów pozwala precyzyjnie dopasować sposób pracy do konkretnego pomiaru.

Wygodne narzędzie do codziennych zadań

Urządzenie zostało wyposażone w test diod, test ciągłości obwodu, funkcję Data Hold, automatyczne wyłączenie oraz podświetlenie LCD. Maksymalny odczyt 2000 i głośny brzęczyk poprawiają komfort codziennej obsługi. Dzięki kategorii bezpieczeństwa CAT II 250V model UT131C sprawdzi się podczas podstawowych prac pomiarowych, a obecność termopary w zestawie pozwala od razu korzystać z pomiaru temperatury.

W zestawie

- Multimetr cyfrowy
- Przewody testowe
- Termopara
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT131C
Typ	Multimetr cyfrowy kieszonkowy
Napięcie DC	200mV / 2000mV / 20V / 200V / 250V $\pm(0,5\%+2)$
Napięcie AC	200V / 250V $\pm(1,2\%+3)$

Prąd DC	200mA / 10A $\pm(1,0\%+2)$
Rezystancja	200 Ω / 2k Ω / 20k Ω / 200k Ω / 20M Ω $\pm(0,8\%+2)$
Temperatura °C	-40°C~1000°C $\pm(1,0\%+3)$
Temperatura °F	-40°F~1832°F $\pm(1,5\%+5)$
Maksymalny odczyt	2000
Zmiana zakresów	Ręczna
Funkcje	Test diod, ciągłość obwodu, Data Hold, automatyczne wyłączanie, podświetlenie LCD
Bezpieczeństwo	CAT II 250V
Test upadku	2 m
Zasilanie	2x bateria 1,5V (R03)
Waga	206 g
Wymiary	134 mm x 77 mm x 47 mm
Wymiary wyświetlacza	66 mm x 51 mm
Kolor	Czerwono-szary
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus