

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/multimetr-cyfrowy-uni-t-true-rms-ut15b-max-p-78265.html>



Multimetr cyfrowy Uni-T True RMS UT15B MAX

Cena	299,00 zł
Numer katalogowy	57807-uniw
Kod producenta	UT15B MAX

Opis produktu

Multimetr cyfrowy Uni-T True RMS UT15B MAX

Uni-T UT15B MAX to podstawowy model z serii, który łączy wysoką precyzję pomiaru z praktycznymi funkcjami przydatnymi w codziennej pracy. Urządzenie mierzy napięcie DC i AC do 1000 V, prąd DC i AC do 10 A, rezystancję do 60,00 MΩ, pojemność do 6000 μF oraz częstotliwość do 10 MHz. Dodatkowym atutem jest funkcja VFD, która zwiększa przydatność multimetru podczas pracy z wybranymi układami elektrycznymi.

Wygodne funkcje i bezpieczna obsługa

Model został wyposażony w wyświetlacz o maksymalnym odczycie 6000, a także funkcje testu ciągłości i diod, Data Hold, MAX/MIN oraz tryb względny. Regulowane podświetlenie poprawia komfort odczytu, a automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pozwala dopasować sposób pracy do sytuacji. Do wygody użytkowania przyczyniają się również automatyczne wyłączanie oraz wybudzanie dowolnym przyciskiem.

Bezpieczeństwo i praktyczna obsługa

UT15B MAX został przygotowany z myślą o bezpiecznej i wygodnej obsłudze. Urządzenie oferuje alarm wizualny i dźwiękowy, alarm błędnego podłączenia przewodów oraz kategorię przepięciową CAT III 600V. Idealne rozwiązanie dla specjalistów poszukujących precyzyjnego multimetru do rutynowych zadań, w których pomiar temperatury nie jest kluczowy.

W zestawie

- Multimetr cyfrowy
- Instrukcja obsługi
- Przewody pomiarowe standardowe połączane x2
- Przewody pomiarowe z cienką końcówką x2
- Baterie x2

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT15B MAX
Typ	Multimetr cyfrowy True RMS
Napięcie DC	600,0mV / 6,000V / 60,00V / 600,0V / 1000V ±(0,4%+3)
Napięcie AC	600,0mV / 6,000V / 60,00V / 600,0V / 1000V ±(0,5%+5)

VFD	600,0V $\pm(8\%)$
Prąd AC	600,0 μ A / 6000 μ A / 60,00mA / 600,0mA / 6,000A / 10,00A $\pm(1,2\%+3)$
Prąd DC	600,0 μ A / 6000 μ A / 60,00mA / 600,0mA / 6,000A / 10,00A $\pm(1,2\%+3)$
Rezystancja	600,0 Ω do 60,00M Ω $\pm(0,5\%+2)$
Pojemność	6,000nF do 6000 μ F $\pm(2,0\%+5)$
Częstotliwość	10Hz ~ 10MHz $\pm(0,1\%+3)$
Cykl pracy	1% ~ 99,9% $\pm(1,0\%+4)$
Pomiar temperatury	Nie
Wyświetlacz	6000
Test ciągłości	Tak
Test diod	Tak
Data Hold	Tak
Tryb MAX/MIN	Tak
Tryb względny	Tak
Podświetlenie	Regulowane
Zmiana zakresów	Automatyczna i manualna
Automatyczne wyłączanie	Tak
Wybudzanie dowolnym przyciskiem	Tak
Alarm wizualny i dźwiękowy	Tak
Alarm błędnego podłączenia przewodów	Tak
Kategoria przepięciowa	CAT III 600V
Zasilanie	2x bateria 1,5V AA
Waga	455 g
Wymiary	182 mm × 91 mm × 45 mm
Kolor	Czerwono-szary