

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/multimetr-cyfrowy-uni-t-true-rms-ut17b-max-p-78266.html>



Multimetr cyfrowy Uni-T True RMS UT17B MAX

Cena	399,00 zł
Numer katalogowy	57808-uniw
Kod producenta	UT17B MAX

Opis produktu

Multimetr cyfrowy Uni-T True RMS UT17B MAX

Uni-T UT17B MAX to rozszerzona wersja multimetru z serii True RMS, która oprócz szerokiego zakresu podstawowych pomiarów oferuje także funkcję pomiaru temperatury. Urządzenie mierzy napięcie DC i AC do 1000 V, prąd DC i AC do 10 A, rezystancję do 60,00 MΩ, pojemność do 6000 μF oraz częstotliwość do 10 MHz. Zakres temperatury od -55°C do 500°C sprawia, że model ten lepiej sprawdza się w bardziej zróżnicowanych zastosowaniach serwisowych i diagnostycznych.

Funkcje, które ułatwiają codzienną diagnostykę

Podobnie jak UT15B MAX, model UT17B MAX został wyposażony w wyświetlacz o maksymalnym odczycie 6000 oraz funkcje testu ciągłości i diod, Data Hold, MAX/MIN oraz tryb względny. Regulowane podświetlenie, automatyczna i ręczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie oraz wybudzanie dowolnym przyciskiem zwiększają wygodę codziennego użytkowania. Dzięki temu urządzenie dobrze sprawdza się zarówno przy podstawowych, jak i bardziej wymagających pomiarach.

Większe możliwości i gotowość do pracy od razu

Dużą zaletą modelu jest obecność termopary typu K w zestawie, co pozwala od razu korzystać z funkcji pomiaru temperatury. Bezpieczeństwo pracy zwiększają alarm błędnego podłączenia przewodów oraz kategoria przepięciowa CAT III 600V. To dobry wybór dla osób, które oczekują możliwości szerszej diagnostyki bez rezygnacji z prostoty obsługi.

W zestawie

- Multimetr cyfrowy
- Instrukcja obsługi
- Przewody pomiarowe standardowe połączane x2
- Przewody pomiarowe z cienką końcówką x2
- Baterie x2
- Termopara typu K x1

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT17B MAX
Typ	Multimetr cyfrowy True RMS
Napięcie DC	600,0mV / 6,000V / 60,00V / 600,0V / 1000V ±(0,4%+3)

Napięcie AC	600,0mV / 6,000V / 60,00V / 600,0V / 1000V $\pm(0,5\%+5)$
VFD	600,0V $\pm(8\%)$
Prąd AC	600,0μA / 6000μA / 60,00mA / 600,0mA / 6,000A / 10,00A $\pm(1,2\%+3)$
Prąd DC	600,0μA / 6000μA / 60,00mA / 600,0mA / 6,000A / 10,00A $\pm(1,2\%+3)$
Rezystancja	600,0Ω do 60,00MΩ $\pm(0,5\%+2)$
Pojemność	6,000nF do 6000μF $\pm(2,0\%+5)$
Częstotliwość	10Hz ~ 10MHz $\pm(0,1\%+3)$
Cykl pracy	1% ~ 99,9% $\pm(1,0\%+4)$
Temperatura	-55°C do 500°C $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 4^{\circ}\text{F}$
Wyświetlacz	6000
Test ciągłości	Tak
Test diod	Tak
Data Hold	Tak
Tryb MAX/MIN	Tak
Tryb względny	Tak
Podświetlenie	Regulowane
Zmiana zakresów	Automatyczna i manualna
Automatyczne wyłączenie	Tak
Wybudzanie dowolnym przyciskiem	Tak
Alarm wizualny i dźwiękowy	Tak
Alarm błędnego podłączenia przewodów	Tak
Kategoria przepięciowa	CAT III 600V
Zasilanie	2x bateria 1,5V AA
Waga	455 g
Wymiary	182 mm × 91 mm × 45 mm
Kolor	Czerwono-szary