

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/multimetr-cyfrowy-uni-t-true-rms-ut18b-max-p-78267.html>



Multimetr cyfrowy Uni-T True RMS UT18B MAX

Cena	379,00 zł
Numer katalogowy	57809-uniw
Kod producenta	UT18B MAX

Opis produktu

Multimetr cyfrowy Uni-T True RMS UT18B MAX

Uni-T UT18B MAX to najbardziej rozbudowany model z tej serii, przeznaczony dla użytkowników, którzy potrzebują nie tylko standardowych pomiarów elektrycznych, ale również dodatkowej funkcji testowania diod LED. Urządzenie mierzy napięcie DC i AC do 1000 V, prąd DC i AC do 10 A, a także temperaturę w zakresie od -55°C do 500°C. Zachowuje przy tym wysoką precyzję i praktyczny charakter, który sprawdza się podczas codziennej pracy.

Praktyczne funkcje do pracy serwisowej

Model posiada wyświetlacz o maksymalnym odczycie 6000 oraz funkcje testu ciągłości, Data Hold, tryb względny i regulowane podświetlenie. W porównaniu z pozostałymi modelami z serii wyróżnia go dedykowana funkcja testu diod LED, natomiast nie został wyposażony w tryb MAX/MIN. Automatyczna i ręczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie oraz intuicyjna obsługa przekładają się na wygodę użytkowania w różnych zastosowaniach.

Większe możliwości i pełne bezpieczeństwo

W zestawie z multimetrem znajduje się termopara typu K, dzięki czemu użytkownik może od razu korzystać z funkcji pomiaru temperatury. O bezpieczeństwo pracy dbają alarm błędnego podłączenia przewodów oraz kategoria przepięciowa CAT III 600V. To model dla osób, które oczekują większej funkcjonalności i chcą mieć pod ręką narzędzie przydatne także przy testowaniu oświetlenia LED.

W zestawie

- Multimetr cyfrowy
- Instrukcja obsługi
- Przewody pomiarowe standardowe połączane x2
- Przewody pomiarowe z cienką końcówką x2
- Baterie x2
- Termopara typu K x1

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT18B MAX
Typ	Multimetr cyfrowy True RMS

Napięcie DC	600,0mV / 6,000V / 60,00V / 600,0V / 1000V $\pm(0,4\%+3)$
Napięcie AC	600,0mV / 6,000V / 60,00V / 600,0V / 1000V $\pm(0,5\%+5)$
VFD	600,0V $\pm(8\%)$
Prąd AC	600,0μA / 6000μA / 60,00mA / 600,0mA / 6,000A / 10,00A $\pm(1,2\%+3)$
Prąd DC	600,0μA / 6000μA / 60,00mA / 600,0mA / 6,000A / 10,00A $\pm(1,2\%+3)$
Rezystancja	600,0Ω do 60,00MΩ $\pm(0,5\%+2)$
Pojemność	6,000nF do 6000μF $\pm(2,0\%+5)$
Częstotliwość	10Hz ~ 10MHz $\pm(0,1\%+3)$
Cykl pracy	1% ~ 99,9% $\pm(1,0\%+4)$
Temperatura	-55°C do 500°C $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 4^{\circ}\text{F}$
Wyświetlacz	6000
Test ciągłości	Tak
Test diod	Tak
Test diod LED	Tak
Data Hold	Tak
Tryb MAX/MIN	Nie
Tryb względny	Tak
Podświetlenie	Regulowane
Zmiana zakresów	Automatyczna i manualna
Automatyczne wyłączanie	Tak
Wybudzanie dowolnym przyciskiem	Tak
Alarm wizualny i dźwiękowy	Tak
Alarm błędnego podłączenia przewodów	Tak
Kategoria przepięciowa	CAT III 600V
Zasilanie	2x bateria 1,5V AA
Waga	455 g
Wymiary	182 mm × 91 mm × 45 mm
Kolor	Czerwono-szary