

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/multimetr-cyfrowy-uni-t-typu-kieszonkowego-ut120c-p-78268.html>



## Multimetr cyfrowy Uni-T typu kieszonkowego UT120C

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>89,00 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>57815-uniw</b> |
| Kod producenta   | <b>UT125C</b>     |

### Opis produktu

#### Multimetr cyfrowy Uni-T typu kieszonkowego UT125C

Uni-T UT125C to kieszonkowy multimetr cyfrowy, który łączy kompaktowe wymiary, ergonomiczną konstrukcję i wygodę codziennego użytkowania. Urządzenie oferuje wyświetlacz o maksymalnym odczycie 4000 i zostało zaprojektowane z myślą o pracy z niskimi prądami poniżej 0,4 A. Dzięki możliwości pomiaru napięcia i prądu (AC/DC do 600 V / 400 mA) oraz certyfikatowi CAT III 600V, doskonale sprawdza się w serwisie elektroniki.

#### Najważniejsze pomiary w poręcznej formie

Model UT125C umożliwia pomiar napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz cyklu pracy, a także oferuje test diod i ciągłości. Dodatkową zaletą jest funkcja bezdotykowego wykrywania napięcia NCV, która zwiększa wygodę szybkiej kontroli instalacji. Taki zestaw funkcji sprawia, że miernik dobrze nadaje się do zastosowań warsztatowych, hobbystycznych i codziennej diagnostyki prostszych układów elektronicznych.

#### Wygoda obsługi i kompaktowa konstrukcja

Niewielka obudowa o wymiarach 112 × 58 × 35 mm i wadze 180 g sprawia, że multimetr jest łatwy do przenoszenia i wygodny w obsłudze. Urządzenie wyposażono w funkcję zatrzymania odczytu Data Hold, wskaźnik niskiego poziomu baterii oraz automatyczne wyłączanie, co ułatwia codzienną pracę i pomaga oszczędzać energię. Dodatkowym atutem jest odporność na upadek z wysokości 1 metra, co zwiększa praktyczność podczas użytkowania w różnych warunkach.

#### W zestawie

- Multimetr cyfrowy
- Baterie x2
- Instrukcja obsługi

#### Specyfikacja

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Producent   | Uni-T                         |
| Model       | UT125C                        |
| Typ         | Kieszonkowy multimetr cyfrowy |
| Napięcie DC | 600V ±(0,5%+5)                |
| Napięcie AC | 600V ±(1,2%+5)                |
| Prąd DC     | 400mA ±(1,8%+5)               |

---

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prąd AC                        | 400mA $\pm(2\%+8)$                                                                                    |
| Rezystancja                    | 40M $\Omega$ $\pm(1\%+5)$                                                                             |
| Pojemność                      | 100 $\mu$ F $\pm(4\%+10)$                                                                             |
| Częstotliwość                  | 10Hz~60kHz $\pm(0,1\%+5)$                                                                             |
| Cykl pracy                     | 20%~80%                                                                                               |
| Funkcje                        | NCV, test diod, test ciągłości, wskaźnik niskiego poziomu baterii, Data Hold, automatyczne wyłączenie |
| Maksymalny odczyt wyświetlacza | 4000                                                                                                  |
| Temperatura robocza            | 0°C~50°C                                                                                              |
| Kategoria pomiarowa            | CAT III 600V                                                                                          |
| Test upadku                    | 1 m                                                                                                   |
| Zasilanie                      | Bateria 1,5V (R03) x2                                                                                 |
| Wymiary wyświetlacza           | 38 mm x 23 mm                                                                                         |
| Waga                           | 180 g                                                                                                 |
| Wymiary                        | 112 mm x 58 mm x 35 mm                                                                                |
| Kolor                          | Czerwony i szary                                                                                      |
| Certyfikaty                    | CE, UKCA, cETLus                                                                                      |