

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/multimetr-cyfrowy-uni-t-ut123d-p-74883.html>

Multimetr cyfrowy UNI-T UT123D

Cena	95,00 zł
Numer katalogowy	52277-uniw
Kod producenta	UT123D

Opis produktu

Inteligentny multimetr cyfrowy UNI-T UT123D

Inteligentny multimetr cyfrowy UNI-T UT123D to niezawodne narzędzie do codziennych pomiarów w domu, podczas prac DIY, czy w trudnych warunkach oświetleniowych. Urządzenie automatycznie rozpoznaje napięcie AC/DC, rezystancję, diody i ciągłość obwodu, a za pomocą jednego przycisku umożliwia ręczny wybór trybu, w tym pomiaru pojemności. Kompaktowa konstrukcja i czytelny wyświetlacz EBTN zapewniają wygodę obsługi w każdych warunkach, a certyfikaty CE oraz UKCA gwarantują bezpieczeństwo i wysoką jakość pracy. To gadżet, który sprosta każdym zadaniom!

Prosta obsługa i wszechstronne funkcje pomiarowe

Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu rodzaju testowanego sygnału multimetr UT123D znacząco ułatwia codzienną pracę, eliminując konieczność ręcznego wyboru zakresu. W razie potrzeby możesz szybko przełączyć się na pomiar pojemności za pomocą jednego przycisku. Wbudowana funkcja True RMS zapewnia precyzyjne pomiary, nawet w przypadku sygnałów niesinusoidalnych, a technologia NCV/Live pozwala bezpiecznie wykrywać napięcie bez kontaktu z przewodami.

Kompaktowa konstrukcja i wygoda użytkowania

UT123D został zaprojektowany z myślą o mobilności i wygodzie – niewielkie rozmiary sprawiają, że łatwo zmieści się w kieszeni lub skrzynce narzędziowej, a wyświetlacz EBTN umożliwia odczyt danych nawet w słabym oświetleniu. Multimetr automatycznie wyłącza się po zakończeniu pracy, oszczędzając energię, a funkcja Data Hold pozwala na zatrzymanie wyniku pomiaru na ekranie. Dzięki sygnalizacji akustyczno-optycznej jesteś na bieżąco informowany o wykryciu napięcia, ciągłości obwodu lub niskim poziomie naładowania, co znacząco zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy.

Producent	UNI-T
Model	UT123D
Zasilanie	2 × bateria 1,5 V (R03)
Wyświetlacz	44 mm × 26 mm
Waga	130 g
Wymiary	130 mm × 65 mm × 28 mm
Zakres pomiarowy	Napięcie DC (V): 600 V $\pm(0,5\%+3)$; Napięcie AC (V): 600 V $\pm(0,8\%+3)$; Prąd DC (A): 10 A $\pm(1\%+3)$; Prąd AC (A): 10 A $\pm(1,2\%+3)$; Rezystancja (Ω): 40 M Ω $\pm(0,8\%+2)$; Pojemność (F): 4000 μ F $\pm(4\%+5)$

