

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/multimetr-cyfrowy-uni-t-ut161d-p-78282.html>

Multimetr cyfrowy Uni-T UT161D

Cena	309,00 zł
Numer katalogowy	57841-uniw
Kod producenta	UT161D

Opis produktu

Multimetr cyfrowy Uni-T UT161D

Uni-T UT161D to multimetr cyfrowy z funkcją True RMS, przeznaczony do pomiarów w instalacjach elektrycznych oraz diagnostyki urządzeń elektronicznych. Urządzenie umożliwia pomiar napięcia AC/DC do 1000 V, prądu do 10 A oraz temperatury, dzięki czemu sprawdza się zarówno podczas codziennych prac warsztatowych, jak i bardziej wymagających zastosowań serwisowych. Funkcje True RMS, Max/Min, Peak Hold oraz tryb względny zwiększają dokładność analizy wyników i ułatwiają kontrolę parametrów pracy urządzeń.

Czytelny odczyt i większe bezpieczeństwo pomiarów

Model UT161D został wyposażony w bezdotykowe wykrywanie napięcia NCV oraz funkcję LoZ, która pomaga ograniczyć wpływ napięć pasożytniczych podczas pomiarów instalacji elektrycznych. Podświetlany wyświetlacz z paskiem analogowym umożliwia szybki i wygodny odczyt danych, a komunikacja USB pozwala przesyłać oraz archiwizować wyniki pomiarów. Dzięki połączeniu szerokiego zakresu funkcji i wygodnej obsługi multimetr dobrze sprawdza się podczas codziennej diagnostyki i prac serwisowych.

W zestawie

- Multimetr cyfrowy
- Bateria x4
- Przewody testowe
- Kabel USB
- Termopara
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT161D
Typ	Multimetr cyfrowy True RMS
Napięcie DC	1000V $\pm(0,5\%+3)$
Napięcie AC	1000V $\pm(1,0\%+3)$
Prąd DC	10A $\pm(1,0\%+2)$
Prąd AC	10A $\pm(1,2\%+5)$
Rezystancja	60M Ω $\pm(1,0\%+2)$
Pojemność	60mF $\pm(3,0\%+5)$

Częstotliwość	10MHz $\pm(0,1\%+4)$
Cykl pracy	0,1% ~ 99,9% $\pm(2,0\%+5)$
Temperatura	-40°C ~ 1000°C $\pm(1,0\%+3)$
Maksymalny odczyt	6000
Pasmo AC	40Hz ~ 1kHz
Funkcje	True RMS, NCV, LoZ, test diod, test ciągłości obwodu, Data Hold, tryb Relative, Max/Min, Peak Hold, podświetlenie, bargraph, komunikacja USB
Zasilanie	4x bateria 1,5V AAA
Wymiary	190 × 90 × 50 mm
Waga	350 g
Bezpieczeństwo	CAT III 1000V / CAT IV 600V
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus