

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/multimetr-cyfrowy-uni-t-ut161e-p-78283.html>

## Multimetr cyfrowy Uni-T UT161E

Cena **552,90 zł**Numer katalogowy **57842-uniw**Kod producenta **UT161E**

### Opis produktu

#### Multimetr cyfrowy Uni-T UT161E

Uni-T UT161E to najbardziej rozbudowany model z serii UT161, przeznaczony do profesjonalnych zastosowań wymagających wysokiej dokładności oraz szerokiego zakresu pomiarów. Urządzenie umożliwia pomiar napięcia do 1000 V, prądu do 20 A oraz oferuje rozszerzone zakresy rezystancji, pojemności i częstotliwości, dzięki czemu sprawdza się podczas pracy z bardziej wymagającymi układami elektrycznymi i elektronicznymi. Funkcja True RMS oraz filtr dolnoprzepustowy LPF pomagają uzyskać stabilne i dokładne wyniki nawet przy bardziej złożonych sygnałach.

#### Precyzyjny odczyt i wygodna analiza danych

Model UT161E został wyposażony w funkcje Max/Min, Peak Hold oraz tryb względny, które ułatwiają analizę parametrów w czasie rzeczywistym. Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 22000 odczytów wraz z rozbudowanym bargrafem zapewnia bardzo dobrą czytelność wyników i większą precyzję odczytu. Dodatkowym atutem jest komunikacja USB umożliwiająca zapis oraz analizę danych na komputerze, co zwiększa wygodę podczas pracy serwisowej i diagnostycznej.

#### W zestawie

- Multimetr cyfrowy
- Bateria x4
- Przewody testowe
- Kabel USB
- Adapter wielofunkcyjny
- Instrukcja obsługi

#### Specyfikacja

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Producent     | Uni-T                         |
| Model         | UT161E                        |
| Typ           | Multimetr cyfrowy True RMS    |
| Napięcie DC   | 1000V $\pm(0,05\%+5)$         |
| Napięcie AC   | 1000V $\pm(0,8\%+10)$         |
| Prąd DC       | 20A $\pm(0,5\%+10)$           |
| Prąd AC       | 20A $\pm(0,8\%+10)$           |
| Rezystancja   | 220M $\Omega$ $\pm(0,5\%+10)$ |
| Pojemność     | 220mF $\pm(3,0\%+5)$          |
| Częstotliwość | 220MHz $\pm(0,01\%+5)$        |

---

|                   |                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cykl pracy        | 0,1% ~ 99,9% $\pm(2,0\%+5)$                                                                                                                   |
| Maksymalny odczyt | 22000                                                                                                                                         |
| Pasmo AC          | 40Hz ~ 10kHz                                                                                                                                  |
| Funkcje           | True RMS, filtr LPF, test diod, test ciągłości obwodu, Data Hold, tryb Relative, Max/Min, Peak Hold, podświetlenie, bargraph, komunikacja USB |
| Zasilanie         | 4x bateria 1,5V AAA                                                                                                                           |
| Wymiary           | 190 x 90 x 50 mm                                                                                                                              |
| Waga              | 350 g                                                                                                                                         |
| Bezpieczeństwo    | CAT III 1000V / CAT IV 600V                                                                                                                   |
| Certyfikaty       | CE, UKCA, cETLus                                                                                                                              |