

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/multimetr-domowy-uni-t-ut123t-p-78269.html>

Multimetr domowy Uni-T UT123T

Cena	65,90 zł
Numer katalogowy	57816-uniw
Kod producenta	UT123T

Opis produktu

Multimetr domowy Uni-T UT123T

Uni-T UT123T to kompaktowy multimetr kieszonkowy przeznaczony do domowych zastosowań i codziennych pomiarów elektrycznych. Niewielka obudowa dobrze leży w dłoni, a ekran EBTN zapewnia czytelny odczyt pod szerokim kątem, co ułatwia pracę także w słabym oświetleniu. Urządzenie mierzy napięcie DC i AC do 600 V, rezystancję do 20 MΩ oraz temperaturę od -40°C do 300°C, dzięki czemu sprawdza się w wielu podstawowych zastosowaniach.

Czytelne pomiary i praktyczne funkcje

Model UT123T oferuje automatyczną zmianę zakresów, test ciągłości oraz funkcję Data Hold, co przekłada się na wygodniejszą i szybszą obsługę. Dodatkowym atutem jest bezdotykowe wykrywanie napięcia NCV oraz sygnalizacja akustyczno-optyczna dla funkcji NCV, ciągłości i stanu baterii. Urządzenie posiada także alarm przekroczenia napięcia powyżej 600 V, co zwiększa bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Wygodna obsługa w kompaktowej formie

Multimetr został wyposażony w wyświetlacz o maksymalnym odczycie 4000, automatyczne wyłączenie po około 15 minutach oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii przy wartości $\leq 2,7$ V. Zasilanie dwiema bateriami R03, masa 130 g i wymiary 130 x 65 x 28 mm sprawiają, że urządzenie jest wygodne do przechowywania i codziennego używania w domu. W zestawie znajduje się także termopara, co pozwala od razu korzystać z funkcji pomiaru temperatury.

W zestawie

- Multimetr domowy
- Baterie x2
- Termopara
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT123T
Typ	Kieszonkowy multimetr do użytku domowego
Napięcie DC	4V / 40V / 400V / 600V $\pm(0,5\%+2)$
Napięcie AC	4V / 40V / 400V / 600V $\pm(1,0\%+3)$

Rezystancja	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 20MΩ ±(0,8%+2)
Temperatura	-40°C~300°C (-40°F~572°F) ±4°C
Maksymalny odczyt wyświetlacza	4000
Zmiana zakresów	Automatyczna
Funkcje	NCV, test ciągłości, sygnalizacja akustyczno-optyczna, Data Hold, automatyczne wyłączanie, wskaźnik niskiego poziomu baterii, alarm przekroczenia napięcia >600V
Automatyczne wyłączanie	Po około 15 minutach
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	≤ 2,7V
Temperatura robocza	0°C~40°C
Bezpieczeństwo	CAT III 600V
Zasilanie	Bateria 1,5V (R03) x2
Wymiary wyświetlacza	44 mm x 26 mm
Waga	130 g
Wymiary	130 mm x 65 mm x 28 mm
Kolor	Czerwony i szary
Certyfikaty	CE, UKCA