

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/obrotowa-kamera-zewnetrzna-ip-imou-aov-pt-kit-p-78681.html>

Obrotowa kamera zewnętrzna IP IMOU AOV PT KIT



Cena	579,00 zł
Numer katalogowy	60332-uniw
Kod producenta	IPC-B7ED-5M1TEA-EU/F
Łączność	Wi-Fi

Opis produktu

Obrotowa kamera zewnętrzna IP IMOU AOV PT KIT

IMOU AOV PT KIT 5MP to obrotowa kamera zewnętrzna, która łączy rozdzielczość 5 MP (2880 × 1620), pełny zakres ruchu 340° w poziomie i 90° w pionie oraz niezależne zasilanie dzięki akumulatorowi o pojemności 10 000 mAh i panelowi solarnemu o mocy 5 W. Obsługa Wi-Fi 2,4 GHz oraz 4G LTE zapewnia łączność nawet w miejscach bez dostępu do internetu stacjonarnego, a fabrycznie zainstalowana karta 32 GB pozwala rozpocząć nagrywanie od razu po uruchomieniu. Dzięki technologii AOV urządzenie umożliwia monitoring 24/7 przy zoptymalizowanym zużyciu energii. Konstrukcja o klasie szczelności IP66 zapewnia skuteczną ochronę przed deszczem, kurzem i zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Dzięki temu kamera może pracować niezawodnie przez cały rok.

Monitoring bez przerw

Zastosowanie Always-on Video (AOV) pozwala na ciągłe monitorowanie otoczenia przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Kamera tworzy nagrania poklatkowe z regularnie wykonywanych zdjęć, a w momencie wykrycia zdarzenia automatycznie przełącza się na pełne nagrywanie wideo. Takie rozwiązanie pozwala zachować pełny obraz sytuacji przy jednoczesnym wydłużeniu czasu pracy na akumulatorze.

Niezależność energetyczna i praca off-grid

Wbudowany akumulator o pojemności 10 000 mAh w połączeniu z panelem solarnym o mocy 5 W umożliwia pracę bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej. Już około 2 godziny dziennego nasłonecznienia mogą pokryć zapotrzebowanie kamery przy standardowym użytkowaniu, co eliminuje konieczność częstego ładowania. Dodatkowo system powiadomień informuje o spadku poziomu naładowania do 20% i 10%, co pozwala odpowiednio wcześniej zareagować.

Stabilna łączność w każdych warunkach

Kamera oferuje dwa tryby pracy – Wi-Fi 2,4 GHz oraz 4G LTE, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w domu, jak i w miejscach bez stałego dostępu do internetu. Obsługa europejskich pasm LTE (B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41) zapewnia szeroką kompatybilność z operatorami. To rozwiązanie szczególnie przydatne na działkach, budowlach czy w obiektach oddalonych od infrastruktury sieciowej.

Inteligentne wykrywanie i aktywne reagowanie

Algorytmy Imou Sense umożliwiają wykrywanie ludzi z dokładnością przekraczającą 98%, co ogranicza fałszywe alarmy. Funkcja Auto Tracking automatycznie śledzi wykrytą osobę, utrzymując ją w kadrze. W przypadku zagrożenia kamera

uruchamia syrenę oraz reflektory, zwiększając skuteczność odstraszenia intruzów.

Wyraźny obraz

Kamera została wyposażona w przetwornik 1/3" CMOS oraz obiektyw 3,6 mm, oferując kąt widzenia 76° (H), 41° (V) i 91° (D). Zasięg nocnej wizji do 20 m pozwala monitorować teren także po zmroku, a 8-krotny zoom cyfrowy ułatwia przybliżanie szczegółów. Obrotowa konstrukcja eliminuje martwe strefy i umożliwia pełne pokrycie monitorowanego obszaru.

Dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym

Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają prowadzenie rozmów w trybie dwukierunkowym, dzięki czemu możesz natychmiast reagować na sytuacje przed kamerą. To praktyczne rozwiązanie, które pozwala nie tylko monitorować, ale też komunikować się z domownikami lub odstraszyć niepożądane osoby.

Wygodne przechowywanie danych

Kamera obsługuje karty microSD do 512 GB, a dołączona karta 32 GB umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy. Nagrania zapisywane są lokalnie – takie rozwiązanie daje pełną kontrolę nad danymi i eliminuje konieczność dodatkowych opłat.

W zestawie:

- Kamera
- Panel solarny
- Kabel zasilający (1 m)
- Szablon instalacyjny
- Wspornik montażowy
- Opakowanie śrub i kołków
- Przegub uniwersalny
- Podstawa montażowa
- Okrągła nakrętka gniazda
- Nakrętka blokująca śrubę
- Śruby x4
- Dodatkowe kołki ścienne x3
- Instrukcja obsługi

Ogólne

Producent	IMOU
Model	IPC-B7ED-5M1TEA-EU/F
Materiał	Tworzywo sztuczne
Zasilanie	DC 5V 2A / panel solarny
Pobór mocy	<3,5 W
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	-20°C do +50°C
Temperatura ładowania	-10°C do +45°C
Wymiary kamery	177 × 110 × 142 mm
Waga	610 g
Certyfikaty	CE

Kamera

Przetwornik	1/3" Progressive CMOS
Rozdzielczość	5 MP (2880 × 1620)
Zasięg nocnej wizji	20 m
Obiektyw	3,6 mm
Kąt widzenia	76° (H), 41° (V), 91° (D)
Zakres obrotu / pochylenia	340° / 90°
Akumulator	10 000 mAh

Wideo i audio

Kompresja wideo	H.265 / H.264
Liczba klatek	Do 15 fps
Zoom cyfrowy	8×
Audio	Dwukierunkowe

Zarządzanie powiadomieniami

Wykrywanie ludzi	Tak
Konfigurowalne strefy	Tak
Tryb wydajności	Tak

Pamięć

Pamięć lokalna	MicroSD do 512 GB
Karta w zestawie	32 GB
Chmura	Nieobsługiwana
Sieć	Wi-Fi
IEEE802.11 b/g/n, 2,4 GHz	4G LTE
B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41	Aplikacja
Imou (iOS, Android)	

Interfejsy dodatkowe

Mikrofon i głośnik	Wbudowane
Przycisk zasilania	Tak
Przycisk reset	Tak
Slot karty pamięci	Tak