Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 23:15

Link do produktu: https://www.sigma.shop.pl/obudowa-komputerowa-darkflash-ds900g-biala-p-76874.html

Obudowa komputerowa DARKFLASH DS900G (biała)

Cena	**205,00 zł**
Numer katalogowy	**56882-uniw**
Kod producenta	**DS900G WHT (NoF)**
Liczba slotów HDD	**2**
Liczba slotów SSD	**2**
Kolor	**białe**

Opis produktu

Obudowa komputerowa DarkFlash DS900G (biała)

DarkFlash DS900G to obudowa typu Middle Tower, która oferuje szeroką funkcjonalność dla wymagających użytkowników. Obsługuje płyty główne w formacie ATX, Micro-ATX i ITX, a jej wnętrze pozwala na montaż kart graficznych o długości do 425 mm oraz chłodzeń procesora o wysokości do 170 mm. Przestrzeń wewnątrz została zaprojektowana z myślą o łatwym dostępie do komponentów i wygodnej rozbudowie. DS900G oferuje także pełne wsparcie dla różnych systemów chłodzenia, dzięki czemu bez problemu poradzi sobie z wymagającymi zestawami do gier lub pracy.

Pełna ekspozycja wnętrza

Zakrzywiony panel boczny wykonany z przezroczystego hartowanego szkła umożliwia pełny wgląd w komponenty zainstalowane wewnątrz. Lekko zaokrąglona powierzchnia szkła tworzy panoramiczny efekt, który wyróżnia obudowę na tle standardowych modeli i pozwala w pełni wyeksponować podświetlenie oraz estetykę montażu.

Skuteczne chłodzenie

Obudowa została zaprojektowana z myślą o optymalnej cyrkulacji powietrza. Umożliwia montaż nawet 10 wentylatorów 120 mm lub ich kombinacji z 2 wentylatorami 140 mm na górnym panelu. Konstrukcja przewiduje 3 wentylatory na górze, 3 z boku, 1 z tyłu oraz 3 na dole, co pozwala na stworzenie bardzo wydajnego systemu chłodzenia. Dodatkowo na górnym panelu można zainstalować chłodzenie wodne o długości do 360 mm, a z boku – o długości do 240 mm.

Zoptymalizowany przepływ powietrza i redukcja hałasu

Obudowa DS900G posiada gęsto rozmieszczone otwory wentylacyjne, które nie tylko poprawiają przepływ powietrza, ale także skutecznie zatrzymują większe cząsteczki kurzu. Tylna ścianka została wyposażona w stalową siatkę, która poprawia efektywność chłodzenia nawet o 15% i jednocześnie zmniejsza poziom hałasu o około 10%.

Magnetyczne filtry przeciwkurzowe

Na górze i na dole obudowy znajdują się filtry przeciwkurzowe mocowane magnetycznie. Dzięki temu można je łatwo zdjąć i oczyścić bez potrzeby demontażu innych elementów. Tego typu rozwiązanie ułatwia codzienną konserwację komputera i pomaga w utrzymaniu optymalnych warunków pracy podzespołów.

Różne możliwości rozbudowy

Wnętrze obudowy zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy chcą zachować estetykę i porządek, a jednocześnie mieć miejsce na wszystkie potrzebne komponenty. DS900G oferuje 7 slotów PCIe, co daje swobodę w montażu długich kart graficznych oraz dodatkowych kart rozszerzeń. Przestrzeń montażowa została zaplanowana tak, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, miejsce na prowadzenie kabli oraz możliwość szybkiego dostępu do najważniejszych elementów.

Elastyczne opcje montażu dysków

DarkFlash DS900G umożliwia instalację 2 dysków HDD w formacie 3.5” oraz 2 nośników SSD w formacie 2.5”. W zależności od potrzeb użytkownika możliwe są różne konfiguracje, na przykład dwa dyski HDD i jeden SSD lub jeden HDD i dwa SSD. Dzięki temu każdy użytkownik może dopasować układ pamięci masowej do własnych preferencji i specyfiki zestawu.

Wygodny dostęp do portów i przycisków

Obudowa oferuje praktyczny zestaw portów i przycisków na panelu przednim. Użytkownik ma do dyspozycji jedno złącze USB 3.0 oraz dwa porty USB 2.0, a także złącze HD Audio. Na froncie znajdują się również przyciski Power, Reset oraz przycisk do sterowania podświetleniem.

Producent	DarkFlash
Model	DS900G
Typ obudowy	Middle Tower
Panel boczny	Hartowane szkło
Standard płyty głównej	ATX, Micro-ATX, ITX
Standard zasilacza	ATX
Miejsca na wewnętrzne dyski	2 × 3.5" (HDD) 2 × 2.5" (SSD)
Miejsca na karty rozszerzeń	7 gniazd PCIe
Max długość karty graficznej	425 mm
Max wysokość chłodzenia CPU	170 mm
Max liczba wentylatorów	Do 10 wentylatorów 120 mm Dodatkowo: 2 wentylatory 140 mm (góra)
Opcje montaży wentylatorów	Góra: 3 × 120 mm lub 2 × 140 mm Bok: 3 × 120 mm Tył: 1 × 120 mm Dół: 3 × 120 mm
Opcje montażu chłodzenia wodnego	Góra: do 360 mm lub 240 mm Bok: do 240 mm
Liczba zainstalowanych wentylatorów	Brak zainstalowanych wentylatorów
Przyciski i regulatory	Power, Reset
Złącza	1 × USB 3.0 2 × USB 2.0 1 × HD Audio
Materiał	SPCC 0,5 mm
Kolor	Biały
Wysokość	454 mm
Szerokość	218 mm
Głębokość	434 mm