

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/odbiornik-wideo-dji-video-receiver-p-72000.html>

Odbiornik wideo DJI Video Receiver

Cena	6 099,00 zł
Numer katalogowy	35701-uniw
Zestaw	Nie

Opis produktu

Odbiornik sygnału wideo DJI

Odbiornik DJI Video Receiver jest kompatybilny z nadajnikiem DJI Video Transmitter i w takiej konfiguracji świetnie sprawdzi się na planie filmowym. Jeśli użyjesz go w połączeniu z kamerą filmową taką jak ARRI lub RED, zyskasz możliwość wygodnego przesyłania metadanych i wyprowadzania sygnału wideo z ułamkową liczbą klatek na sekundę. Urządzenie obsługuje system O3 Pro, dzięki czemu pozwala na transmisję obrazu 1080p/60FPS o zasięgu do 4 km. Co więcej, możesz połączyć ze swoim nadajnikiem nielimitowaną liczbę odbiorników (w trybie Broadcast). DJI Video Receiver jest też kompatybilny z DJI Master Wheels. Uwaga: aby korzystać z odbiornika DJI Video Receiver, niezbędny jest nadajnik DJI Video Transmitter.

Niemal nieograniczone możliwości

Odbiornik obsługuje transmisję metadanych przez SDI, co oznacza, że za jego pomocą możesz wygodnie przysyłać nazwy plików, kody czasowe czy ustawienia kamery do monitorów oraz QTAKE. DJI Video Receiver pozwala też na połączenia głosowe w czasie rzeczywistym (jeden-jeden), ułatwiając komunikację między operatorem a reżyserem. Urządzenie oferuje także 2 tryby pracy. Tryb Broadcast umożliwia podłączenie nielimitowanej liczby odbiorników do nadajnika, dzięki czemu wiele zespołów może sprawnie monitorować pracę na planie filmowym. Z kolei tryb Control nadaje się do zdalnego sterowania Roninem 2, DJI RS 3 Pro i ostrością kamery.

W zestawie

- Odbiornik DJI Video Receiver
- Adapter akumulatora NP-F
- Adapter akumulatora WB37
- Antena do transmisji wideo Ronin x2
- Kabel USB-C
- Kabel SDI
- Kabel zasilający DC do P-TAP
- Zestaw montażowy

Waga

Wymiary

Częstotliwość robocza

Ok. 350 g (bez anten)

127 x 87 x 26 mm (D x S x W, bez anten)

Pasma przenoszenia Pasma przenoszenia inne niż DFS:

2,4000-2,4835 GHz; 5,150-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz;

Pasma przenoszenia DFS: 5,250-5,350 GHz; 5,470-5,725 GHz;
5,725-5,850 GHz;

*W niektórych państwach i regionach częstotliwości 5,1 / 5,2 / 5,8 GHz są zakazane lub częstotliwości 5,1 / 5,2 GHz są

Moc nadajnika (EIRP)	dozwolone do użytku tylko wewnątrz budynków. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź obowiązujące przepisy. Częstotliwości 5,600-5,650 GHz nie są używane. 2,4000-2,4835 GHz: < 33 dBm (FCC); < 20 dBm (SRRC / CE / MIC); 5,725-5,850 GHz: < 33 dBm (FCC); < 14 dBm (CE); < 23 dBm (SRRC);
Maks. pasmo przenoszenia	40 MHz
Maks. bitrate	40 Mbps
Zużycie energii	9 W
Napięcie zasilania	6-18 V
Napięcie wyjściowe	Port wyjściowy zasilania: 6-18 V
Czas pracy	Ok. 3 h 50 min *Przetestowano w temperaturze pokojowej 25°C podczas zasilania za pomocą inteligentnego akumulatora WB37 i w połączeniu z nadajnikiem DJI Video Transmitter.
Format wideo (wyjście)	Z nadajnikiem DJI Video Transmitter: 1080p: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60FPS; 720p: 50/59,94/60FPS; Z Roninem 4D: 1080p: 24/25/30/48/50/60FPS;
Format audio (wejście)	Wbudowany interfejs SDI, wbudowany interfejs HDMI
Format audio (wyjście)	PCM
System transmisji wideo	O3 Pro
Opóźnienie transmisji wideo	70 ms *Zmierzono podczas nagrywania wideo 1080p/60FPS.
Kodeki wideo	H.264
Maks. zasięg transmisji	6 m (FCC); 4 km (CE / SRRC / MIC); *Zmierzono w otwartym środowisku, bez przeszkód i zakłóceń.
Temperatura pracy	Od -10°C do 45°C