

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/okragly-panel-led-neewer-gr18c-panel-do-oswietlenia-bocznego-p-78587.html>



Okrągły Panel LED NEEWER GR18C panel do oświetlenia bocznego

Cena	839,00 zł
Numer katalogowy	60203-uniw
Kod producenta	10103854
Regulowane natężenie	Tak
Ze statywem	Tak

Opis produktu

Okrągły Panel LED NEEWER GR18C panel do oświetlenia bocznego

Neewer GR18C to zaawansowany panel świetlny zaprojektowane z myślą o profesjonalnym zastosowaniu w studiach fotograficznych i wideo. Dzięki technologii podświetlenia bocznego oraz pełnej palecie barw RGB, urządzenie oferuje szerokie możliwości kreowania atmosfery i efektów wizualnych. Okrągły kształt panelu sprzyja równomiernemu rozproszeniu światła, co jest kluczowe w portretach i nagraniach produktowych. Jest to narzędzie, które pozwala na precyzyjne dostosowanie parametrów świetlnych do indywidualnych potrzeb każdego projektu.

Wszechstronność oświetlenia RGB

Oświetlenie w technologii RGB zapewnia pełną kontrolę nad barwą emitowanego światła, umożliwiając tworzenie szerokiej gamy nastrojów i scenariuszy wizualnych. Możesz wybierać spośród milionów kolorów, co jest nieocenione w kreowaniu unikalnych efektów. Funkcja ta pozwala na szybkie dopasowanie oświetlenia do estetyki projektu, niezależnie od tego, czy jest to dynamiczny klip muzyczny, czy spokojna sesja produktowa. Dzięki temu światło staje się integralnym elementem narracji wizualnej, zwiększając jej głębię i atrakcyjność.

Innowacyjne podświetlenie boczne

Konstrukcja z podświetleniem bocznym wpływa na charakterystykę strumienia świetlnego, oferując miękkie i rozproszone światło. Takie rozwiązanie minimalizuje powstawanie ostrych cieni, co jest szczególnie pożądane w portretach oraz wywiadach. Technologia ta sprawia, że światło jest bardziej przyjemne dla oka i naturalniej oddaje detale obiektów. Dla twórcy oznacza to mniej pracy w postprodukcji i wyższą jakość obrazu już na etapie nagrywania.

Okrągły kształt dla równomiernego rozproszenia

Okrągły kształt panelu świetlnego Neewer GR18C jest kluczowy dla uzyskania naturalnego i równomiernego oświetlenia sceny. Brak ostrych krawędzi w źródle światła przekłada się na bardziej miękkie przejścia tonalne i subtelne refleksy w oczach fotografowanych modeli. Taka geometria idealnie naśladuje naturalne źródła światła lub efekty uzyskiwane przy użyciu softboxów. Jest to rozwiązanie sprzyjające estetyce i profesjonalizmowi w każdej realizacji wideo czy fotograficznej.

Potencjał w produkcji wideo i fotografii

Neewer GR18C został stworzony z myślą o różnorodnych scenariuszach produkcyjnych, od nagrań w studio po sesje plenerowe. Jego możliwości oświetleniowe sprawdzają się w tworzeniu dynamicznych ujęć, gdzie zmiana barwy światła może podkreślić emocje lub dynamikę akcji. Jest to narzędzie, które pozwala na eksperymentowanie z kolorem i intensywnością,

otwierając nowe perspektywy dla Twojej kreatywności. Produkt ten wspiera zarówno doświadczonych profesjonalistów, jak i początkujących twórców, dając im pełną kontrolę nad wizualnym aspektem ich pracy.

Narzędzie dla twórców kontentu

Konstrukcja Neewer GR18C jest przemyślana pod kątem potrzeb współczesnych twórców kontentu, vlogerów i streamerów. Stabilne i efektywne oświetlenie jest fundamentem do tworzenia wysokiej jakości materiałów wizualnych, co przekłada się na zaangażowanie odbiorców. Urządzenie pozwala na uzyskanie profesjonalnego wyglądu nagrań bez konieczności stosowania skomplikowanych zestawów. Dzięki temu możesz skupić się na przekazie, mając pewność, że jakość obrazu spełnia wysokie standardy.

W zestawie

- Okrągła lampa panelowa LED GR18C
- Przewód zasilający AC
- Zasilacz
- Torba transportowa
- Instrukcja obsługi

Producent	NEEWER
Model	GR18C
Liczba diod LED	160
Moc maksymalna	65 W
Maksymalny strumień świetlny	6000Lux@0.5m
CRI/TLCL	97+
Odcienie	0-360°
Ściemnianie	0-100%
Nasycenie	0-100%
Temperatura barwowa	2500K~8500K
Tryb kolorów	tryby RGBCW/GEL/FX
R/G/BC/W	0~255
Kompensacja GM	50~+50
Żele kolorowe	RESCO (20), LEE (20)
Specjalne efekty sceniczne	18
Bezprzewodowe sterowanie przez aplikację	TAK
Sterowanie panelowe	TAK
Zasilanie	24 V dla zasilacza; 12~16,8 V dla akumulatora typu V-mount
Wymiary	539 x 539 x 23 mm
Waga	4 kg