

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/panel-fotowoltaiczny-ecoflow-450w-x2-p-74814.html>



Panel fotowoltaiczny ECOFLOW 450W x2

Cena	1 999,00 zł
Numer katalogowy	51883-uniw
Kod producenta	EFSOLAR450W-2
Typ	Sztywne

Opis produktu

Zestaw 2x Panel fotowoltaiczny EcoFlow 450W Sztywna konstrukcja

Panele fotowoltaiczne EcoFlow 450 W to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto chce obniżyć rachunki za prąd i uniezależnić się od rosnących kosztów energii. Dzięki solidnej, sztywnej konstrukcji i wysokiej wydajności, panele pozwalają na generowanie energii nawet przy słabym nasłonecznieniu – idealnie sprawdzą się zarówno w ogrodzie, na balkonie, jak i na dachu. Opakowanie zawiera 2 sztuki produktu.

Wysoka wydajność

Dzięki współczynnikowi konwersji na poziomie 23% i wysokiej mocy 450 W panele EcoFlow potrafią produkować energię nawet przy słabszym oświetleniu – np. w pochmurne poranki czy zimowe dni.

Odporność na warunki atmosferyczne

Panele zostały stworzone z myślą o odporności na działanie czynników zewnętrznych. Oferują certyfikowaną wodoodporność na poziomie IP68, co oznacza pełną ochronę przed kurzem i deszczem. To pewność działania niezależnie od pogody.

Dopasuj system do swoich potrzeb

Panele EcoFlow 450 W mogą działać jako część większego ekosystemu STREAM, których pojemność można skalować od 1,92 do nawet 11,52 kWh. Dzięki temu użytkownik ma możliwość rozbudowy całego systemu magazynowania energii w zależności od potrzeb – od prostych instalacji balkonowych po kompleksowe zasilanie całego domu.

Producent	EcoFlow
Model	EFSOLAR450W-2
Moc znamionowa	450 W
Typ konstrukcji	Sztywna (Rigid Panel)
Współczynnik konwersji	23%
Napięcie obwodu otwartego	41,4 V
Prąd zwarcia	13,1 A
Maksymalne napięcie robocze	36,3 V
Maksymalny prąd roboczy	12,4 A
Współczynnik temperaturowy mocy znamionowej	-0,38% / °C

Współczynnik temperaturowy napięcia obwodu otwartego	-0,36% / °C
Współczynnik temperaturowy prądu zwarcowego	0,07% / °C
Maksymalne napięcie systemowe	1500 V DC (UL)
Maksymalny prąd bezpiecznika	25 A
Waga	ok. 22,4 kg
Wymiary	1908 × 1134 × 30 mm
Wodoodporność	IP68
Ilość sztuk w opakowaniu	2