

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/pedal-sprzegla-pxn-pd-hm-pc-p-75801.html>



## Pedał sprzęgła PXN PD HM (PC)

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>139,00 zł</b>  |
| Numer katalogowy | <b>54720-uniw</b> |
| Kod producenta   | <b>PD HM C</b>    |

### Opis produktu

#### Pedał sprzęgła PXN PD HM (Windows 7/8/10/11)

PXN PD HM Clutch to dodatkowy pedał sprzęgła, który rozszerza możliwości zestawu PXN PD HM. Dzięki niemu symulacja jazdy staje się jeszcze bardziej autentyczna, a każdy manewr – od płynnego ruszania po dynamiczną zmianę biegów – daje pełnię emocji jak za kierownicą prawdziwego auta. Pedał współpracuje z komputerami PC z systemami Windows 7/8/10/11.

#### Konstrukcja, która wytrzyma intensywną grę

Pedał został wykonany z trwałych materiałów, co zapewnia długowieczność i odporność na dynamiczne użytkowanie. Stabilna podstawa gwarantuje pewne oparcie podczas gry, a cała konstrukcja zaprojektowana jest z myślą o realistycznym odwzorowaniu pracy sprzęgła.

#### Automatyczna kalibracja

Urządzenie automatycznie kalibruje się przy pierwszym pełnym wciśnięciu. Dzięki temu zyskujesz pewność, że każdy ruch pedału zostanie wiernie odwzorowany w grze – bez opóźnień i strat precyzji.

#### Prosty montaż i konfiguracja

Podłączenie pedału jest szybkie i intuicyjne. Wystarczy połączyć go z zestawem hamulca i gazu za pomocą przewodu RJ11, a następnie przymocować do podstawy za pomocą dołączonych śrub. W komplecie znajdziesz również klucz imbusowy ułatwiający montaż. Całość zajmuje tylko kilka minut i jest gotowa do działania.

#### W zestawie:

- Pedał sprzęgła
- Klipsy do kabli
- Kabel łączący Dual-RJ11
- Klucz imbusowy 2,5 mm
- Śruba KM4×6 mm ×4
- Instrukcja obsługi

---

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Producent         | PXN                   |
| Model             | PD HM C               |
| Metoda połączenia | przewodowa            |
| Wymiary produktu  | ok. 69 × 280 × 224 mm |
| Waga              | ok. 950 g             |
| Temperatura pracy | od 10 do 40°C         |
| Wilgotność pracy  | od 20 do 80%          |