

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/powerbank-ecoflow-rapid-25000mah-170w-wbudowane-kable-100w-p-75847.html>



Powerbank ECOFLOW RAPID 25000mAh 170W wbudowane kable 100W

Cena	479,00 zł
Numer katalogowy	54825-uniw
Kod producenta	EF-RAPID25K100W-B-EU
Ładowanie indukcyjne	Nie
Pojemność akumulatora	25000
Kolor	srebrny
Moc ładowania (W)	170

Opis produktu

Powerbank EcoFlow RAPID 25000mAh, 170W (wbudowane kable 100W)

EcoFlow RAPID zapewni Ci dostęp do energii w czasie podróży, w pracy, na uczelni itp. Dzięki obsłudze ładowania do 170 W i wbudowanym kablom USB-C (Universal Serial Bus, uniwersalne złącze do przesyłania danych i zasilania) o mocy 100 W zapewnia wygodę użytkowania i szybkie ładowanie kompatybilnych urządzeń. Mimo pojemnego akumulatora zachowuje kompaktowe rozmiary (157 × 53,8 × 48,8 mm) i wagę zaledwie ok. 580 g. Solidna obudowa i technologia X-Core 3.0 (X-Core, autorski układ zarządzania zasilaniem firmy EcoFlow) oferują niezawodność, bezpieczeństwo w zasięgu ręki.

Do 170 W mocy

EcoFlow RAPID pozwala na ładowanie wielu urządzeń naraz – może dostarczyć maksymalnie 170 W łącznej mocy wyjściowej przez jeden port USB-C oraz dwa wbudowane kable. Dzięki temu nawet laptop, tablet, smartfon i słuchawki mogą ładować się równocześnie z pełną mocą.

Błyskawiczne ładowanie - 50% w zaledwie 26 minut

RAPID to także jedno z najszybszych ładowań dostępnych dla powerbanków tej pojemności. Dzięki wejściu USB-C 100 W możesz naładować go do 50% w 26 minut. Całkowite ładowanie (25 000 mAh) to 80 minut przy 100 W lub 53 minuty do 80% przy tej samej mocy.

Wbudowane kable - zapomnij o dodatkowych przewodach

RAPID oferuje 2 wbudowane kable USB-C o mocy 100 W: jeden o długości 67 cm, a drugi – 26 cm. Niezależnie od okoliczności, zawsze masz kabel pod ręką. Oba przeszły testy na wytrzymałość, a ich maksymalne obciążenie wynosi 20 kg, dzięki czemu masz pewność, że EcoFlow RAPID nigdy Cię nie zawiedzie.

Oszczędność pojemności w kompaktowej formie

W poręcznej obudowie zmieściło się aż 90 Wh energii – zgodnej z limitami podróży lotniczych. To wystarczająco, by dwukrotnie naładować MacBooka Pro, 4-5 razy iPhone'a 16 lub Steam Decka prawie 2 razy – co oznacza bezstresową pracę w podróży lub plenerze.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Dzięki technologii X-Guard (X-Guard, system ochrony termicznej i przeciążeniowej firmy EcoFlow) układ BMS (Battery Management System, system zarządzania baterią) zapewnia czterowarstwową ochronę przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem i zwarcie – wszystkie parametry są monitorowane w czasie rzeczywistym. X-Core 3.0 precyzyjnie reguluje wydajność i temperaturę, chroniąc powerbank i podłączone urządzenia przed uszkodzeniem.

Czytelny ekran i pełna kontrola przez aplikację

Powerbank został wyposażony w czytelny ekran TFT (Thin-Film Transistor, wyświetlacz cienkowarstwowy), z którego poziomu w czasie rzeczywistym sprawdzisz poziom akumulatora, moc portów, temperaturę, stan ogni, liczbę cykli, a nawet emoji ładowania. Dzięki aplikacji EcoFlow możesz sterować trybem optymalizacji akumulatora, wybierać grafikę na ekranie standby lub ustawić alerty.

Producent	EcoFlow
Model	EF-RAPID25K100W-B-EU
Pojemność całkowita	25 000 mAh
Pojemność użytkowa	14500 mAh (5V/3A)
Wymiary	ok. 157 x 53.8 x 48.8 mm
Waga	ok. 580 g
Akumulator	litowy
Ilość cykli ładowania	300 cykli do 80% pojemności
Rodzaj akumulatora	Changhong Sanjie, INR21700-5000 5*5000 mAh
Rodzaj ogniwa	5 5000mAh 21700
Moc wyjściowa	1 port typu C: 100 W; 1 kabel zwijany (port typu C): 100 W; 1 kabel wbudowany (port typu C): 100 W; 1 port USB-A: 18 W; łącznie 170 W
Moc wejściowa	100 W
Wyświetlacz	TFT
Odporność na upadki	do 1 m
Odporność na ogień	tak
Wspierane protokoły szybkiego ładowania	BC1.2: 5V/1,5A; Apple 2,4 A: 5V/2,4A; QC3.0: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A; FCP: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A; SCP: 10V/2,25A; AFC: 5V/2A; 9V/1,67A; UFCS: obsługuje ładowanie indukcyjne 65 W; PD3.1: 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A; PPS: 5V-21V/5A; USB: obsługuje protokoły BC1.2/Apple 2,4 A/QC3.0/FCP/SCP/AFC
Kompatybilność	iPhone; Samsung; Google Pixel; MacBook Serie Pro/Air; drony DJI ; Steam Deck; Rog Ally; Apple Watch; Apple AirPods; iPad Serie Pro/Mini/Air
Temperatura robocza	20°C-30°C
Temperatura ładowania	0°C-45°C
Temperatura rozładowania	-10°C-45°C