

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/powerbank-ecoflow-rapid-pro-20000mah-230w-p-75845.html>



Powerbank ECOFLOW RAPID Pro 20000mAh 230W

Cena	569,00 zł
Numer katalogowy	54823-uniw
Kod producenta	EF-RAPIDPRO20K-EU
Pojemność akumulatora	20000
Kolor	szary
Moc ładowania (W)	230
Ładowanie indukcyjne	Nie

Opis produktu

Powerbank EcoFlow RAPID Pro 20000 230W (wbudowany kabel 100W)

EcoFlow RAPID Pro to wydajny powerbank zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu w terenie, podróży i codziennej pracy. Z pojemnością całkowitą 20 000 mAh (72 Wh), 3 portami USB-C (Universal Serial Bus, uniwersalne złącze do przesyłania danych i zasilania) oraz wbudowanym kablem (100 W), oferuje maksymalną elastyczność i szybkość ładowania. Jego kompaktowe rozmiary (145 × 55 × 56 mm) i ergonomiczna konstrukcja sprawiają, że z łatwością mieści się np. w bocznej kieszeni plecaka, a odporność na upadki i ogień czyni go idealnym towarzyszem w różnych warunkach.

Ładowanie kilku urządzeń jednocześnie - do 230 W

Dzięki 3 wyjściom USB-C i kablowi USB-C RAPID Pro pozwala na równoczesne ładowanie nawet czterech urządzeń z pełną mocą - np. dwóch laptopów, smartfona i tabletu. Całkowita moc wyjściowa wynosi aż 230 W, co pozwala na szybkie ładowanie MacBooków Pro, Steam Decka, iPhone'ów czy innych urządzeń mobilnych. Wbudowany kabel wspiera dwukierunkowe szybkie ładowanie do 100 W, a dwa dodatkowe porty oferują moc 65 W.

Szybkie ładowanie powerbanka

RAPID Pro imponuje nie tylko wydajnością, ale i szybkością ładowania. Możesz uzupełnić 80% pojemności w zaledwie 19 minut, korzystając z dedykowanej stacji EcoFlow RAPID Pro Desktop Charger (wejście 120 W przez pogo pin + USB, Universal Serial Bus, uniwersalne złącze do przesyłania danych i zasilania). Przy ładowaniu przez pojedynczy port USB-C 100 W, osiągnięcie 80% trwa tylko 39 minut, a przy wejściu USB 120 W - zaledwie 25 minut.

Energia, która wystarcza na dłużej

Z użytkową pojemnością 10 718 mAh (przy napięciu 14.4 V), RAPID Pro zapewnia energię na około 3.2 ładowania iPhone'a 16, jedno pełne ładowanie MacBooka Air (49.9 Wh) lub jedno pełne ładowanie Steam Decka (40-50 Wh). Technologia X-VELO (X-VELO, technologia ogniw litowo-jonowych o wysokiej gęstości z dodatkiem krzemu i węgla opracowana przez EcoFlow) dodatkowo optymalizuje zarządzanie temperaturą i redukuje straty energii, co przekłada się na długotrwałą i stabilną pracę nawet w ekstremalnych warunkach - urządzenie testowano w temperaturach do -20°C.

Inteligentna ochrona i maksymalna wydajność

Dzięki systemowi X-Guard (X-Guard, system ochrony termicznej i przeciążeniowej firmy EcoFlow) RAPID Pro nieprzerwanie monitoruje temperaturę i bezpieczeństwo pracy, wykonując nawet 10 milionów pomiarów dziennie. Inteligentne systemy BMS (Battery Management System, system zarządzania baterią) i EMS (Energy Management System, system zarządzania energią)

dbają o zrównoważoną pracę całego układu, zapobiegając przegrzaniu, przeciążeniu czy nadmiernemu rozładowaniu.

Wygodna kontrola

Powerbank wyposażony został w czytelny ekran LCD (Liquid Crystal Display, wyświetlacz ciekłokrystaliczny) o przekątnej 1.54 cala, który wyświetla stan naładowania, temperaturę, napięcie oraz tryb pracy. Możesz również dostosować wygląd ekranu – ustawić preferowaną grafikę lub stworzyć własny ekran standby poprzez aplikację EcoFlow Power Management. Aplikacja pozwala także na aktywację trybu optymalizacji akumulatora, który przedłuża żywotność zarówno powerbanka, jak i ładowanych urządzeń.

Kompaktowy i gotowy na każde wyzwanie

RAPID Pro łączy dużą moc z kompaktową konstrukcją i wytrzymałością. Obudowa jest odporna na upadki z wysokości do 1 metra oraz ognioodporna, dzięki czemu idealnie sprawdza się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w wymagających warunkach. Dzięki wbudowanemu kablowi USB-C (60 cm) nie musisz pamiętać o dodatkowych przewodach.

W zestawie

- powerbank
- etui

Producent	EcoFlow
Model	RAPID Pro
Pojemność całkowita	20 000 mAh (72 Wh)
Pojemność użytkowa	10 718 mAh (14.4V)
Wymiary	145 x 55 x 56 mm
Waga	563.8 g
Długość kabla	60 cm
Akumulator	litowy
Ilość cykli ładowania	400 cykli do 80% pojemności
Rodzaj akumulatora	21700-50 SE
Liczba ogniw	4S1P
Porty i złącza	x3 USB-C + kabel USB-C (łącznie 230 W)
Moc wyjściowa	kabel USB-C: dwukierunkowe szybkie ładowanie do 100 W; (porty USB-C: 65 W
Moc wejściowa	kabel USB-C: 100 W; Pogo Pin: 120 W; Całkowita moc wejściowa USB: 120 W; Całkowita moc wejściowa Pogo Pin + USB: 120 W (0-80% w 47 minut)
Wyświetlacz	LCD
Odporność na upadki	do 1 m
Odporność na ogień	tak
Temperatura ładowania	20°C-30°C
Temperatura rozładowania	0°C-45°C
Temperatura przechowywania	-10°C-45°C