

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/precyzyjny-miarnik-cegowy-uni-t-60a-ut211b-p-78300.html>

Precyzyjny miernik cęgowy Uni-T 60A UT211B

Cena	499,00 zł
Numer katalogowy	57910-uniw
Kod producenta	UT211B

Opis produktu

Precyzyjny miernik cęgowy Uni-T 60A UT211B

Uni-T UT211B to kompaktowy miernik cęgowy przeznaczony do precyzyjnych pomiarów w elektronice, instalacjach fotowoltaicznych oraz układach pojazdów elektrycznych. Urządzenie umożliwia pomiar prądu AC/DC do 60 A, napięcia AC/DC do 600 V, rezystancji do 60 MΩ oraz pojemności do 62 mF, a rozdzielczość pomiaru prądu AC na poziomie 0.01 A pozwala wygodnie kontrolować nawet niewielkie wartości. Funkcja True RMS, automatyczna zmiana zakresów oraz maksymalny odczyt 6000 zwiększają dokładność i wygodę codziennej pracy, a niewielka obudowa sprawdza się także w ciasnych i trudno dostępnych miejscach.

Funkcje zwiększające wygodę i bezpieczeństwo pracy

Model UT211B został wyposażony w funkcję VFC, bezdotykowe wykrywanie napięcia NCV, tryb Zero, test diod, brzęczyk ciągłości oraz funkcję Data Hold, co ułatwia diagnostykę różnych układów elektrycznych. Podświetlany ekran poprawia widoczność wyników w słabiej oświetlonych miejscach, a automatyczne wyłączenie, wskaźnik niskiego poziomu baterii i zabezpieczenie wejść zwiększają komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania. Lekka konstrukcja o wadze 170 g oraz dołączone przewody pomiarowe i baterie sprawiają, że miernik jest gotowy do pracy od razu po wyjęciu z opakowania.

W zestawie

- Miernik cęgowy
- Bateria x2
- Przewody testowe
- Etui
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Producent	Uni-T
Model	UT211B
Typ	Precyzyjny miernik cęgowy
Prąd AC	60A $\pm(2.0\%+5)$
Rozdzielczość prądu AC	0.01A
Prąd DC	60A $\pm(2\%+3)$
Napięcie AC	600V $\pm(0.8\%+3)$
Napięcie DC	600V $\pm(0.7\%+3)$
Rezystancja	60MΩ $\pm(0.8\%+2)$

Pojemność	62mF $\pm(4\%+5)$
Maksymalny odczyt	6000
Funkcje	True RMS, NCV, VFC, tryb Zero, test diod, test ciągłości obwodu, Data Hold, podświetlenie LCD, automatyczne wyłączanie, wskaźnik niskiego poziomu baterii, zabezpieczenie wejść, brzęczyk ciągłości, automatyczna zmiana zakresów $\geq 10M\Omega$
Impedancja wejściowa dla DCV	
Zasilanie	Bateria 1.5V (R03) x2
Wymiary wyświetlacza	39.3mm x 26.5mm
Waga	170g
Wymiary	175mm x 60mm x 33.5mm
Kolor	Czerwono-szary
Certyfikaty	CE, UKCA, cETLus