

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/projektor-philips-pr-650-wxga-bialy-p-78708.html>

Projektor Phillips PR-650 WXGA (biały)



Cena	1 765,00 zł
Numer katalogowy	60523-uniw
Kod producenta	PR-650

Opis produktu

Projektor Philips PR-650 WXGA (biały)

Philips PR-650 WXGA to wydajny projektor biznesowy i edukacyjny, który został stworzony z myślą o prezentacjach wymagających wysokiej jasności i doskonałej czytelności obrazu. Technologia TI DLP, jasność 4000 ANSI lumenów oraz natywna rozdzielczość WXGA 1280 x 800 pikseli sprawiają, że slajdy, wykresy, arkusze i materiały wideo pozostają wyraźne nawet w dobrze oświetlonych salach konferencyjnych i klasach. Projektor wyświetla obraz o przekątnej od 60 do 150 cali, oferuje lampę Philips UHP o żywotności do 10 000 godzin w trybie Eco oraz zapewnia szeroką kompatybilność dzięki portowi HDMI, dwóm wejściom VGA, wyjściu VGA, dwóm portom USB i wyjściu audio.

Obraz, który przyciąga uwagę

Jasność 4000 ANSI lumenów pozwala prowadzić prezentacje bez konieczności całkowitego zaciemnienia pomieszczenia. Natywna rozdzielczość WXGA 1280 x 800 pikseli zapewnia bardzo dobrą czytelność tekstu i szczegółowych grafik, co ma szczególne znaczenie podczas wyświetlania arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i materiałów szkoleniowych. Projektor obsługuje różne formaty obrazu, w tym 4:3, 16:9, 16:10 oraz natywny, dzięki czemu łatwo dopasowuje się do różnorodnych źródeł sygnału.

Obraz do 150 cali w sali konferencyjnej i klasie

PR-650 WXGA umożliwia wyświetlanie obrazu o przekątnej od 60 do 150 cali, co pozwala komfortowo prezentować treści zarówno w mniejszych salach, jak i większych pomieszczeniach. Współczynnik rzutu 1,55-1,7 oraz odległość projekcji od 2425 do 5197 mm ułatwiają zaplanowanie instalacji. Ręczna regulacja ostrości i manualna korekcja efektu trapezowego pozwalają precyzyjnie dopasować obraz do miejsca montażu.

Lampa Philips UHP do intensywnej eksploatacji

Projektor wykorzystuje lampę Philips UHP, cenioną za wysoką stabilność pracy i dużą wydajność świetlną. Jej żywotność wynosi do 6000 godzin w trybie normalnym oraz do 10 000 godzin w trybie Eco, co ogranicza częstotliwość wymiany i obniża koszty eksploatacji. To rozwiązanie dobrze sprawdza się w środowiskach, w których projektor jest używany regularnie przez wiele godzin.

Łatwa integracja z nowymi i starszymi urządzeniami

Bogaty zestaw portów pozwala bez problemu podłączyć nowoczesne laptopy, komputery stacjonarne i starsze systemy AV. Do dyspozycji są port HDMI, dwa wejścia VGA, wyjście VGA, wejście Composite Video, dwa porty USB oraz wejście i wyjście audio.

3,5 mm. Port USB-A może również zasilac zewnętrzne urządzenia napięciem 5 V / 1,5 A.

Dźwięk gotowy do codziennych prezentacji

Wbudowany głośnik o mocy 2 W umożliwia odtwarzanie dźwięku bez konieczności korzystania z dodatkowego nagłośnienia. Funkcja korekcji dźwięku (Equalization) pozwala dopasować charakter brzmienia do rodzaju prezentowanych treści. W razie potrzeby można podłączyć zewnętrzne głośniki przez wyjście audio 3,5 mm.

Mobilność i niezawodność w profesjonalnym zastosowaniu

Projektor ma wymiary 302 x 218 x 99 mm i waży 2,3 kg, dzięki czemu można łatwo przenosić go między salami lub zabierać na spotkania poza biurem. Pobór mocy wynosi 260 W podczas pracy, a w trybie czuwania maksymalnie 0,5 W. To praktyczne rozwiązanie dla firm, szkół i instytucji, które potrzebują jasnego, wszechstronnego i solidnego projektora do codziennego użytku.

W zestawie:

- Projektor
- Pilot zdalnego sterowania
- Baterie AAA do pilota x2
- Kable zasilające AC z wtyczkami AUS, EU, UK i US x4
- Skrócona instrukcja obsługi

Ogólne

Producent	Philips
Model	PR-650

Technologia / optyka

Technologia wyświetlania	TI DLP
Źródło światła	Lampa Philips UHP 200-170 W 0.8 E20.7i Fusion Air
Kolorymetria i metadane	REC.709
Rozdzielczość	1280 x 800 pikseli
Jasność	4000 ANSI lumenów
Żywotność źródła światła	6 000 godzin (tryb normalny) / 10 000 godzin (tryb Eco)
Współczynnik kontrastu FOFO	2000:1
Proporcje obrazu	Auto / 4:3 / 16:9 / 16:10 / Natywne
Współczynnik rzutu	1,55-1,7 (87"-3 m @ 2,9 m)
Przekątna obrazu	60" do 150"
Odległość projekcji	2425 mm do 5197 mm
Ochrona obiektywu	Nie
Tryby projekcji	4
Regulacja ostrości	Ręczna
Korekcja efektu trapezowego	Ręczna
Czujnik TOF	Nie
4-punktowa korekcja narożników	Nie
Cyfrowy zoom	Tak (0,8x-2,0x)
Zintegrowany odtwarzacz multimedialny	Nie

Dźwięk

Wbudowany głośnik	1 x 2 W
Tryb dźwięku przestrzennego	Nie
Korekcja dźwięku	Tak

Połączenia

Wejście HDMI	x1
Wejście VGA	x2
Wyjście VGA	x1
Wejście Composite Video	x1
USB-A (5 V / 1,5 A oraz obsługa zewnętrznych nośników)	x1
Wejście audio 3,5 mm	x1
Wyjście audio 3,5 mm	x1
USB-C	Nie
Bluetooth	Nie

Zasilanie

Pobór mocy podczas pracy	260 W (typowo)
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W (maks.)
Zakres napięcia zasilania	100-240 V AC

Wymiary i waga

Wymiary (szer. x gł. x wys.)	302 x 218 x 99 mm
Waga	2,3 kg

Warunki pracy i przechowywania

Temperatura pracy	Od 0°C do 40°C
Temperatura przechowywania	Od -20°C do 60°C