

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/projektor-phillips-pr-850-1080p-bialy-p-78709.html>

Projektor Phillips PR-850 1080p (biały)



Cena	2 125,00 zł
Numer katalogowy	60527-uniw
Kod producenta	PR-850

Opis produktu

Projektor Philips PR-850 1080p (biały)

Projektor Philips PR-850 1080p zapewnia jasność do 4000 lumenów, natywną rozdzielczość Full HD 1920 × 1080 pikseli oraz możliwość wyświetlania obrazu o przekątnej od 70 do 150 cali. Dzięki technologii TI DLP i lampie Philips UHP 200 W urządzenie oferuje bardzo dobrą czytelność tekstu, wyraźne detale i naturalne odwzorowanie kolorów zgodne ze standardem REC.709. To wszechstronne rozwiązanie do sal konferencyjnych, klas szkolnych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się duży, jasny i szczegółowy obraz.

Jasny i szczegółowy obraz nawet na dużym ekranie

Rozdzielczość Full HD sprawia, że prezentacje, wykresy, arkusze kalkulacyjne i materiały wideo są czytelne nawet przy dużych przekątnych. Jasność do 4000 lumenów pozwala prowadzić spotkania i szkolenia w typowych warunkach biurowych bez konieczności całkowitego zaciemnienia pomieszczenia. Współczynnik kontrastu minimum 1600:1 zwiększa czytelność szczegółów i poprawia odbiór treści.

Niezawodna lampa Philips UHP na lata pracy

Zastosowana lampa Philips UHP 200 W zapewnia stabilne parametry obrazu oraz długi czas eksploatacji. Żywotność wynosi do 6000 godzin w trybie normalnym oraz do 10 000 godzin w trybie Eco, co ogranicza częstotliwość wymiany źródła światła i obniża koszty użytkowania. To praktyczne rozwiązanie dla firm i instytucji, które intensywnie korzystają z projektora.

Swoboda instalacji i wygodna regulacja obrazu

Projektor obsługuje cztery tryby projekcji i umożliwia ręczne ustawianie ostrości oraz korektę zniekształceń trapezowych. Wbudowany zoom cyfrowy w zakresie od 0,8x do 2,0x ułatwia dopasowanie wielkości obrazu bez konieczności zmiany położenia urządzenia. Współczynnik rzutu 1,49–1,64 pozwala uzyskać 95-calowy obraz z odległości około 3,1 m, a zakres projekcji od 2425 do 5197 mm daje dużą swobodę podczas instalacji.

Dwa wejścia HDMI i pełna gotowość do pracy

Dwa wejścia HDMI umożliwiają jednoczesne podłączenie kilku źródeł sygnału, takich jak komputer i odtwarzacz multimedialny. Port USB-A może zasilac urządzenia zewnętrzne napięciem 5 V / 1,5 A, co jest przydatne np. przy podłączaniu dongli HDMI. Do dyspozycji jest także wyjście audio 3,5 mm, które pozwala podłączyć słuchawki lub zewnętrzny system nagłośnienia. Projektor posiada również port RS232 do integracji z systemami sterowania AV.

Mobilny format i wbudowany głośnik

Obudowa o wymiarach 302 × 218 × 99 mm oraz waga 2,3 kg ułatwiają przenoszenie projektora pomiędzy salami. Wbudowany głośnik o mocy 2 W pozwala odtwarzać dźwięk bez konieczności podłączania dodatkowego sprzętu, co sprawdza się podczas szybkich prezentacji i spotkań. W razie potrzeby można łatwo podłączyć zewnętrzne głośniki przez wyjście audio.

W zestawie:

- Projektor
- Pilot zdalnego sterowania
- Baterie AAA do pilota x2
- Kable zasilające AC z wtyczkami AUS, EU, UK i US x4
- Skrócona instrukcja obsługi

Ogólne

Producent	Philips
Model	PR-850

Technologia / optyka

Technologia wyświetlania	TI DLP
Źródło światła	UHP 200-170 W 0.8 E20.7i Fusion Air
Kolorymetria i metadane	REC.709
Rozdzielczość	1920 × 1080 pikseli
Żywotność źródła światła	6000 godzin (tryb normalny) / 10 000 godzin (tryb Eco)
Współczynnik kontrastu FOFO	Min. 1600:1
Proporcje obrazu	Auto / 4:3 / 16:9 / 16:10 / Natywne
Współczynnik rzutu	1.49~1.64 (95" ±3% @ 3.1 m)
Przekątna obrazu	70" - 150"
Odległość projekcji	2425 mm - 5197 mm
Ochrona obiektywu	Nie
Tryby projekcji	4
Regulacja ostrości	Ręczna
Korekcja efektu trapezowego	Ręczna
TOF	Nie
4-punktowa korekcja narożników	Nie
Cyfrowy zoom	Tak (0.8x-2.0x)
Zintegrowany odtwarzacz multimedialny	Nie

Dźwięk

Wbudowany głośnik	1 × 2 W
Tryb dźwięku przestrzennego	Nie
Korekcja dźwięku	Tak

Połączenia

Wejście HDMI	x2
USB-A (5 V / 1.5 A oraz obsługa pamięci zewnętrznych)	x1
USB-C	Nie
Bluetooth	Nie

Zasilanie

Pobór mocy podczas pracy	260 W (typowo)
Pobór mocy w trybie czuwania	0.5 W (maks.) @ 100-240 V AC

Wymiary i waga

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
Waga

302 × 218 × 99 mm
2,3 kg

Warunki pracy i przechowywania

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania

Od 0°C do 40°C
Od -20°C do 60°C