

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/projektor-phillips-pr-860-1080p-bialy-p-78710.html>

Projektor Phillips PR-860 1080p (biały)



Cena	3 215,00 zł
Numer katalogowy	60528-uniw
Kod producenta	PR-860

Opis produktu

Projektor Philips PR-860 1080p (biały)

Projektor Philips PR-860 1080p łączy natywną rozdzielczość Full HD 1920 × 1080 pikseli, jasność do 2600 lumenów oraz technologię DLP z energooszczędnym źródłem światła LED. Wyświetla obraz o przekątnej do 150 cali, oferując wyraźne detale i czytelny tekst zarówno podczas prezentacji biznesowych, jak i wieczornych seansów filmowych. Żywotność źródła światła sięgająca 30 000 godzin pozwala korzystać z urządzenia przez wiele lat bez konieczności wymiany lampy.

Kinowy obraz w jakości Full HD

Rozdzielczość Full HD zapewnia ostry obraz, wyraźne napisy i dobrą czytelność szczegółów, co ma ogromne znaczenie podczas wyświetlania prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych czy materiałów wideo. Jasność do 2600 lumenów oraz kontrast 1500:1 pomagają uzyskać dobrze widoczny obraz w różnych warunkach oświetleniowych. Projektor może wyświetlać obraz o przekątnej do 150 cali, dzięki czemu z powodzeniem zastępuje duże ekrany konferencyjne i telewizory.

30 000 godzin bez wymiany źródła światła

Zastosowane źródło światła LED eliminuje konieczność regularnej wymiany lampy i zapewnia długą, bezproblemową eksploatację. W trybie Eco projektor może pracować nawet do 30 000 godzin, a w trybie normalnym do 20 000 godzin. Oznacza to wieloletnie użytkowanie przy zachowaniu stabilnych parametrów obrazu i niższych kosztów eksploatacji.

Wyraźny dźwięk od razu po włączeniu

Wbudowany głośnik o mocy 5 W zapewnia wyraźne brzmienie podczas prezentacji i codziennego oglądania filmów. To praktyczne rozwiązanie, które pozwala korzystać z projektora od razu po podłączeniu – bez konieczności używania dodatkowych głośników. Jeśli potrzebujesz bardziej rozbudowanego nagłośnienia, wystarczy podłączyć zewnętrzny sprzęt przez wyjście audio 3,5 mm.

Idealny obraz bez czasochłonnego ustawiania

PR-860 umożliwia ręczne ustawianie ostrości oraz korektę zniekształceń trapezowych, co ułatwia szybkie dopasowanie obrazu do warunków panujących w pomieszczeniu. Cyfrowy zoom w zakresie 0,8x–2,0x pozwala precyzyjnie dostosować wielkość projekcji bez konieczności przestawiania urządzenia. Przy wymiarach 302 × 218 × 99 mm i wadze 2,3 kg projektor pozostaje wygodny w transporcie i łatwy do ustawienia w różnych lokalizacjach.

Gotowy na każde źródło obrazu

Dwa wejścia HDMI umożliwiają jednocześnie podłączenie dwóch źródeł sygnału, na przykład laptopa i odtwarzacza multimedialnego. Port USB-A może zasilac zewnętrzne urządzenia oraz obsługiwać dyski zewnętrzne, a wyjście audio 3,5 mm pozwala podłączyć słuchawki lub zewnętrzny system nagłośnienia.

W zestawie:

- Projektor
- Pilot zdalnego sterowania
- Baterie AAA do pilota x2
- Kable zasilające AC z wtyczkami AUS, EU, UK i US x4
- Skrócona instrukcja obsługi

Ogólne

Producent	Philips
Model	PR-860

Technologia / optyka

Technologia wyświetlania	TI DLP
Źródło światła	LED
Kolorymetria i metadane	REC.709
Rozdzielczość	1920 x 1080 pikseli
Żywotność źródła światła	20 000 godzin (tryb normalny) / 30 000 godzin (tryb Eco)
Współczynnik kontrastu FOFO	Min. 1500:1
Proporcje obrazu	Auto / 4:3 / 16:9 / 16:10 / Natywne
Współczynnik rzutu	1.49~1.64 (95" ±3% przy 3,1 m)
Przekątna obrazu	70" - 150"
Odległość projekcji	2425 mm - 5197 mm
Ochrona obiektywu	Nie
Tryby projekcji	4
Regulacja ostrości	Ręczna
Korekcja efektu trapezowego	Ręczna
TOF	Nie
4-punktowa korekcja narożników	Nie
Cyfrowy zoom	Tak (0.8x-2.0x)
Zintegrowany odtwarzacz multimedialny	Nie

Dźwięk

Wbudowany głośnik	1 x 5 W
Tryb dźwięku przestrzennego	Nie
Korekcja dźwięku	Tak

Połączenia

Wejście HDMI	x2
USB-A (5 V / 1,5 A wyjście + obsługa dysków zewnętrznych)	x1
USB-C	Nie
Bluetooth	Nie

Zasilanie

Pobór mocy podczas pracy	156 W (typowo)
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W (maks.) przy 100-240 V AC

Wymiary i waga

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
Waga

302 x 218 x 99 mm (z regulowaną nóżką)
2,6 kg

Warunki pracy i przechowywania

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania

Od 0°C do 40°C
Od -20°C do 60°C