

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/przelacznik-scienny-sonoff-mini-2gs-e-wi-fi-matter-2-kanalowy-p-76912.html>



Przełącznik ścienny SONOFF MINI-2GS-E Wi-Fi Matter 2-kanalowy

Cena	89,00 zł
Numer katalogowy	56963-uniw
Kod producenta	MINI-2GS-E
Informacje o gromadzeniu danych	https://dataact.innpro.pl/Sonoff/6979033600089
Łączność	Wi-Fi

Opis produktu

Dwukanałowy przełącznik ścienny SONOFF MINI-2GS-E Matter

SONOFF MINI-2GS-E to nowoczesny, dwukanałowy przełącznik ścienny oparty na łączności Wi-Fi 2,4 GHz, zaprojektowany z myślą o inteligentnym sterowaniu oświetleniem i innymi obwodami elektrycznymi w domu. Umożliwia niezależne sterowanie dwoma obciążeniami z jednego punktu, łącząc klasyczną obsługę fizycznym przyciskiem z zaawansowanymi funkcjami smart home w standardzie Matter. Dzięki lokalnej komunikacji LAN urządzenie reaguje szybko i działa stabilnie nawet bez dostępu do internetu, zapewniając wygodę, niezawodność i pełną integrację z nowoczesnym ekosystemem inteligentnego domu.

Matter i pełna kompatybilność ekosystemowa

Przełącznik obsługuje standard Matter, dzięki czemu może być zintegrowany z takimi platformami jak Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings oraz Home Assistant. Uwaga: do działania w ekosystemie Matter wymagany jest kompatybilny hub Matter, który pośredniczy w komunikacji urządzeń w sieci. Alternatywnie urządzenie można dodać do aplikacji eWeLink, aby uzyskać dostęp do ustawień oraz automatyzacji z jednego miejsca.

Niezależna kontrola dwóch obwodów

Dwukanałowa konstrukcja pozwala sterować dwoma obciążeniami jednocześnie – np. dwoma punktami świetlnymi lub lampą i gniazdkiem – bez potrzeby montażu dodatkowych przełączników. Każdy kanał działa niezależnie, co zwiększa elastyczność instalacji i ułatwia modernizację istniejących układów elektrycznych.

Automatyzacje, harmonogramy i sceny

MINI-2GS-E umożliwia tworzenie harmonogramów czasowych, scen smart oraz automatyzacji, które dostosowują działanie oświetlenia do codziennych rytuałów domowników. Możesz ustawić m.in. automatyczne włączanie światła po zmroku, zdecydować, czy światło ma włączyć się samo po zaniku i powrocie zasilania, oraz powiązać działanie przełącznika z innymi urządzeniami smart home. Funkcje te są dostępne po dodaniu urządzenia do aplikacji eWeLink lub kompatybilnej platformy Matter.

Sterowanie lokalne i głosowe

Przełącznik umożliwia sterowanie lokalne (LAN), co oznacza szybkie reakcje i niezawodne działanie nawet przy chwilowym braku dostępu do internetu. Po integracji z odpowiednimi platformami smart home możliwe jest również sterowanie głosowe, np. za pomocą Amazon Alexa, Asystenta Google lub Siri – wymaga to kompatybilnego hubu oraz głośnika głosowego.

Funkcje specjalne dla większej kontroli

Model MINI-2GS-E oferuje dodatkowe funkcje, takie jak tryb odłączenia przełącznika (Detach Relay), ustawienia stanu po powrocie zasilania (Power-on State) czy tryb impulsowy (Inching). Pozwalają one dopasować sposób działania przełącznika do konkretnych scenariuszy instalacyjnych i zwiększają bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.

Bezpieczny montaż i bezproblemowa instalacja

MINI-2GS-E został zaprojektowany tak, aby instalacja była prosta i przewidywalna, a codzienne użytkowanie bezpieczne. Obudowa z ognioodpornego tworzywa PC oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i chroniące przed przegrzaniem zwiększają bezpieczeństwo pracy. Urządzenie spełnia normy CE oraz RoHS. Pasuje zarówno do europejskich puszek montażowych Ø60 mm, jak i puszek typu 86 i obsługuje instalacje z przewodem neutralnym (L + N), a przemyślany układ zacisków ułatwia podłączenie dwóch obwodów i integrację z klasycznymi przełącznikami ściennymi.

W zestawie:

- Dwukanałowy przełącznik ścienny SONOFF MINI-2GS-E
- Śruby montażowe
- Instrukcja obsługi

Producent	SONOFF
Model	MINI-2GS-E
Standard komunikacji	Matter over Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz)
Materiał obudowy	PC
Temperatura robocza	od -10°C do 40°C
Zasilanie / parametry elektryczne	110–240 V~ 50/60 Hz 10 A / kanał maks. 16 A łącznie (obciążenie rezystancyjne)
Wymiary	86 × 86 × 33,7 mm