

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/przelacznik-scienny-sonoff-zbminil2-e-zigbee-p-75950.html>

Przełącznik ścienny SONOFF ZBMINIL2-E ZigBee



Cena	75,00 zł
Numer katalogowy	54989-uniw
Kod producenta	ZBMINIL2-E
Łączność	ZigBee

Opis produktu

Smart przełącznik ścienny SONOFF ZBMINIL2-E ZigBee

Orb-ZBW1L to przełącznik ścienny z serii Fusion, który działa w technologii ZigBee i nie wymaga podłączenia przewodu neutralnego. To świetna opcja do starszych instalacji. Dzięki zgodności z popularnymi hubami ZigBee możesz w prosty sposób zautomatyzować oświetlenie w swoim domu, bez konieczności wymiany całej instalacji elektrycznej. Dzięki zgodności z ramkami z serii Fusion można go łatwo zamontować w układzie pionowym lub poziomym – pojedynczo lub obok innych urządzeń. Pasuje do standardowych puszek: okrągłych (ø60 mm) i kwadratowych (typ 86).

Bez przewodu neutralnego

Dzięki technologii ZigBee i wewnętrznemu zasilaniu z jednej fazy Orb-ZBW1L idealnie sprawdzi się w mieszkaniach i domach, gdzie nie ma przewodu neutralnego w puszcze. Montaż jest szybki i czysty, bez kucia ścian i prowadzenia dodatkowych przewodów.

Działa z popularnymi platformami smart home

Urządzenie współpracuje z hubami ZigBee takimi jak: SONOFF ZBBridge-P/U, NSPanel Pro, iHost, SmartThings, Zigbee2MQTT, a także z urządzeniami Amazon Echo z wbudowanym hubem ZigBee (np. Echo 4. generacji, Echo Show 2nd Gen). Dzięki temu możesz sterować światłem za pomocą Alexy, Google Home lub aplikacji eWeLink.

Inteligentne sceny i sterowanie grupowe

Przełącznik można łatwo zintegrować z czujnikami i przyciskami bezprzewodowymi. Pozwala to na tworzenie automatyzacji takich jak: światło zapala się po otwarciu drzwi, wykryciu ruchu w korytarzu albo jednym kliknięciem przed snem. Dodatkowo funkcja grupowania umożliwia sterowanie wieloma przełącznikami jednocześnie z poziomu jednej aplikacji.

Producent
Nazwa produktu
Seria
Model
Mikrokontroler (MCU)
Zasilanie

Sonoff
Orb-ZBW1L
Fusion
ZBMINIL2-E
EFR32MG22
100-240V~, 50/60Hz, 6A (maksymalne obciążenie rezystancyjne)

Obciążenie LED	do 150W przy 100V / do 300W przy 240V
Maksymalne obciążenie	1440W
Minimalne obciążenie	3W
Łączność bezprzewodowa	Zigbee 3.0
Waga	80 g
Wymiary	86 × 86 × 35,8 mm
Kolor	Biały
Materiał obudowy	Tworzywo PC (poliwęglan)
Zalecana średnica przewodów	16AWG do 14AWG (tylko przewody miedziane, lite lub linka)
Zastosowanie	Do użytku wewnętrznego
Zakres temperatury pracy	od -10°C do 40°C
Zakres wilgotności pracy	5-95% RH, bez kondensacji