

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/regulowany-statyw-glowica-olejowa-neewer-tp37-p-78629.html>



Regulowany statyw głowicą olejową Neewer TP37

Cena	390,00 zł
Numer katalogowy	60249-uniw
Kod producenta	TP37
Długość (cm)	187
Maksymalne obciążenie (kg)	8
Przeznaczenie	Do kamer, Do kamer i aparatów, Do smartfonów, Do telefonów, Pozostałe

Opis produktu

Regulowany statyw głowicą olejową Neewer TP37

Neewer TP37 to stabilny statyw video z głowicą fluidalną, zaprojektowany z myślą o filmowaniu, nagrywaniu materiałów video oraz fotografii w plenerze i studiu. Model obsługuje sprzęt o wadze do 8 kg, dzięki czemu sprawdzi się podczas pracy z aparatami DSLR, bezlusterkowcami, kamerami czy sliderami. Statyw oferuje regulację wysokości od 84,5 cm do 187 cm, płynny obrót 360° oraz pochylenie głowicy od -70° do +90°, co ułatwia tworzenie dynamicznych i precyzyjnych ujęć. Konstrukcja została wyposażona w szybkoszłączkę kompatybilną z systemem 501 oraz składane, 3-sekcyjne nogi z szybkim systemem regulacji wysokości. Dzięki składanej budowie i dołączonej torbie model sprawdzi się także podczas pracy w terenie.

Stabilna konstrukcja do filmowania i nagrań video

Neewer TP37 został stworzony z myślą o stabilnej pracy z aparatami i kamerami wykorzystywanymi podczas nagrań video. Metalowe nogi o podwójnej konstrukcji zwiększają sztywność całego statywu, co pomaga ograniczyć drgania podczas panoramowania i zmiany kadru. Środkowy rozpięrcz dodatkowo stabilizuje ustawienie nóg, dzięki czemu statyw pewnie stoi nawet na mniej równym podłożu. Antypoślizgowe gumowe stopki poprawiają przyczepność i zmniejszają ryzyko przesuwania się sprzętu podczas pracy.

Głowica fluidalna z płynnym ruchem kamery

Statyw wyposażono w tłumioną głowicę fluidalną, która umożliwia płynne prowadzenie kamery podczas nagrywania. Obrót 360° pozwala wygodnie tworzyć panoramiczne ujęcia, a zakres pochylenia od -70° do +90° daje większą swobodę podczas pracy pod różnymi kątami. Tłumiony ruch głowicy pomaga uzyskać bardziej naturalne przejścia bez gwałtownych szarpnięć, co ma szczególne znaczenie podczas nagrywania materiałów video. Odkręcana rączka umożliwia wygodną obsługę zarówno osobom prawo-, jak i leworęcznym.

Szybka regulacja wysokości i wygodne składanie

3-sekcyjne nogi statywu pozwalają szybko dopasować wysokość do aktualnych potrzeb. Zakres regulacji od 84,5 cm do 187 cm sprawia, że model sprawdzi się zarówno przy niskich ujęciach, jak i podczas nagrywania na wysokości oczu. Wytrzymałe zaciski typu flip lock umożliwiają sprawną zmianę wysokości oraz szybkie składanie statywu po zakończonej pracy. Po złożeniu model osiąga długość 89 cm, dzięki czemu łatwiej go transportować i przechowywać.

Kompatybilność z aparatami, kamerami i akcesoriami

Neewer TP37 został wyposażony w mocowania 1/4" oraz 3/8", co zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi urządzeniami fotograficznymi i filmowymi. Statyw współpracuje z aparatami DSLR, bezlusterkowcami, kamerami video, sliderami oraz zestawami wyposażonymi w teleobiektywy. Możliwość zastosowania dodatkowych adapterów pozwala również korzystać ze smartfonów lub kamer sportowych. Gumowe powierzchnie na płycie montażowej pomagają chronić sprzęt przed zarysowaniami podczas montażu.

System szybkiego montażu kompatybilny z 501

Model korzysta z systemu szybkiego montażu QR kompatybilnego ze standardem 501, co usprawnia codzienną pracę z kamerą lub aparatem. Płytkę szybkozłączki można zamontować w kilka sekund bez konieczności długiego dokręcania sprzętu. Boczne zwolnienie blokady pozwala szybko odpiąć kamerę i sprawnie przejść do kolejnego ujęcia lub zmienić konfigurację sprzętu. Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie podczas nagrań eventowych, reportażowych oraz pracy w dynamicznych warunkach.

W zestawie

- Statyw video Neewer TP37 z głowicą fluidalną
- Klucz imbusowy typu L

Producent	Neewer
Model	TP37
Typ produktu	statyw z głowicą fluidalną
Maksymalne obciążenie	8 kg
Regulacja wysokości	84,5 cm – 187 cm
Długość po złożeniu: 89 cm	Obrót głowicy: 360°
Zakres pochylenia	od -70° do +90°
Mocowania	1/4" oraz 3/8"
Kompatybilność szybkozłączki	system 501
Konstrukcja nóg	3-sekcyjna
Waga	4,04 kg
Materiał konstrukcji	metalowe nogi i elementy nośne