

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/regulowanymi-statyw-z-glowica-olejowa-neewer-tp75-p-78630.html>



Regulowanymi statyw z głowicą olejową Neewer TP75

Cena	790,00 zł
Numer katalogowy	60250-uniw
Kod producenta	TP75
Długość (cm)	189
Maksymalne obciążenie (kg)	10
Przeznaczenie	Do kamer, Do kamer i aparatów, Do smartfonów, Do telefonów, Pozostałe

Opis produktu

Regulowanymi statyw z głowicą olejową Neewer TP75

Neewer TP75 to profesjonalny statyw wideo z głowicą olejową, zaprojektowany z myślą o płynnych i stabilnych ujęciach podczas pracy z aparatami DSLR, kamerami i zestawami filmowymi o wadze do 10 kg. Aluminiowa konstrukcja zapewnia wysoką sztywność i odporność na intensywne użytkowanie, a regulowana wysokość robocza od 89 do 189 cm pozwala wygodnie dopasować ustawienie do różnych scen nagraniowych. Głowica olejowa oferuje obrót 360° oraz zakres pochylenia od -75° do +90°, co ułatwia realizację dynamicznych panoram i płynnych przejść między kadrami.

Regulowane tłumienie ruchu dla płynnych ujęć

Głowica olejowa została wyposażona w osobne systemy regulacji tłumienia dla ruchu poziomego i pionowego. Pozwala to dostosować opór ruchu do ciężaru zamontowanego sprzętu oraz stylu nagrywania, co przekłada się na bardziej naturalne i stabilne prowadzenie kamery. Płynne panoramowanie oraz kontrolowane pochylenie pomagają uniknąć nagłych szarpnięć i drgań widocznych na nagraniach. Dodatkową wygodę zapewnia odłączana rączka sterująca oraz wbudowana poziomica, która pomaga utrzymać prosty horyzont nawet podczas pracy w trudniejszym terenie.

Szybkie przełączanie między statywem a gimbałem

Model TP75 został wyposażony w podwójny system szybkiego montażu. Dzięki temu można sprawnie przełączać się pomiędzy filmowaniem na statywie a pracą z gimbałem bez konieczności każdorazowego przepinania całego zestawu. Mechanizm szybkiej blokady umożliwia montaż płytki od góry i jej zabezpieczenie w bardzo krótkim czasie, co usprawnia pracę podczas dynamicznych nagrań. Boczne zwolnienie blokady pozwala natomiast szybko odpiąć aparat lub kamerę i przejść do kolejnego ujęcia bez zbędnych przestojów.

Stabilna konstrukcja i wygodna regulacja wysokości

Trzysekcyjne nogi teleskopowe z szybkim systemem zacisków umożliwiają wygodną regulację wysokości roboczej od 89 cm do 189 cm. Po złożeniu statyw osiąga długość transportową 93 cm, co wynika z konstrukcji głowicy oraz układu nóg. Aluminiowe podwójne rurki zwiększają stabilność podczas pracy z cięższym sprzętem, a centralny rozpięacz pomaga utrzymać odpowiednie rozstawienie nóg. Antypoślizgowe stopki poprawiają przyczepność na różnych powierzchniach, dlatego statyw sprawdzi się zarówno podczas pracy w studio, jak i w plenerze.

Uniwersalny statyw do profesjonalnych zastosowań

Udźwig do 10 kg pozwala korzystać z rozbudowanych zestawów filmowych obejmujących aparaty, kamery, teleobiektywy,

monitory podglądowe czy inne akcesoria. Dodatkowy gwint 1/4" umożliwia montaż kompatybilnych urządzeń, takich jak lampy LED, ramiona typu magic arm lub monitory podglądowe. Regulowana głowica z bazą 75 mm ułatwia poziomowanie sprzętu na nierównym podłożu, co zwiększa komfort pracy podczas nagrań terenowych. Neewer TP75 będzie dobrym wyborem dla twórców internetowych, operatorów wideo oraz osób realizujących materiały reklamowe, reportażowe i filmowe.

W zestawie

- Statyw aluminiowy Neewer TP75
- Głowica olejowa z płytką szybkiego montażu
- Klucze imbusowe typu L x 3
- Torba transportowa
- Instrukcja obsługi

Producent	Neewer
Model	TP75
Typ głowicy	głowica olejowa
Materiał	stop aluminium
Maksymalne obciążenie	10 kg
Zakres wysokości roboczej	89-189 cm
Długość po złożeniu	93 cm
Zakres obrotu	360°
Zakres pochylenia	od -75° do +90°
Średnica bazy	75 mm
Liczba sekcji nóg	3
Typ blokady nóg	Flip Lock
Waga statywu	4,6 kg
Gwint montażowy	1/4"