

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/scienna-ladowarka-dla-samochodow-elektrycznych-besen-sq20-22kw-app-p-74973.html>



Ścienna ładowarka dla samochodów elektrycznych Besen SQ20-22KW-APP

Cena	1 299,00 zł
Numer katalogowy	52936-uniw
Kod producenta	SQ20-22KW-APP

Opis produktu

Ścienna ładowarka dla samochodów elektrycznych Besen SQ20-22KW-APP

SQ20-APP jest przeznaczona do montażu ściennego i idealnie sprawdzi się zarówno w domach prywatnych, jak i w zastosowaniach profesjonalnych. Dzięki połączeniu z aplikacją przez Bluetooth możesz zdalnie ustawiać czas oraz prąd ładowania, rozpocząć i zatrzymać ładowanie, a także sprawdzać historię sesji w dowolnym momencie.

Zaawansowana technologia i łatwa obsługa

Ładowarka została wyposażona w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5 cala, który na bieżąco przedstawia parametry ładowania – czas, napięcie, prąd, temperaturę oraz zużycie energii. Wbudowany inteligentny chip automatycznie diagnozuje i koryguje błędy nienależące do usterek sprzętowych, co zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność ładowania. Masz także możliwość aktualizacji oprogramowania z poziomu aplikacji, co pozwala na łatwe wdrażanie nowych funkcji.

Bezpieczeństwo i kompatybilność

Wallbox SQ20-APP posiada komplet zabezpieczeń: przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem, zwarcie, wyciekem prądu do ziemi oraz uderzeniem pioruna. Obsługuje interfejsy typu SAE J1772, IEC 62196-2 oraz GB/T, co czyni go kompatybilnym z większością pojazdów elektrycznych dostępnych na rynku. Maksymalne natężenie ładowania wynosi 32 A, a obudowa o klasie szczelności IP66 zapewnia odporność na kurz i wodę.

W zestawie

- ładowarka ścienna
- elementy montażowe

Producent	Besen
Model	SQ20-22KW-APP
Moc wyjściowa	22 kW
Napięcie wejściowe/wyjściowe	AC 400V (3 fazy)
Maksymalne natężenie	32A
Częstotliwość	47-63 Hz
Interfejs ładowania	SAE J1772, IEC 62196-2, GB/T
Wyświetlacz	3.5" kolorowy LCD

Wodoodporność	IP66
Waga	8 kg
Wymiary	295 × 195 × 65 mm
Temperatura otoczenia	-25°C ~ + 55°C
Wilgotność	0-95% bez kondensacji
Max. wysokość	<2000 m
Pobór mocy w trybie czuwania	<8W
Aplikacja	EVSEMaster