

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/skaner-obd2-ancel-ad410-pro-tester-akumulatorow-p-73217.html>



Skaner OBD2 ANCEL AD410 PRO tester akumulatorów

Cena	215,00 zł
Numer katalogowy	45590-uniw
Kod producenta	AD410 PRO

Opis produktu

Skaner OBD2 i tester akumulatorów 2w1 Ancel AD410 PRO

Ancel AD410 PRO to zaawansowane narzędzie diagnostyczne, łączące funkcje skanera OBD2 i testera akumulatorów w jednym urządzeniu. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji, urządzenie to umożliwia kompleksową diagnostykę pojazdu, zarówno pod kątem stanu akumulatora, jak i systemu silnika. Idealne rozwiązanie dla mechaników oraz właścicieli pojazdów, którzy pragną mieć pełną kontrolę nad stanem technicznym swoich aut.

Pełna funkcjonalność

Ancel AD410 PRO oferuje pełny zakres funkcji OBD2, w tym odczyt i kasowanie kodów błędów, sprawdzanie stanu lampki kontrolnej silnika, monitorowanie danych na żywo oraz testowanie czujników O2 i systemu EVAP. Dodatkowo urządzenie umożliwia przeprowadzenie testów gotowości I/M, co jest niezbędne do przeprowadzania kontroli emisji spalin. Dzięki temu AD410 PRO pozwala na szybką identyfikację problemów i ich skuteczne rozwiązanie.

Zaawansowane testy akumulatorów

Urządzenie Ancel AD410 PRO wyposażone jest w zaawansowane funkcje testowania akumulatorów, w tym test akumulatora, test rozruchu i test ładowania. Funkcje te pozwalają na ocenę stanu naładowania akumulatora, jego zdolności rozruchowej oraz wydajności systemu ładowania. Dzięki temu możesz łatwo monitorować kondycję akumulatora i zapobiegać awariom.

Intuicyjny interfejs i wyświetlacz

Ancel AD410 PRO posiada 2,4-calowy, kolorowy wyświetlacz LCD oraz intuicyjny interfejs, co ułatwia nawigację i odczytywanie wyników testów. Przejrzyste menu oraz czytelne ikony sprawiają, że korzystanie z urządzenia jest proste i wygodne, nawet dla osób bez zaawansowanej wiedzy technicznej.

W zestawie:

- Skaner OBD2/tester akumulatorów
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

Producent	Ancel
Model	AD410 Pro
Funkcje diagnostyczne OBD2	Odczytywanie i kasowanie kodów błędów, I/M Readiness, monitorowanie danych, testy czujników O2, testy EVAP, Freeze Frame
Tryby testowe akumulatora	Test akumulatora, test rozruchu, test ładowania
Obsługiwane standardy pomiarowe	CCA, IEC, EN, DIN, CA, BCI, MCA, SAE, GB, JIS
Wyświetlacz	2,4-calowy kolorowy wyświetlacz TFT
Napięcie robocze	12V DC
Temperatura pracy	od 0 do 60°C
Temperatura przechowywania	Od -20 do 70°C
Zasilanie zewnętrzne	Od 8,0 do 18,0 V z akumulatora pojazdu
Obsługiwane języki	Angielski / francuski / hiszpański / niemiecki / rosyjski / włoski / portugalski / fiński / holenderski / polski
Waga	0,285 kg
Wymiary	127 x 82,4 x 29,4 mm