

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/stacja-ladowania-dji-bs100-tb100-dla-matrice-400-p-75258.html>

Stacja ładowania DJI BS100 TB100 dla Matrice 400



Cena	5 918,00 zł
Numer katalogowy	53645-uniw
Kod producenta	CP.EN.00000683.01

Opis produktu

Stacja ładowania DJI BS100 TB100 dla Matrice 400

BS100 to inteligentna i wielofunkcyjna stacja ładowania zaprojektowana specjalnie dla drona DJI Matrice 400. Pozwala ładować maksymalnie trzy akumulatory TB100 oraz dwa akumulatory WB37, zapewniając efektywne przygotowanie sprzętu do lotu. W trybie szybkiego ładowania (Fast Charging Mode) czas pełnego naładowania akumulatora TB100 wynosi zaledwie około 45 minut (przy zasilaniu 220 V), a w trybie cichym (Silent Mode) – około 110 minut. Stacja jest przy tym bardzo wytrzymała i wygodna w przenoszeniu. Doskonale sprawdzi się podczas operacji w terenie! Produkt jest kompatybilny z akumulatorami TB100, TB100C oraz WB37.

Maksymalna wydajność, gdy liczy się czas

W trybie szybkiego ładowania akumulator TB100 można naładować od 0 do 100% w zaledwie około 45 minut (przy zasilaniu 220 V). Dostępny jest również tryb Ready-to-Fly, w którym stacja ładuje ogniwa do 90%. DJI BS100 to rozwiązanie stworzone z myślą o zespołach pracujących w dynamicznym środowisku — tam, gdzie przestoje są niedopuszczalne.

Cicha praca w każdych warunkach operacyjnych

W trybie cichym poziom generowanego hałasu spada do około 36 dB. To pozwala na ładowanie akumulatorów bez zakłócania pracy — zarówno podczas nocnych działań w mieście, jak i w pomieszczeniach roboczych.

Zaprojektowana do pracy w trudnym terenie

Solidna, trwała konstrukcja o masie 11,8 kg i wymiarach 605×410×250 mm zapewnia stabilność i mobilność w terenie. Stacja BS100 działa niezawodnie w temperaturach od -20°C do 40°C, umożliwiając użytkowanie zarówno na mrozie, jak i podczas upałów. Niestraszne jej trudne warunki!

Producent	DJI
Model	BS100
Waga netto	11,8 kg
Wymiary	605×410×250 mm
Obsługiwane akumulatory	TB100, TB100C, WB37
Temperatura pracy	Od -20°C do 40°C
Wejście	100-240 V (AC), 50-60 Hz, 10 A

Wyjście	USB-C: interfejs akumulatora TB100: 100-110 V: ok. 1185 W, 110-180 V: ok. 1474 W, 180-240 V: ok. 2184 W; interfejs akumulatora WB37: 100-240 V: ok. 52 W; USB-C: 5.0 V 3.0 A, 9.0 V 3.0 A, 12.0 V 3.0 A, 15.0 V 3.0 A, 20.0 V 3.25 A;
Liczba kanałów ładowania	Trzy akumulatory TB100 i dwa WB37
Tryb ładowania	Tryb Ready-to-Fly 90%; Tryb Standard 100%; Obsługuje tryb szybkiego ładowania i tryb cichy
Czas ładowania	Akumulator TB100/TB100C od 0% do 100%: 220 V: ok. 45 min (tryb szybkiego ładowania); ok. 110 min (tryb cichy); 110 V: ok. 70 minut (tryb szybkiego ładowania); ok. 110 min (tryb cichy); *Czas ładowania zmierzono w środowisku testowym przy temperaturze 25°C.