

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/stacja-zasilania-ecoflow-delta-3-1500-15kwh-panel-400w-p-75308.html>



Stacja zasilania ECOFLOW DELTA 3 1500 1.5kWh + panel 400W

Cena	7 899,00 zł
Numer katalogowy	53769-uniw
Kod producenta	D31500-400W-SB
Rodzaj ogniw	LFP
Możliwość rozbudowy pojemności	Tak
Liczba gniazd AC	4
Moc wyjściowa (W)	1800
Waga (kg)	40.9
Pojemność (Wh)	1536

Opis produktu

Zestaw: Stacja zasilania EcoFlow Delta 3 1500 + panel fotowoltaiczny 400W

Przygotuj się nawet na dłuższe przerwy w dostawie prądu i ciesz się niezawodnym działaniem swoich urządzeń. Przenośna stacja zasilania EcoFlow DELTA 3 1500 oferuje pojemność aż 1,5 kWh (z możliwością rozszerzenia do 5,5 kWh) oraz moc do 1800 W (lub 2400 W z X-Boost). Jest przy tym zaskakująco wygodna w transporcie – waży około 16,5 kg, a jej wymiary to 400 x 212 x 282 mm. Pozwala też na podłączenie aż 13 urządzeń jednocześnie i bardzo szybko się ładuje – aby naładować ją do 80%, wystarczy około 60 minut. Może również w ciągu 15 ms przełączyć się na zasilanie awaryjne, zapewniając ciągłość działania niezbędnych sprzętów, a jej obsługę ułatwia dedykowana aplikacja. W zestawie znajdziesz niezawodny panel fotowoltaiczny o mocy 400W.

Pojemność 1,5 kWh z opcją rozszerzenia

Stacja wyróżnia się imponującą pojemnością 1,5 kWh, dzięki czemu gwarantuje długi czas działania niezbędnych urządzeń. Może na przykład zasilać telewizor przez około 12 godzin i pozwala naładować laptopa około 24 razy. To nadal za mało? Skorzystaj z możliwości rozszerzenia pojemności stacji do aż 5,5 kWh! DELTA 3 1500 jest kompatybilna nie tylko z przeznaczonym dla niej akumulatorem, ale też z akumulatorami do DELTY 2, DELTY 2 Max i DELTY Pro 3.

Szerokie możliwości zasilania

DELTA 3 1500 zapewnia moc wyjściową do 1800 W, a w trybie X-Boost bez problemu radzi sobie z obciążeniem do 2400 W. Dzięki temu pozwala zasilać większość powszechnie używanych urządzeń, takich jak na przykład lodówka, smartfon, telewizor, głośnik lub nawet mikrofalówka czy ekspres do kawy. Co więcej, do dyspozycji masz 13 różnych portów – 4 gniazda AC (do 1800 W), 2 porty szybkiego ładowania USB-A (do 18 W), dwa porty USB-A (do 12 W), dwa porty USB-C (do 100 W), wyjście samochodowe (12,6 V, do 126 W) oraz dwa porty DC5521 (12,6 V, do 3 A). Możesz więc podłączyć do niej aż 13 sprzętów jednocześnie!

Szybkie ładowanie

Nie czekaj zbyt długo, aż stacja będzie znów gotowa do pracy. Dzięki technologii X-Stream ładowanie DELTY 3 1500 od 0% do 80% może potrwać tylko około 60 minut, a od 0% do 100% – około 90 minut. To oznacza, że w mgnieniu oka przygotujesz ją

do zasilania niezbędnych urządzeń w domu, w biurze czy na kempingu!

Naładujesz ją na kilka sposobów

Stacja może być ładowana na różne sposoby, co pozwala bez problemu przygotować ją do pracy w niemal każdych okolicznościach. Za pomocą gniazda AC naładujesz ją w około 1,5 godziny, a przy użyciu paneli fotowoltaicznych o mocy do 500 W – w około 3,5 godziny. Możesz też skorzystać z generatora prądu. Dostępna jest również opcja ładowania DELTY 3 1500 z alternatora w samochodzie – potrwa to około 2,1 godziny. Istnieje także możliwość połączenia paneli fotowoltaicznych i gniazda AC – w ten sposób przywrócisz stacji pełnię mocy w około 1,5 godziny.

Niezawodne zasilanie awaryjne

Przerwy w dostawie prądu często nie da się przewidzieć, ale można się na nią przygotować. Stacja DELTA 3 1500 obsługuje funkcję UPS, dzięki której jest w stanie przełączyć się na zasilanie awaryjne w ciągu zaledwie 15 ms. To pozwoli Ci zadbać o nieprzerwane działanie niezbędnych urządzeń, takich jak na przykład lodówka czy aparat CPAP.

Wysokiej klasy akumulator

Stacja EcoFlow DELTA 3 1500 została wyposażona w wysokiej klasy akumulator LFP, który wyróżnia się żywotnością na poziomie 3000 cykli ładowania (do 70% pojemności). Dzięki temu może świetnie Ci służyć nawet przez 10 lat! Co więcej, klasa szczelności IP54 chroni go przed zachlapaniami i pyłem, a inteligentny system zarządzania BMS odpowiada za jego niezawodne działanie. Na uwagę zasługuje także ochrona przed propagacją termiczną, która zmniejsza ryzyko wystąpienia takich zagrożeń jak na przykład pożary.

Przenośna konstrukcja

DELTA 3 1500 łączy potężne możliwości z przenośną konstrukcją. Urządzenie waży około 16,5 kg, a jego wymiary to 400 x 212 x 282 mm. Dzięki temu jego transport nie sprawi Ci żadnego problemu! Z łatwością zabierzesz je na przykład do ogrodu, wykorzystasz w przydomowym warsztacie lub zmieścisz w bagażniku samochodu.

Wygodna obsługa z aplikacją

Pobierz aplikację EcoFlow i ciesz się wygodną, zdalną obsługą stacji. Teraz wystarczy kilka kliknięć na smartfonie, aby na przykład sprawdzić bieżące parametry, przeprowadzić aktualizację oprogramowania lub zmienić ustawienia! Możesz też dostosować zużycie energii w taki sposób, aby jeszcze efektywniej korzystać z prądu i zaoszczędzić na rachunkach.

Panel fotowoltaiczny 400 W dla uzupełnienia zestawu

W komplecie znajduje się panel fotowoltaiczny **EcoFlow NextGen**, który generuje moc 400 W i opiera się na wydajnych ogniwach monokrystalicznych N Type TOPCon o sprawności 25%. Dzięki temu zapewnia efektywne ładowanie stacji zasilania także przy słabszym nasłonecznieniu. Składana konstrukcja o niewielkiej wadze (10,2 kg) sprawia, że panel jest wyjątkowo mobilny i idealny do użytku w ogrodzie, podczas podróży czy na kempingu. Stopień ochrony IP68 gwarantuje odporność na pył i wodę, a solidne wykonanie dodatkowo zabezpiecza ogniwa przed uszkodzeniami. Po złożeniu panel ma kompaktowe wymiary 659 × 967 × 36 mm, co ułatwia jego przechowywanie i transport. Wyposażono go w włącznik XT60, które pozwala na szybkie i bezpieczne podłączenie do stacji EcoFlow oraz zgodnych magazynów energii.

W zestawie

- Stacja zasilania EcoFlow DELTA 3 1500
- Kabel do ładowania AC
- Kabel do ładowania w samochodzie
- Kabel DC5521 do DC5525
- Panel słoneczny 400 W
- Torba transportowa i podpórka w jednym
- Kabel konektor - XC60 (2,5m)
- Skrócona instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

Ogólne

Producent	EcoFlow
Model	DELTA 3 1500
Kolor	Srebrny
Pojemność	1536 Wh
Waga	≤ 16,5 kg
Wymiary	400 x 212 x 282 mm
Aplikacja	Tak
Możliwość rozszerzenia pojemności	Tak, do 5,5 kWh (kompatybilność z dodatkowymi akumulatorami do EcoFlow DELTA 3, DELTA 2 Max, DELTA 2, DELTA Pro 3)

Wyjścia

Łączna liczba portów wyjściowych	13
AC	4x 1800 W (maks. moc chwilowa 3600 W)
Maks. moc z X-Boost	2400 W
USB-A (do szybkiego ładowania)	2x 18 W maks.
USB-A	2x 12 W maks.
USB-C	2x 100 W maks.
Wyjście samochodowe	12,6 V 10 A, 126 W maks.
Wyjście DC 5521	2x 12,6 V, 3 A maks.

Wejścia

Ładowanie AC	1500 W (ok. 1,5 h)
Ładowanie za pomocą paneli fotowoltaicznych	Wejście DC 11-60 V, 1x 500 W maks. (ok. 3,5 h)
Ładowanie za pomocą Smart Generatorsa	1500 W (ok. 1,5 h)
Ładowanie w samochodzie	800 W (ok. 2,1 h)
Ładowanie AC + panele fotowoltaiczne	1500 W (ok. 1,5 min)

Akumulator

Rodzaj	LFP
Żywotność	Ok. 3000 cykli ładowania (do 70% pojemności)

Inne

Klasa szczelności akumulatora	IP54
UPS	< 15 ms
Poziom hałasu	< 35 dB (przy obciążeniu 600 W) / < 45 dB (przy obciążeniu 1200 W)

Panel fotowoltaiczny

Producent	EcoFlow
Nazwa	400W Lightweight Portable Solar Panel
Model	EFSOLARLIGHT400W-P-D
Moc znamionowa	400 W (±5 W)
Rodzaj ogniw	Monokrystaliczne ogniwa N Type TOPCon
Sprawność	25%
Waga	Ok. 10,2 kg
Wymiary (po rozłożeniu)	2509 × 967 × 26 mm
Wymiary (po złożeniu)	659 × 967 × 36 mm
Rodzaj złącza	XT60
Napięcie obwodu otwartego	39,3 V (Vpm 34,5 V)
Prąd zwarcia	12,2 A (Ipm 11,7 A)
Klasa szczelności	IP68

