

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/stacja-zasilania-ecoflow-delta-3-1kwh-panel-400w-p-75299.html>

Stacja zasilania ECOFLOW DELTA 3 1kWh + panel 400W

Cena	6 399,00 zł
Numer katalogowy	53759-uniw
Kod producenta	D3-400W-SB
Możliwość rozbudowy pojemności	Tak
Liczba gniazd AC	6
Moc wyjściowa (W)	1800
Waga (kg)	37.5
Pojemność (Wh)	1024
Rodzaj ogniw	LFP

Opis produktu

Zestaw: Stacja zasilania EcoFlow Delta 3 + panel fotowoltaiczny 400W

Zapewnij sobie niezawodny dostęp do prądu w niemal każdej sytuacji! Przenośna stacja zasilania EcoFlow DELTA 3 wyróżnia się pojemnością aż 1 kWh (z możliwością rozszerzenia do 5 kWh) i oferuje moc do 1800 W (do 2400 W w trybie X-Boost). Może być ładowana na kilka sposobów i cechuje się dużą wytrzymałością, a ponadto pracuje wyjątkowo cicho – jej poziom hałasu nie przekracza 30 dB (przy 600 W). Sprawdzi się również w roli UPS – przełącza się na zasilanie awaryjne w ciągu zaledwie 10 ms. Co więcej, wygodne zarządzanie stacją umożliwia dedykowana aplikacja EcoFlow. W skład zestawu wchodzi także panel fotowoltaiczny o mocy 400 W.

Naładujesz ją na kilka sposobów

Dzięki różnym opcjom ładowania bez problemu przygotujesz stację do pracy niezależnie od okoliczności. Możesz na przykład naładować ją za pomocą gniazda AC – technologia X-Stream sprawia, że potrwa to tylko około 56 minut! Chcesz podładować DELTĘ 3 podczas kempingu lub w ogrodzie? Dzięki obsłudze paneli fotowoltaicznych o mocy do 500 W możesz skorzystać z dołączonego do zestawu panelu 400 W! Istnieje również możliwość naładowania stacji za pomocą alternatora w samochodzie (już w około 1,3 godziny) lub generatora prądu. Możesz też połączyć ładowanie przy użyciu gniazda i energii słonecznej, aby przygotować DELTĘ 3 do działania w około 56 minut.

Zasili aż 99% powszechnie używanych urządzeń

Wyjazd na biwak, podróż kamperem, a może niespodziewana awaria prądu? DELTA 3 sprawdzi się w tych i wielu innych sytuacjach! Stacja oferuje moc wyjściową sięgającą 1800 W, a w trybie X-Boost poradzi sobie z obciążeniem do 2400 W. Dzięki temu może bez problemu zasilić większość popularnych urządzeń, takich jak smartfony, komputery, routery, lodówki, a nawet mikrofalówki i czajniki.

Podłącz nawet 11 urządzeń jednocześnie

Stacja została wyposażona w wiele różnych portów – do dyspozycji masz cztery gniazda AC, dwa porty USB-A (do 18 W każdy), dwa porty USB-C (do 100 W każdy), jedno wyjście samochodowe (12,6 V, 126 W) i dwa porty DC5521 (12,6 V, do 3 A). Możesz więc podłączyć do niej aż 11 urządzeń jednocześnie! Pożegnaj ograniczenia i ciesz się niezawodną pracą potrzebnych sprzętów.

Nie zakłóci Twojego spokoju

Mimo potężnych możliwości stacja pracuje zaskakująco cicho. Przy obciążeniu 600 W jej poziom hałasu nie przekracza 30 dB – to tyle samo, ile w przypadku szeptu lub tykania zegara! Dzięki temu możesz bez przeszkód korzystać z niej nawet w nocy – nie będzie zakłócać Twojego spokoju.

Przygotuj się na awarie zasilania dzięki funkcji UPS

Z EcoFlow DELTA 3 niestraszne Ci będą niespodziewane przerwy w dostawie prądu. Stacja oferuje funkcję UPS i może przełączyć się na zasilanie awaryjne w ciągu zaledwie 10 ms! Dzięki temu jest w stanie zapewnić nieprzerwane działanie takich urządzeń jak na przykład komputery, serwery NAS czy drukarki 3D. Już nie musisz obawiać się utraty danych czy uszkodzenia swoich sprzętów!

Dodatkowe możliwości z aplikacją

Połącz stację z aplikacją EcoFlow i zyskaj jeszcze więcej możliwości. Za jej pomocą możesz na przykład wygodnie monitorować najważniejsze parametry urządzenia. Dostępna jest również funkcja ostrzegania przed burzą oraz specjalne tryby TOU (Time of Use), które optymalizują zużycie energii – dzięki temu zaoszczędzisz na rachunkach! Ponadto aplikacja będzie wysyłać Ci powiadomienia dotyczące ewentualnych przerw w dostawie prądu i pracy UPS.

Inwestycja na długie lata

DELTA 3 została wyposażona w wydajny i wytrzymały akumulator LiFePO₄ (40135), który wyróżnia się żywotnością na poziomie aż 4000 cykli (do 80% pojemności). To przekłada się na około 10 lat użytkowania! Nie musisz też obawiać się szybkiego uszkodzenia stacji. Klasa szczelności IP65 gwarantuje jej odporność na wodę i pył, a ochrona przed propagacją termiczną zapobiega zagrożeniom takim jak na przykład pożar. DELTA 3 korzysta również z inteligentnego systemu BMS, który zarządza pracą akumulatora i zapewnia jego niezawodne działanie.

Duża pojemność z możliwością rozszerzenia

Pojemność stacji DELTA 3 wynosi aż 1 kWh – to wystarczająco dużo, aby zasilać wybrane urządzenia przez bardzo długi czas! Możesz też rozszerzyć ją do 5 kWh – wystarczy skorzystać z dodatkowego akumulatora do DELTY 3 (1 kW), DELTY 2 Max (2 kW) lub DELTY Pro 3 (4 kW). Już nie musisz się martwić, że potrzebnym Ci sprzętom zabraknie energii do działania!

Bezproblemowy transport

Stacja waży około 12,5 kg, a jej wymiary to 398 x 200 x 284 mm. Jej transport nie sprawi Ci żadnych trudności – z łatwością przeniesiesz ją z miejsca na miejsce lub zabierzesz na wyjazd! Dzięki niewielkiej konstrukcji DELTA 3 bez problemu zmieści się nawet w wąskich, ograniczonych przestrzeniach, na przykład w samochodzie.

Panel 400 W w zestawie

Do zestawu dołączono panel fotowoltaiczny EcoFlow NextGen, który dysponuje mocą 400 W i wykorzystuje monokrystaliczne ogniwa N Type TOPCon o sprawności 25%. Dzięki temu sprawnie ładuje stację zasilania nawet przy słabszym nasłonecznieniu. Lekka konstrukcja (10,2 kg) z możliwością składania sprawia, że panel jest mobilny i łatwy w transporcie, idealny do zastosowania w ogrodzie, na kempingu czy podczas podróży. Klasa szczelności IP68 zapewnia ochronę przed pyłem i wodą, a wytrzymała obudowa skutecznie zabezpiecza ogniwa. Po złożeniu panel zajmuje niewiele miejsca (659 × 967 × 36 mm), co ułatwia przechowywanie i przewożenie. Złącze XT60 gwarantuje szybkie oraz bezpieczne podłączenie do stacji EcoFlow i kompatybilnych magazynów energii.

W zestawie

- Przenośna stacja zasilania EcoFlow Delta 3
- Panel fotowoltaiczny 400 W
- Torba transportowa i podpórka w jednym
- Instrukcja obsługi

Ogólne

Producent	EcoFlow
Model	DELTA 3
Kolor	Srebrny i szary
Pojemność	1024 Wh
Waga	≤ 12,5 kg
Wymiary	398 x 200 x 284 mm
Aplikacja	Tak (TOU, ostrzeżenie przed burzą)
Możliwość rozszerzenia pojemności	Tak, do 5 kWh (kompatybilność z dodatkowymi akumulatorami do EcoFlow DELTA 3, DELTA 2 Max, DELTA Pro 3)

Wyjścia

Łączna liczba portów wyjściowych	11
AC	4x 1800 W (maks. moc chwilowa 3600 W)
Maks. moc z X-Boost	2400 W
USB-A (do szybkiego ładowania)	2x 18 W maks.
USB-C	2x 100 W maks.
Wyjście samochodowe	12,6 V 10 A, 126 W maks.
Wyjście DC 5521	2x 12,6 V, 3 A maks.

Wejścia

Ładowanie AC	1500 W (ok. 56 min)
Ładowanie za pomocą paneli fotowoltaicznych	Wejście DC 11-60 V, 1x 500 W maks. (ok. 130 min)
Ładowanie za pomocą Smart Generatora	1500 W (ok. 56 min)
Ładowanie w samochodzie	800 W (ok. 1,3 h)
Ładowanie AC + panele fotowoltaiczne	1500 W (ok. 56 min)

Akumulator

Rodzaj	LFP
Żywotność	Ok. 4000 cykli ładowania (do 80% pojemności)

Inne

Klasa szczelności akumulatora	IP65
UPS	< 10 ms
Poziom hałasu	< 30 dB (przy obciążeniu 600 W) / < 40 dB (przy obciążeniu 1200 W)

Panel fotowoltaiczny

Producent	EcoFlow
Nazwa	400W Lightweight Portable Solar Panel
Model	EFSOLARLIGHT400W-P-D
Moc znamionowa	400 W (±5 W)
Rodzaj ogniw	Monokrystaliczne ogniwa N Type TOPCon
Sprawność	25%
Waga	Ok. 10,2 kg
Wymiary (po rozłożeniu)	2509 × 967 × 26 mm
Wymiary (po złożeniu)	659 × 967 × 36 mm
Rodzaj złącza	XT60
Napięcie obwodu otwartego	39,3 V (Vpm 34,5 V)
Prąd zwarciaowy	12,2 A (Ipm 11,7 A)
Klasa szczelności	IP68