

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/stacja-zasilania-ecoflow-delta-3-classic-1kwh-p-77538.html>

Stacja zasilania EcoFlow Delta 3 Classic 1kWh

Cena	2 799,00 zł
Numer katalogowy	58554-uniw
Kod producenta	EFDELTA3C-EUCBox-L
Rodzaj ogniw	LFP
Możliwość rozbudowy pojemności	Nie
Liczba gniazd AC	3
Moc wyjściowa (W)	1800
Waga (kg)	12.1
Pojemność (Wh)	1024

Opis produktu

Stacja zasilania EcoFlow Delta 3 Classic 1kWh

EcoFlow DELTA 3 Classic to kompaktowa stacja zasilania o pojemności 1 kWh, mocy ciągłej 1800 W i mocy szczytowej 3600 W, która zapewnia stabilny, bezpieczny dostęp do prądu w domu, w biurze i w terenie. Szybkie ładowanie z gniazda AC (od 0% do 80% w około 45 minut) pozwala w mgnieniu oka przygotować sprzęt do dalszego działania, a funkcja UPS z czasem przełączania do 10 ms chroni wybrane urządzenia przed skutkami nagłych przerw w dostawie energii. Do tego dochodzi cicha praca (tylko około 30 dB) i szereg zabezpieczeń, dzięki czemu możesz bez obaw używać stacji w niemal każdym miejscu i o każdej porze. Przygotuj się na nieprzewidziane sytuacje – DELTA 3 Classic zapewni zasilanie najważniejszym sprzętem!

Imponująca moc i pojemność – spokój ducha w awaryjnych sytuacjach i nie tylko

Stała moc sięgająca 1800 W pozwala bez przeszkód zasilać urządzenia o dużym poborze energii, takie jak czajnik, mikrofalówka czy ekspres do kawy. DELTA 3 Classic bez problemu podtrzyma też działanie komputera, routera, serwera NAS, telewizora czy lodówki – dzięki pojemności 1 kWh może dostarczać im energię przez długi czas. Ponadto tryb X-Boost umożliwia obsługę sprzętów do 2600 W bez wyłączania systemu. Wszystko to sprawia, że stacja świetnie sprawdzi się w sytuacjach awaryjnych, podczas podróży, na biwaku i nie tylko!

4 sposoby ładowania – energia wraca szybciej, niż się spodziewasz

Jedną z największych zalet stacji DELTA 3 Classic jest szybkość ładowania. Za pomocą gniazdka AC naładujesz ją od 0% do 80% już w około 45 minut. Technologia X-Stream inteligentnie dopasowuje napięcie i moc, aby zapewnić optymalną wydajność, nie pogarszając kondycji akumulatora. Możesz też skorzystać z innych metod – panele fotowoltaiczne o mocy 500 W pozwalają przywrócić stacji pełnię mocy w około 2,5 godziny, podobnie jak ładowarka samochodowa EcoFlow 500W Alternator Charger. Dodatkowo możliwe jest ładowanie urządzenia przy użyciu Smart Generatora – od 0% do 100% w około godzinę. Tak wiele dostępnych sposobów pozwala dopasować źródło energii do sytuacji – w domu, w podróży, na działce lub w kamperze.

UPS z czasem przełączania do 10 ms – ciągłość pracy bez utraty danych

W przypadku przerwy w dostawie prądu stacja może przełączyć się na zasilanie awaryjne w ciągu 10 ms. To wystarczająco krótki czas, aby podtrzymać działanie serwerów, systemów NAS, komputerów czy sprzętu sieciowego bez restartu i bez ryzyka utraty danych. DELTA 3 Classic działa jak domowe zabezpieczenie energetyczne, które reaguje szybciej, niż jesteś w stanie

zauważyć problem.

Wydajne ogniwa LFP – trwałość na lata

Stacja wykorzystuje ogniwa LFP klasy motoryzacyjnej, które dzięki konstrukcji typu full-tab ograniczają opór wewnętrzny, poprawiają efektywność przepływu energii i redukują nagrzewanie. Takie rozwiązanie wydłuża też żywotność akumulatora. Nad bezpieczeństwem czuwa zaawansowany system BMS z chipsetem ARM Cortex i inteligentnymi algorytmami, które monitorują parametry pracy w czasie rzeczywistym. Co więcej, zastosowanie 16 ogniw na 1 kWh zapewnia stabilne działanie i równomierne obciążenie całego pakietu. To konfiguracja zaprojektowana z myślą o wieloletniej, bezproblemowej eksploatacji.

Cicha praca i odporność na trudne warunki

Technologia X-Quiet™ 3.0 utrzymuje hałas na poziomie około 30 dB – to mniej więcej tyle, co w przypadku szeptu lub tykania zegara. Dzięki temu stacja może bez problemu pracować w domu czy w biurze – nie będzie zakłócać spokoju. Dodatkowo DELTA 3 Classic wyróżnia się konstrukcją CTC (cell-to-chassis), co sprawia, że jest bardzo wytrzymała i odporna na wstrząsy, na przykład podczas transportu. Urządzenie może też bez problemu działać w wymagających warunkach – niestraszone mu niskie i wysokie temperatury, wilgotność do 95% lub powietrze o zasoleniu do 5%. Zapewni Ci niezawodny dostęp do prądu, gdziekolwiek się znajdziesz!

Energia zawsze pod ręką

EcoFlow DELTA 3 Classic łączy wysoką moc z kompaktową, przenośną konstrukcją, dzięki czemu może pełnić funkcję zarówno domowego zabezpieczenia energetycznego, jak i mobilnego źródła zasilania. Urządzenie waży tylko około 12,1 kg, a jego wymiary to 398 x 200 x 283 mm, co w połączeniu z praktycznym uchwytem pozwala bez problemu przenosić je między pomieszczeniami albo zabrać do garażu, na działkę, do kampera czy na wyjazd w teren.

Aplikacja EcoFlow – pełna kontrola nad energią w Twoich rękach

Aplikacja EcoFlow umożliwia monitorowanie zużycia prądu i produkcji energii słonecznej. Pozwala też tworzyć harmonogramy ładowania i rozładowywania. Możesz na przykład ładować stację w godzinach tańszej taryfy i wykorzystywać energię w szczycie, optymalizując koszty. Dodatkowo dostępna jest funkcja Storm Guard, która automatycznie uruchamia ładowanie przy ostrzeżeniach o trudnych warunkach pogodowych.

W zestawie

- Stacja zasilania EcoFlow DELTA 3 Classic
- Kabel do ładowania AC
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

Ogólne

Producent	EcoFlow
Model	DELTA 3 Classic
Kolor	Szary
Pojemność	1024 Wh
Waga	12,1 kg ± 0,3 kg
Wymiary	398 x 200 x 283 mm
Łączna liczba portów wyjściowych	6

Wyjście AC

Maksymalna moc wyjściowa	1800 W 230 V ~50 Hz
Moc szczytowa	3600 W
Maksymalna moc w trybie X-Boost	2400 W
Napięcie wyjściowe	230 V
UPS	10ms, UPS
Liczba gniazd AC	3 (2x 3-hole + 1x 2-hole)

Wyjście DC

USB-A Fast
USB-C
Wyjście 12 V DC

1x 12 W
1x 100 W + 1x 30 W
Brak

Wejście AC

Ładowanie z sieci
Ładowanie z generatora
Czas ładowania 0-80%
Czas ładowania 0-100%
Napięcie wejściowe

1400 W
1400 W
Tryb Fast: ok. 45 min
Ok. 60 min
220-240 V / 50/60 Hz

Wejście DC

Ładowanie solarne
Wejście ładowania DC
Alternator Charger

500 W maks.
11-60 V 500 W maks. x1
Port XT60 oparty na PV, ładowarka Alternator Charger 500 W

Ładowanie hybrydowe

AC + ładowanie solarne (priorytet ładowania solarne)
Wejście Bond Charge

-
-

Akumulator

Chemia akumulatora
Żywotność
Klasa szczelności pakietu akumulatora
Konstrukcja CTC
Port dodatkowego akumulatora
Dodatkowy akumulator
Maksymalna pojemność z dodatkowym akumulatorem

LFP
Ok. 10 lat
IP20 dla całego produktu
Tak
Nie
Nie
-

Łączność

Ekran
Wi-Fi
Bluetooth
Aplikacja

Tak
Tak
Tak
Tak (tryby Storm, Bypass Unbind)

Eksplatacja

Poziom hałasu

600 W: <30 dB;
1200 W: <40dB;
Maks. poziom hałasu: 50 dB
3000 m
Od -10°C do 45°C
Od 0°C do 45°C
Od -10°C do 45°C (temperatura optymalna: od 20°C do 30°C)

Maks. wysokość pracy
Temperatura rozładowania
Temperatura ładowania
Temperatura przechowywania

Zabezpieczenia akumulatora

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed przepięciem, zabezpieczenie przed

przeciążeniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem,
zabezpieczenie przed zwarcie, zabezpieczenie przed zbyt
niską temperaturą, zabezpieczenie przed zbyt niskim
napięciem, zabezpieczenie nadprądowe