

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/stacja-zasilania-ecoflow-delta-3-max-2048wh-p-76386.html>

Stacja zasilania ECOFLOW DELTA 3 Max 2048Wh

Cena	5 600,00 zł
Numer katalogowy	55946-uniw
Kod producenta	EFD3M-G-EU-CBOX
Rodzaj ogniwa	LFP
Możliwość rozbudowy pojemności	Nie
Liczba gniazd AC	4
Moc wyjściowa (W)	2674
Waga (kg)	20.3
Pojemność (Wh)	2048

Opis produktu

Przenośna stacja zasilania EcoFlow DELTA 3 Max

EcoFlow DELTA 3 Max to niezawodna przenośna stacja zasilania, która zapewni Ci dostęp do prądu w każdej sytuacji – w domu, w podróży, na biwaku czy podczas awarii sieci. Dysponuje mocą 2400 W (z mocą szczytową do 4800 W) i pojemnością 2048 Wh, co oznacza, że bez problemu dostarczy energię niezbędną urządzeniom codziennego użytku. Dzięki czterem sposobom ładowania, funkcji UPS, cichej pracy i wytrzymałej konstrukcji możesz polegać na niej w każdej sytuacji – bez hałasu, paliwa i stresu.

Moc, na której możesz polegać

DELTA 3 Max bez problemu zasili domową elektronikę czy elektronarzędzia, podtrzymując działanie niezbędnych urządzeń nawet w trakcie przedłużającej się awarii. Oferuje pojemność 2048 Wh, moc ciągłą do 2400 W i moc szczytową 4800 W, a dzięki technologii X-Boost może obsługiwać sprzęt o mocy do 3200 W. Od lodówki i mikrofalówki, po czajnik czy oświetlenie – stacja dostarczy energię wszędzie tam, gdzie najbardziej jej potrzebujesz.

Funkcja UPS - natychmiastowe zasilanie awaryjne

Przerwy w dostawie prądu nie muszą oznaczać przestoju. DELTA 3 Max automatycznie przełącza się na zasilanie awaryjne w czasie krótszym niż 10 ms, chroniąc Twój sprzęt przed utratą danych i przerwami w pracy. Doskonale sprawdzi się jako zabezpieczenie dla komputerów, systemów alarmowych czy innych wrażliwych urządzeń.

Szybkie ładowanie w każdej sytuacji

Stacja obsługuje kilka sposobów ładowania, co oznacza, że bez problemu przygotujesz ją do pracy w niemal każdych okolicznościach. Dzięki technologii X-Stream naładujesz ją od 0% do 80% w zaledwie około 51 minut z gniazdka sieciowego. Ten sam efekt uzyskasz przy użyciu generatora o mocy do 2400 W. Z kolei w przypadku alternatora samochodowego 500 W lub paneli fotowoltaicznych o mocy 500 W możesz uzyskać 80% pojemności w około 3,43 godziny. Na uwagę zasługuje także funkcja Storm Guard w aplikacji, która dba o automatyczne rozpoczęcie ładowania przy ostrzeżeniach pogodowych.

Kontrola i zarządzanie energią za pomocą aplikacji

Dzięki aplikacji z systemem OASIS 3.0 masz pełny wgląd w pracę stacji – możesz monitorować poziom energii, planować ładowanie i analizować zużycie. Dostępne są również prognozy solarne. Tryby Self-Powered i AI pomagają oszczędzać na rachunkach – pozwalają ustawić automatyczne ładowanie w godzinach niższej taryfy lub przełączać się na energię słoneczną w określonych sytuacjach.

Trwałość i bezpieczeństwo klasy premium

DELTA 3 Max wykorzystuje akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) w technologii Full-Tab klasy motoryzacyjnej, który zapewnia o 25% lepszy przepływ energii i 25% mniejsze samonagrzewanie. Każde ogniwo jest rygorystycznie testowane pod kątem pojemności, napięcia i oporu wewnętrznego, co przekłada się na wyższą stabilność i dłuższą żywotność.

Solidna konstrukcja - trwałość przez długie lata

Stacja EcoFlow DELTA 3 MAX posłuży Ci przez długie lata. Bez problemu radzi sobie w różnych środowiskach – od chłodnych nocy w górach po wilgotne dni nad morzem. Konstrukcja CTC (Cell-to-Chassis) stosowana w motoryzacji gwarantuje wyjątkową odporność akumulatora na wstrząsy i uderzenia, a inteligentny system BMS dba o jego kondycję. Co więcej, certyfikat EMC klasy B potwierdza, że stacja nie zakłóca działania innych urządzeń domowych, takich jak na przykład routery, a technologia X-Quiet™ 3.0 zapewnia cichą pracę. Poziom hałasu DELTA 3 Max nie przekracza 30 dB – to mniej więcej tyle, co w przypadku szeptu lub tykania zegara!

Energia w ruchu - przenośna konstrukcja

Mimo tak dużych możliwości stacja EcoFlow DELTA 3 Max waży tylko 20,3 kg i zajmuje niewiele miejsca. Dzięki temu idealnie sprawdzi się nie tylko w domu, ale też podczas podróży, na biwaku czy jako dodatkowe źródło zasilania w kamperze. Jej kompaktowa konstrukcja ułatwia transport i przechowywanie, zapewniając jednocześnie wystarczającą moc, aby zasilić większość domowych urządzeń.

Ogólne

Producent	EcoFlow
Model	EcoFlow DELTA 3 Max
Kolor	Czarny i szary
Pojemność	2048 Wh
Waga	Ok. 20,3 kg
Wymiary	494 × 239 × 305 mm
Całkowita liczba portów wyjściowych	9
Całkowita moc wyjściowa	2674 W (maks.)
Tryb UPS	Tak, przełączanie w ciągu 10 ms
Poziom hałasu	≤ 25 dB przy obciążeniu 600 W

Wyjścia AC

Maksymalna moc wyjściowa AC	2400 W
Moc szczytowa	4800 W
Napięcie wyjściowe	230 V~ 50 Hz
Maksymalne natężenie na port	10 A
Liczba gniazd AC	4
Technologia X-Fusion	Nie
Maksymalna moc X-Boost	3200 W
Tryb Output Priority	Nie

Wyjścia DC

Liczba gniazd DC	5
Wyjście 12 V DC	126 W maks. (1x gniazdo samochodowe 12,6 V□10 A)
USB-A	1x 18 W maks.
USB-C	1x 100 W maks., 2x 30 W maks. (łącznie 30 W)

Wejścia (ładowanie)

Zasilanie sieciowe	2300 W (w zależności od napięcia wejściowego)
Napięcie wejściowe	220-240 V~10 A, 50/60 Hz
Czas ładowania 0-80%	Ok. 51 min
Czas ładowania 0-100%	Ok. 68 min
Ładowanie z generatora	2400 W maks.
Ładowanie w samochodzie	12 V / 24 V□8 A
Ładowanie solarne	500 W
Ładowanie z alternatora	500 W maks. (port XT60)

Akumulator

Technologia ogniwa	LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe)
Technologia konstrukcji	CTC (Cell to Chassis)
Możliwość rozszerzenia pojemności	Nie

Łączność i sterowanie

Aplikacja	Tak
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
Ekran	Tak

Warunki pracy

Temperatura ładowania	Od 0°C do 45°C
Temperatura rozładowania	Od -10°C do 45°C
Temperatura przechowywania	Od -10°C do 45°C
Wysokość robocza	≤ 3000 m