

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/stacja-zasilania-ecoflow-trail-200-dc-192wh-p-76094.html>



Stacja zasilania ECOFLOW TRAIL 200 DC 192Wh

Cena	599,00 zł
Numer katalogowy	55358-uniw
Kod producenta	5022701003
Pojemność (Wh)	192
Rodzaj ogniwa	LFP
Moc wyjściowa (W)	220
Waga (kg)	1.83

Opis produktu

Przenośna stacja zasilania EcoFlow TRAIL 200 DC

EcoFlow TRAIL 200 DC to przenośna stacja zasilania, która zapewni Ci dostęp do prądu wszędzie, gdzie tego potrzebujesz – na biwaku, w górach, na rybach, w ogrodzie czy w domu, jako zabezpieczenie podczas awarii. Kompaktowa konstrukcja i waga zaledwie około 1,8 kg sprawiają, że łatwo spakujesz ją do plecaka, torby czy samochodu, a pojemność 192 Wh zapewnia solidną dawkę energii – wystarczającą, aby zasilic większość podstawowych urządzeń outdoorowych i zadbać o swój komfort w każdych warunkach.

Lekka konstrukcja, która nie obciąża bagażu

TRAIL 200 DC jest o 48% lżejsza i o 60% mniejsza niż stacje z podobnym zapasem energii. Dzięki wymiarom około 126 × 115 × 167 mm z łatwością zmieści się w plecaku, torbie podróżnej czy w bagażniku samochodu. To świetne rozwiązanie dla osób, które potrzebują dostępu do prądu w terenie, ale nie chcą dźwigać ciężkiego, nieporęcznego sprzętu!

Imponująca moc

Stacja dostarcza czystą moc DC o łącznej wartości 220 W, co wystarcza na oświetlenie obozowiska, zasilenie chłodziarki czy naładowanie laptopa. Dzięki temu możesz cieszyć się pełnym komfortem na kempingu – bez problemu poczytasz książkę przy świetle lampki, pograssz na przenośnej konsoli, napijesz się zimnego napoju podczas upałów i zrobisz mnóstwo zdjęć aparatem lub dronem!

Energia na cały weekend

Pojemność 192 Wh pozwala naładować telefon około 11 razy, zasilać latarkę kempingową przez 29 godzin i dostarczać energię chłodziarce przez około 7,5 godziny. Niezależnie od tego, czy spędzasz czas w lesie, na polu namiotowym, czy w ogrodzie, możesz mieć pewność, że Twój sprzęt będzie działał tak długo, jak tego potrzebujesz.

Ładowanie kilku urządzeń jednocześnie

Zróżnicowane porty (1x USB-C 140 W, 1x USB-C 100 W i 2x USB-A 12 W) pozwalają ładować telefon, aparat, latarkę czołową czy laptopa w tym samym czasie. Dzięki temu każdy uczestnik wyprawy może podłączyć swoje urządzenia – nikt nie musi czekać na swoją kolej!

Idealna na camping, wyprawy i awaryjne sytuacje

TRAIL 200 DC sprawdzi się nie tylko w plenerze, ale też w sytuacjach awaryjnych w domu. Przerwa w dostawie prądu? Możesz podłączyć router, telefon i lampę, aby pozostać w kontakcie i oświetlić pomieszczenie.

Szybkie i wygodne ładowanie przez USB-C

Ładowanie stacji nie potrwa zbyt długo. Możesz w mgnieniu oka naładować ją przez port USB-C PD o mocy 140 W oraz dodatkowy port USB-C PD 100 W. W ten sposób przywrócisz jej 80% energii już w około 57 minut. Zanim spakujesz się na kolejną wyprawę, TRAIL 200 DC będzie znów gotowa, aby Ci służyć!

Wytrzymałość i bezpieczeństwo

Stacja EcoFlow TRAIL 200 DC wykorzystuje ogniwa LFP klasy premium i jest objęta 40-stopniowym systemem monitoringu w czasie rzeczywistym, co gwarantuje bezpieczną pracę w każdych warunkach. Jej obudowa spełnia normę UL94V-0 (odporność na ogień), a systemy BMS SOC Balancing i diagnostyka X-Guard dbają o równomierne ładowanie i długą żywotność akumulatora, którego żywotność sięga aż 5 lat. Dodatkowo urządzenie ma klasę szczelności IP30. W oddzielnej sprzedaży dostępna jest też wodoodporna torba, która pozwala na bezpieczne korzystanie ze stacji w bardziej wymagających warunkach.

Ogólne

Producent	EcoFlow
Nazwa	EcoFlow TRAIL 200 DC
Model	EF-TX-192
Waga	Ok. 1,8 kg
Wymiary	Ok. 126 × 115 × 167 mm

Wyjścia

USB-A1/A2	5 V □ 2,4 A, 12 W na port, 24 W łącznie
USB-C1	5/9/12/15 V □ 3 A, 20/28 V □ 5 A, 140 W maks.
USB-C2	5/9/12/15 V □ 3 A, 20 V □ 5 A, 100 W maks.

Wejścia

USB-C1	9/12/15 V □ 3 A, 20/28 V □ 5 A, 140 W maks.
USB-C2	9/12/15 V □ 3 A, 20 V □ 5 A, 100 W maks.

Akumulator

Napięcie znamionowe	12,8 V□
Pojemność	192 Wh
Chemia ogniw	LFP (LiFePO ₄)
Zabezpieczenia	Ochrona przed przepięciem, przeciążeniem, przegrzaniem, zwarciem, niskim napięciem, zbyt niską temperaturą i prądem przetężeniowym

Warunki pracy

Temperatura ładowania	Od 0°C do 45°C
Temperatura rozładowania	Od -10°C do 45°C
Temperatura przechowywania	Od -10°C do 45°C
Maks. wysokość pracy	≤ 3000 m