

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/sterownik-nawadniania-rainpoint-4-strefowy-itv447-p-76925.html>

Sterownik nawadniania RainPoint 4-strefowy ITV447



Cena	250,00 zł
Numer katalogowy	56976-uniw
Kod producenta	ITV447

Opis produktu

Sterownik nawadniania RainPoint 4-strefowy ITV447

Sterownik nawadniania RainPoint ITV447 to praktyczne rozwiązanie do ogrodu, które pozwala zarządzać podlewaniem w 4 niezależnych strefach. Urządzenie oferuje automatyczne cykle pracy w dwóch trybach – co 1-12 godzin lub co 1-7 dni – z możliwością ustawienia czasu podlewania od 1 minuty do 4 godzin, a w trybie ręcznym nawet do 8 godzin. Wbudowana funkcja opóźnienia deszczu (24/48/72 h) pomaga uniknąć nadmiernego podlewania, a zabezpieczenie przy niskim poziomie baterii automatycznie zamyka zawory, chroniąc przed stratą wody. Sterownik pracuje przy ciśnieniu 0,5-8 bar, obsługuje gwinty 3/4" (NH/US) oraz 3/4" i 1" (BSP/EU), jest zasilany 4 bateriami AA (brak w zestawie) i posiada klasę szczelności IP65, dzięki czemu sprawdza się w codziennym użytkowaniu na zewnątrz.

4 niezależne strefy - większa kontrola nad ogrodem

Sterownik umożliwia podłączenie czterech linii nawadniających i ustawienie dla każdej z nich osobnego harmonogramu. Dzięki temu możesz dopasować ilość wody do konkretnych roślin – inne potrzeby ma trawnik, a inne rabaty czy system kroplujący, co przekłada się na bardziej efektywne podlewanie.

Automatyczne cykle dopasowane do potrzeb

Dwa tryby pracy pozwalają ustawić podlewanie w krótkich odstępach godzinowych lub w cyklu dniowym. W efekcie system działa regularnie bez konieczności ręcznej obsługi, a rośliny otrzymują wodę w odpowiednich odstępach czasu.

Funkcja Rain Delay - mniej zbędnego podlewania

Funkcja Rain Delay pozwala w prosty sposób wstrzymać zaplanowane podlewanie na 24, 48 lub 72 godziny bez konieczności zmiany całego harmonogramu. W praktyce oznacza to, że po intensywnych opadach deszczu możesz jednym ustawieniem „pauzować” system, zamiast ręcznie wyłączać każdą strefę lub modyfikować program. Po upływie wybranego czasu sterownik automatycznie wraca do wcześniejszych ustawień, więc nie ma ryzyka, że zapomnisz ponownie uruchomić nawadniania. Takie rozwiązanie pomaga lepiej dopasować ilość wody do rzeczywistych warunków pogodowych. Ograniczasz nadmierne podlewanie, co sprzyja kondycji roślin i jednocześnie zmniejsza zużycie wody.

Tryb ręczny bez zmiany ustawień

Sterownik umożliwia uruchomienie podlewania w dowolnym momencie, niezależnie od zaprogramowanego harmonogramu. Co ważne, taka jednorazowa aktywacja nie wpływa na zapisane cykle – po zakończeniu pracy urządzenie wraca do wcześniej ustawionego planu. Dzięki temu możesz szybko zareagować na aktualne potrzeby ogrodu, na przykład podczas upałów lub po

nawożeniu, bez ryzyka rozregulowania całego systemu.

Stabilny przepływ i kompatybilność

Konstrukcja sterownika zapewnia płynny przepływ wody i stabilną pracę w zakresie ciśnienia do 8 bar. Standardowe przyłącza umożliwiają łatwy montaż do popularnych kranów ogrodowych, zarówno w systemie europejskim, jak i amerykańskim.

Czytelny wyświetlacz i wygodne sterowanie

Sterownik został wyposażony w czytelny ekran LCD, który w jednym miejscu pokazuje najważniejsze informacje, takie jak aktualna godzina, ustawiony czas startu, długość podlewania oraz częstotliwość cykli. Dzięki temu nie musisz przeklikiwać się przez wiele opcji, żeby sprawdzić ustawienia – wszystko jest widoczne od razu. Możliwość wyboru formatu czasu 12H lub 24H pozwala dopasować sposób wyświetlania do własnych przyzwyczajeń, co ułatwia codzienną obsługę.

Zabezpieczenie przy niskim poziomie baterii

Gdy poziom energii w bateriach zaczyna spadać, sterownik automatycznie zamyka zawory i zatrzymuje przepływ wody. Dzięki temu system nie pozostaje otwarty w niekontrolowany sposób, co mogłoby prowadzić do ciągłego podlewania i dużych strat wody. Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie wtedy, gdy nie masz możliwości regularnego sprawdzania urządzenia – na przykład podczas wyjazdu. Automatyczne odcięcie wody chroni nie tylko rachunki, ale też rośliny przed przelaniem, a cały system przed niepotrzebnym obciążeniem.

Przystosowany do pracy na zewnątrz

Obudowa o klasie szczelności IP65 chroni urządzenie przed wilgocią i deszczem. Warto jednak pamiętać, że sterownik powinien być używany w temperaturach od 3°C do 50°C – przed przymrozkami zaleca się jego demontaż, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem wody.

W zestawie

- Sterownik nawadniania RainPoint ITV447 (4-strefowy)
- Zapasowa uszczelka gumowa
- Instrukcja obsługi
- Skrócona instrukcja
- Karta gwarancyjna
- Nakrętka montażowa
- Uchwyt / wspornik montażowy
- Elementy zaciskowe (obejma)
- Zestaw śrub i kołków montażowych
- Śruba centralna montażowa

Producent	RainPoint
Model	ITV447
Liczba stref	4 niezależne wyjścia
Tryby nawadniania	co 1-12 godzin lub co 1-7 dni
Czas podlewania (auto)	od 1 minuty do 4 godzin
Czas podlewania (manualny)	od 1 minuty do 8 godzin
Funkcja Rain Delay	24 / 48 / 72 godziny
Ciśnienie robocze	0,5 – 8 bar (7,25 – 116 psi)
Temperatura pracy	3°C – 50°C
Gwinty	3/4" NH (US) oraz 3/4" i 1" BSP (EU)
Format czasu	12H / 24H
Zasilanie	4 × bateria AA (brak w zestawie)
Klasa szczelności	IP65