

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/sterownik-nawadniania-rainpoint-itv205-2-strefowy-p-75596.html>



Sterownik nawadniania RAINPOINT ITV205 2-strefowy

Cena	125,00 zł
Numer katalogowy	54313-uniw
Kod producenta	ITV205

Opis produktu

Sterownik nawadniania RainPoint 2-strefowy ITV205

2-strefowy sterownik nawadniania RainPoint ITV205-DLS umożliwia osobne programowanie dwóch obszarów ogrodu. Duży ekran LCD (Liquid Crystal Display – wyświetlacz ciekłokrystaliczny) oraz intuicyjne pokrętki z funkcją wyboru stref ułatwiają konfigurację harmonogramów. Każda ze stref może mieć indywidualnie ustawiony czas startu, długość i częstotliwość podlewania. Ręczny tryb pracy oraz funkcja opóźnienia podlewania w przypadku deszczu zwiększają elastyczność działania. Klasa wodoszczelności IP65 (International Protection Rating – stopień ochrony przed kurzem i strumieniami wody) oraz wbudowany filtr zapewniają bezpieczne i trwałe użytkowanie w warunkach zewnętrznych.

Programowanie dla dwóch stref

Każda ze stref może być ustawiona osobno – zarówno godzina rozpoczęcia, czas trwania (od 1 minuty do 3 godzin i 59 minut), jak i częstotliwość cyklu (co 1-12 godzin lub co 1-7 dni). Dzięki temu można precyzyjnie dostosować nawadnianie do różnych typów roślin lub obszarów ogrodu.

Opóźnienie podlewania

Funkcja Rain Delay pozwala opóźnić cykl nawadniania o 24, 48 lub 72 godziny. Takie rozwiązanie sprawdzi się przy prognozowanych opadach deszczu i pozwoli uniknąć nadmiernego nawodnienia gleby.

Tryb ręczny

Podlewanie można uruchomić ręcznie w każdej chwili bez ingerencji w zaprogramowany harmonogram. Przycisk OK MANUAL umożliwia szybki dostęp do tej funkcji, przydatnej np. przy pracach ogrodowych lub chwilowym zapotrzebowaniu na wodę.

Łatwa konfiguracja

Ustawienia zmienia się za pomocą pokręteł i przycisków funkcyjnych. Na czytelnym ekranie LCD można odczytać aktualny tryb, harmonogram dla każdej strefy oraz status pracy. Możliwy jest wybór formatu czasu 12-godzinnego lub 24-godzinnego.

Trwałość i odporność

Sterownik obsługuje ciśnienie robocze w zakresie 0.5-8 bar i przepływ do 35 l/min. Gwint BSP (British Standard Pipe – standard gwintów rurowych) pasuje do standardowych kranów 3/4" i 1", a wbudowany filtr zabezpiecza instalację przed

zanieczyszczeniami. Obudowa spełnia normę IP65, co oznacza odporność na kurz i strumienie wody.

W zestawie:

- 2-strefowy sterownik nawadniania
- Taśma uszczelniająca
- Zapasowa uszczelka x2
- Nakrętka montażowa
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi

Producent	RainPoint
Model	ITV205
Ciśnienie robocze	0.5-8 bar
Maksymalny przepływ	35 l/min
Klasa wodoszczelności	IP65
Zakres temperatury pracy	3°C - 50°C
Napięcie robocze	DC 2.3V - 3.3V
Częstotliwość nawadniania	co 1-12 godzin lub co 1-7 dni
Czas trwania nawadniania	od 1 minuty do 3 godzin 59 minut
Wlot wody	BSP do kranu 3/4" lub 1"
Wylot wody	do węża ogrodowego 3/4"
Zasilanie	2× baterie AA (1.5 V, brak w zestawie)