

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/sterownik-nawadniania-rainpoint-itv305-3-strefowy-p-75597.html>



Sterownik nawadniania RAINPOINT ITV305 3-strefowy

Cena	229,00 zł
Numer katalogowy	54314-uniw
Kod producenta	ITV305

Opis produktu

Sterownik nawadniania RainPoint 3-strefowy ITV305

3-strefowy sterownik RainPoint ITV305 pozwala na osobne zarządzanie aż trzema niezależnymi strefami nawadniania. Każda z nich może mieć ustawiony osobny harmonogram – czas rozpoczęcia, długość i częstotliwość podlewania. Urządzenie wyposażono w duży wyświetlacz LCD (Liquid Crystal Display – wyświetlacz ciekłokrystaliczny) oraz pokrętkę funkcyjną z przełącznikiem stref, co ułatwia codzienną obsługę. Wbudowany filtr metalowy, grubszy gwint wlotowy i klasa szczelności IP65 (International Protection Rating – stopień ochrony przed kurzem i strumieniami wody) gwarantują odporność na warunki atmosferyczne. Dodatkowe funkcje, jak ręczne podlewanie, opóźnienie cyklu w przypadku deszczu oraz ochrona przed rozładowaniem baterii, zwiększają niezawodność urządzenia.

Trzy niezależne strefy

Każda z trzech stref może być zaprogramowana oddzielnie. Do dyspozycji są osobne ustawienia czasu startu, długości trwania cyklu (od 1 minuty do 4 godzin) i częstotliwości (co 1-12 godzin lub 1-7 dni). Dzięki temu możliwe jest dostosowanie podlewania do różnych obszarów, np. trawnika, rabat i warzyw.

Podlewanie ręczne i automatyczne

Tryb manualny pozwala na uruchomienie podlewania poza harmonogramem w zakresie od 1 minuty do 8 godzin. Zmiany nie wpływają na ustawione wcześniej cykle. To wygodne rozwiązanie przy pracach sezonowych lub doraźnym zapotrzebowaniu na wodę.

Funkcja Rain Delay

Wbudowana opcja opóźnienia cyklu podlewania o 24, 48 lub 72 godziny umożliwia dostosowanie pracy systemu do warunków pogodowych i zmniejszenie zużycia wody w przypadku opadów.

Zabezpieczenie przed niskim poziomem baterii

Sterownik informuje o konieczności wymiany baterii i automatycznie zamyka zawór, gdy poziom energii spadnie zbyt nisko. Zastosowane rozwiązanie chroni system przed niekontrolowanym wypływem wody.

Intuicyjna obsługa

Duże pokrętło i czytelny ekran LCD ułatwiają konfigurację harmonogramów. Przyciski umożliwiają szybkie przełączanie między strefami i zmianę ustawień. Dostępny jest wybór formatu czasu (12H/24H), a wszystkie zmiany są widoczne w czasie rzeczywistym.

Trwałość i odporność

Obudowa jest odporna na kurz i strumienie wody zgodnie z normą IP65. Gwint BSP (British Standard Pipe – standard gwintów rurowych) 3/4" lub 1" pasuje do standardowych kranów ogrodowych, a filtr siatkowy na wlocie chroni zawór przed zabrudzeniami. Grubszy i podniesiony kołnierz z tworzywa zwiększa trwałość połączenia.

W zestawie:

- 3-strefowy sterownik nawadniania
- Taśma uszczelniająca
- Zapasowa uszczelka gumowa
- Nakrętka montażowa
- Instrukcja obsługi

Producent	RainPoint
Model	ITV305
Wlot wody	BSP do kranu 3/4" lub 1"
Zakres temperatury pracy	3°C - 50°C
Ciśnienie robocze	0,5-8 bar
Format czasu	12H / 24H
Opóźnienie podlewania	24 / 48 / 72 godziny
Częstotliwość podlewania	1 godzina - 12 godzin, 1 dzień - 7 dni
Czas trwania podlewania	1 minuta - 4 godziny
Czas podlewania ręcznego	1 minuta - 8 godzin
Zasilanie	4× baterie AA (brak w zestawie)
Poziom wodoszczelności	IP65